

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмогидроаккумулятор АРХ 1/320

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмогидроаккумулятор APX 1/320 представляет собой поршневое устройство, предназначенное для накопления и оперативной отдачи энергии рабочей жидкости в гидравлических системах промышленного назначения. Основное его применение заключается в стабилизации давления, компенсации пиковых нагрузок, гашении гидравлических ударов и обеспечении аварийного запаса жидкости при отключении насосного агрегата.

Основные габариты, вес и классификационный код

Конструкция пневмогидроаккумулятора APX 1/320 отличается компактностью, что облегчает его монтаж в условиях ограниченного пространства гидравлических станций и агрегатов. Устройство классифицируется по коду ТН ВЭД 8413 91 000 0. Ниже приведены сводные данные по габаритам и массе.

Параметр	Значение
Номинальная вместимость	1 л
Рабочее давление (номинальное)	32 МПа (320 кгс/см ²)
Габаритный диаметр	78 мм
Габаритная длина	482 мм
Тип присоединительной резьбы	M27x2
Масса изделия	6,6 кг

Инженер спрашивает у пневмогидроаккумулятора APX 1/320: "Почему ты такой предсказуемый?" Он отвечает: "Потому что у меня всегда есть запас хода. Без давления я — просто баллон!"

Подробные технические параметры

Эксплуатационные характеристики пневмогидроаккумулятора APX 1/320 определяют его высокую надежность в составе ответственных гидросистем. При подборе данного устройства для конкретной насосной группы или гидростанции необходимо учитывать полный перечень его параметров.

Характеристика	Значение и описание
Рабочее давление, максимальное	32 МПа (320 бар)
Диапазон температур рабочей среды	от 0 до +60 °С
Диапазон температур окружающей среды	от -30 до +60 °С
Тип рабочей среды (жидкость)	Минеральные масла (вязкость 20...500 сСт), соответствие ГОСТ
Тип зарядного газа	Азот технический, сорт 2 по ГОСТ 9293
Присоединительные размеры (резьба)	M27x2 (наружная)
Класс чистоты рабочей жидкости	Не грубее 14 по ГОСТ 17216
Климатическое исполнение	УХЛ4, О4, УХЛ5

Преимущества и особенности эксплуатации

Интеграция пневмогидроаккумулятора APX 1/320 в гидравлический контур дает пользователю ряд значимых эксплуатационных преимуществ, влияющих на общую эффективность и стоимость владения оборудованием.

Увеличение ресурса системы. Снижение частоты включения/выключения основного насоса и гашение гидроударов многократно увеличивают срок службы насосного оборудования и клапанной аппаратуры.

Повышение стабильности работы. Даже при кратковременных остановках насоса или наличии утечек устройство поддерживает необходимое давление в системе, минимизируя простои технологического оборудования.

Удобство интеграции и монтажа. Стандартные присоединительные размеры и компактная форма корпуса позволяют легко установить пневмогидроаккумулятор APX 1/320 в существующую или проектируемую гидравлическую систему.

Минимальные требования к сервисному обслуживанию. При условии соблюдения требований к качеству масла и фильтрации основное обслуживание сводится к периодической проверке давления в газовой полости.

Принцип функционирования в гидросистеме

Работа пневмогидроаккумулятора APX 1/320 основана на принципе разделения сред уплотненным поршнем. Газовая полость предварительно заполняется азотом до давления, составляющего 70-90% от минимального рабочего давления в гидросистеме. При повышении давления жидкости сверх этого значения поршень перемещается, дополнительно сжимая газ. При падении давления в линии поршень под действием сжатого азота перемещается в обратном направлении, вытесняя накопленную жидкость в систему. Этот циклический процесс обеспечивает эффективное сглаживание пульсаций и компенсацию изменений расхода.

Температурный режим, ресурс работы и факторы воздействия

Расчетный срок службы пневмогидроаккумулятора APX 1/320 составляет не менее 15 лет. Данный ресурс достигается при соблюдении регламентированных условий: работа в указанном температурном диапазоне (от -30 до +60 °С для окружающей среды), использование рекомендуемых типов рабочей жидкости с требуемой чистотой и регулярный контроль целостности уплотнений поршня. Ключевым фактором, снижающим ресурс, является использование некондиционного масла или несвоевременная замена фильтрующих элементов.

Область применения и типы оборудования

Устройство APX 1/320 нашло широкое применение в гидравлических системах различных отраслей промышленности. Его часто устанавливают на кузнечно-прессовое оборудование (гидравлические прессы, ножницы), металлообрабатывающие станки с ЧПУ, подъемно-транспортные машины (краны, манипуляторы), буровые установки, испытательные стенды и мобильную технику (строительную, сельскохозяйственную). Пневмогидроаккумулятор обеспечивает стабильную работу насосных групп в составе гидростанций, отвечая за энергоэффективность и безопасность.

Типичные ошибки при техническом подборе

Неправильный выбор гидроаккумулятора для конкретной системы может привести к его неэффективной работе или преждевременному выходу из строя. Среди распространенных ошибок инженеров и сервисных специалистов можно выделить

следующие:

- Выбор модели исключительно по присоединительной резьбе без учета требуемого рабочего объема и номинального давления системы.
- Игнорирование температурного диапазона эксплуатации, особенно при работе в неотапливаемых цехах или на открытых площадках.
- Пренебрежение требова...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Пневмогидроаккумулятор АРХ 1/320» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.