

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

**Гидрораспределитель FS-06-3C4-50
DETENDED (1PH 203 ФВ 34)**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Высокоточный золотниковый гидрораспределитель с электрогидравлическим управлением, предназначенный для переключения потоков рабочей жидкости в промышленных гидравлических системах. Устройство обеспечивает точное позиционирование исполнительных механизмов в условиях интенсивной циклической нагрузки.

Ключевые параметры и габариты

Модель рассчитана на номинальное рабочее давление 32 МПа с максимальным расходом рабочей среды до 200 литров в минуту. Основные размеры и масса устройства позволяют интегрировать его в большинство типовых гидростанций и насосных групп. Код ТН ВЭД 8481200000.

Параметр	Значение
Условный проход, мм	20
Рабочее давление, МПа (макс.)	32
Расход рабочей жидкости, л/мин	200
Масса (без жидкости), кг	15.9
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	245×180×120
Стандарт подключения	ISO 4401

На гидравлическом складе перепутались распределители. Молодой механик два часа искал нужный. Старый мастер посмотрел и сказал: «Да тут же все просто: если нужно точное позиционирование и детент, бери проверенный **гидрораспределитель FS-06-3C4-50 DETENDED (1PH 203 ФВ 34)**. Он в любых условиях золотник в нейтрале удержит, не подведёт».

Расшифровка условного обозначения

Кодировка модели содержит всю информацию для подбора совместимой арматуры. Серия FS обозначает базовую конструктивную схему. Цифра 06 указывает на размер условного прохода. Комбинация 3C4 описывает тип и схему управления золотником. Число 50 определяет номинальную пропускную способность. Наличие отметки DETENDED говорит о применении системы механической фиксации золотника. Отметка 1PH 203 ФВ 34 является заводским обозначением по стандартам ГОСТ, указывающим на электрогидравлическое управление.

Принцип функционирования в гидросистеме

Рабочая среда подается на входные каналы распределителя от насосной станции. При поступлении электрического сигнала на катушку управления срабатывает пилотный клапан, который создает давление, необходимое для смещения основного золотника. При перемещении золотника происходит соединение напорной линии с одной из рабочих линий (А или В), а вторая рабочая линия соединяется со сливом. Система DETENDED обеспечивает четкую фиксацию золотника в нейтральном положении после снятия управляющего сигнала, предотвращая самопроизвольное движение штока гидроцилиндра или вала гидромотора. Это ключевое преимущество для обеспечения безопасности и точности оборудования.

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор данной модели обусловлен рядом технических и эксплуатационных преимуществ,

которые влияют на общую эффективность гидросистемы:

- 1. Повышенный ресурс работы.** Использование закаленных стальных пар трения и износостойких уплотнений из нитрила обеспечивает наработку на отказ свыше 10 000 часов даже при интенсивной циклической нагрузке.
- 2. Стабильность под нагрузкой.** Детентная фиксация исключает явление «плавания» золотника под воздействием переменного давления в системе, что критически важно для прецизионного оборудования.
- 3. Универсальность подключения.** Присоединительные размеры по стандарту ISO 4401 позволяют производить монтаж распределителя FS-06-3C4-50 DETENDED (1PH 203 ФВ 34) без модификации существующей гидропанели, сокращая время ремонта и модернизации.
- 4. Устойчивость к сложным условиям.** Конструкция и материалы рассчитаны на работу с широким диапазоном гидравлических масел и в условиях низких температур.
- 5. Сокращение простоев.** Предсказуемый износ ключевых компонентов и наличие стандартных ремкомплектов позволяют планировать техническое обслуживание, минимизируя незапланированные остановки производства.

Температурный режим и факторы, влияющие на ресурс

Эксплуатация допустима в диапазоне температур рабочей среды от -40°C до +45°C. Устройство рассчитано на непрерывную работу в системах с минеральными и синтетическими маслами, вязкость которых находится в интервале от 10 до 380 сСт. Для обеспечения заявленного ресурса работы критически важно поддерживать чистоту рабочей жидкости. Рекомендуемый класс фильтрации – не грубее 13–25 мкм по ГОСТ. Основными факторами, сокращающими срок службы, являются: наличие абразивных частиц в масле, превышение максимально допустимого давления, использование несовместимых типов рабочей среды и несвоевременная замена уплотнительных элементов.

Область применения и совместимое оборудование

Гидрораспределитель данной серии находит применение в отраслях, где требуются надежность и точность управления гидроприводом. Типичные области использования:

- Дорожно-строительная и специальная техника:** системы управления рабочими органами экскаваторов-погрузчиков, манипуляторов, лесозаготовительных комбайнов.
- Металлообработка и кузнечно-прессовое оборудование:** гидравлические прессы, гибочные станки, механизированные линии резки.
- Промышленное производство:** линии розлива, дробильные установки, оборудование для литья под давлением.
- Сельскохозяйственные машины:** системы навесного оборудования комбайнов и тракторов.

Модель часто используется для замены вышедших из строя распределителей на технике таких брендов, как Volvo, Caterpillar, Ponsse, John Deere, а также в отечественных станках и прессах.

Ремонтпригодность и состав ремкомплекта

Устройство отличается высокой ремонтпригодностью. Наиболее часто заменяемыми элементами вследствие естественного износа являются уплотнительные кольца и манжеты золотника, возвратные пружины, а также уплотнения штока пилотного клапана. Износ происходит при длительной эксплуатации, повышенном содержании примесей в масле или при регулярны...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	32
Расход	200 л/мин

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель FS-06-3C4-50 DETENDED (1PH 203 ФВ 34)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «__» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.