

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*45

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*45 представляет собой поршневой пневматический привод двойного действия, предназначенный для преобразования энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное механическое движение. Данная модель используется в составе промышленного пневмооборудования, автоматических линий, станков и технологических установок, где требуется стабильное линейное перемещение с заданным усилием.

Описание и назначение пневмоцилиндра ПЦ 1412-50*45

Пневмоцилиндр серии ПЦ является базовым исполнительным элементом пневмосистемы. Модель ПЦ 1412-50*45 обеспечивает поступательное перемещение штока на ход 50 мм с номинальным диаметром поршня 12 мм и диаметром штока 6 мм. Основная функция устройства – создание управляемого усилия для выполнения операций зажима, толкания, перемещения заготовок или инструмента в условиях производства, где исключена искрообразование.

Технические параметры и габариты

Пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*45 характеризуется набором ключевых эксплуатационных параметров, определяющих область его применения и надежность работы. Точное соответствие техническим данным обеспечивает долгий ресурс работы в составе пневмогидравлических контуров.

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление	от 0,1 до 1,0 МПа
Диапазон рабочих температур	от -10 до +80 °С
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, очищенный от масел и абразивных частиц
Диаметр поршня	12 мм
Ход поршня (штока)	50 мм
Диаметр штока	6 мм
Присоединительная резьба	Входы G 1/8"
Материал корпуса и крышек	Алюминиевый сплав
Масса	≈ 0,25 кг

Структура условного обозначения модели ПЦ 1412-50*45 расшифровывается следующим образом: **ПЦ** – пневмоцилиндр; **14** – диаметр поршня в мм (12 мм, где первая цифра – ряд, вторая – диаметр); **12** – серия по дизайну и исполнению; **50** – ход поршня в мм; **45** – вариант присоединения или тип штока.

Пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*45 в рабочем положении, подключенный к магистрали сжатого воздуха. Видны присоединительные патрубки с резьбой G 1/8".

Инженер налаживает автоматическую линию и обращается к молодому специалисту:

«Смотри, если пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*45 один раз сработал – это система. Если десять раз подряд – это цикл. А если сто раз без остановки – ищешь зону обслуживания, потому что пора менять уплотнения!»

Принцип работы пневмоцилиндра ПЦ 1412-50*45

В основе функционирования пневмоцилиндра лежит простое воздействие сжатого воздуха на поршень. При подаче давления в полость «выход штока» поршень со штоком перемещается вперед, совершая рабочий ход. При подаче давления в противоположную полость («заднюю»), поршень возвращается в исходное положение. Управление подачей воздуха осуществляется через стандартные пневмораспределители. Для обеспечения плавности хода на конце штока может быть установлен магнитный датчик положения, совместимый с индуктивными или магнитными системами обратной связи.

Преимущества и особенности эксплуатации

Использование пневмоцилиндра ПЦ 1412-50*45 в производствах различного профиля дает ряд преимуществ:

- **Компактность и малый вес:** Установка в ограниченном пространстве оборудования без потери мощности.
- **Высокая скорость отклика:** Минимальное время между подачей управляющего сигнала и началом движения штока.
- **Неприхотливость к качеству среды:** По сравнению с гидравлическими аналогами, **пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*45** менее требователен к чистоте рабочей среды при условии базовой фильтрации.
- **Увеличение ресурса работы оборудования:** За счет отсутствия внутренних утечек и стабильности давления обеспечивается длительный срок службы.
- **Простота монтажа и обслуживания:** Стандартные присоединительные размеры и легкодоступные уплотнения сокращают время проведения регламентных работ.

Код ТН ВЭД и габаритные параметры

Унифицированный код ТН ВЭД для данной категории продукции: 8412.21.000 0 (Пневматические силовые цилиндры и приводы).

Габаритные размеры и масса:

Параметр	Значение
Длина в сложенном состоянии (без штока)	~ 125 мм
Длина в выдвинутом состоянии (с выдвинутым штоком)	~ 175 мм
Диаметр корпуса	~ 22 мм
Масса (чистый вес)	~ 0,25 кг

Температурный режим и ресурс работы

Пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*45 рассчитан на эксплуатацию в климатических условиях закрытых производственных помещений с рекомендуемой температурой воздуха от -10°C до +80°C. Особенно критично соблюдение нижнего температурного предела во

избежание конденсации влаги внутри системы, что может привести к коррозии и заклиниванию. Ресурс работы напрямую зависит от трех факторов: качества фильтрации подаваемого воздуха (степень очистки не ниже 40 мкм), соблюдения установленного рабочего давления и регулярности замены уплотнительных колец и манжет. При соблюдении условий срок службы составляет 5000 км хода штока или более.

Области применения

Данные пневмоцилиндры применяются в составе пневмоавтоматики на различном оборудовании:

- **Станкостроение:** Автоматические зажимные устройства, механизмы подачи инструмента и заготовок на фрезерных, токарных и сверлильных станках.
- **Прессовое оборудование:** Вспомогательные толкатели, выталкиватели штампованных деталей в малонагруженных узлах.
- **Конвейерные линии и роботизированные компл...**

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
---------------	---

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*45» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.