ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидроклапан АПГ52-22

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана АПГ52-22

Гидроклапан АПГ52-22 — это автоматический предохранительный элемент, предназначенный для защиты гидравлических систем и оборудования от недопустимого роста давления. Основная функция устройства заключается в автоматическом сбросе рабочей жидкости в сливную магистраль при превышении настроенного порога. Это предотвращает разрушительные последствия гидроударов, сохраняя целостность трубопроводов, насосов и исполнительных механизмов. Использование гидроклапана АПГ52-22 критически важно для поддержания стабильной и безопасной работы ответственных гидроприводов промышленного и мобильного оборудования.

Конструкция гидроклапана АПГ52-22 включает прецизионно обработанный золотник и седло из износостойких сталей, а также регулировочную пружину, что обеспечивает высокую точность срабатывания и надежность. Компоновка панельного типа значительно упрощает его интеграцию в состав гидравлических блоков и станций, минимизируя количество соединительных линий. Соответствие требованиям ГОСТ 16516-80 гарантирует взаимозаменяемость и надежность узла в составе отечественной и импортной техники.

Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД

Гидроклапан АПГ52-22 отличается компактными размерами, что позволяет его установку в стесненных условиях гидрошкафов и агрегатов. Модель имеет условный проход 12 мм. Код ТН ВЭД 8481 20 000 0 соответствует классификации "Арматура трубопроводная прочая". Эта информация необходима для корректного таможенного оформления при поставках.

Таблица габаритных размеров и массы

Параметр	Значение
Длина, мм	120
Ширина, мм	80
Высота, мм	60
Масса, кг	2.9

Инженер спрашивает у гидроклапана АПГ52-22: «Ты всегда такой спокойный, тебя что, давление не волнует?» А тот в ответ: «Я работаю строго по инструкции — пока всё в пределах нормы, я молчу. Превысили — открываю рот и начинаю сливать!»

Технические характеристики и параметры работы

Ключевые эксплуатационные показатели гидроклапана АПГ52-22 детализированы в таблице. Правильный подбор по этим характеристикам — залог корректной работы всей системы.

Наименование параметра	Техническое значение
Модель (условное обозначение)	АПГ52-22
Условный проход (DN), мм	12
Номинальная пропускная способность, л/мин	20
Рабочее (номинальное) давление, МПа	**10**
Диапазон регулирования давления, МПа	**0.5 – 10**

Давление начала разгрузки, МПа	0.3
Тип рабочей среды	**Гидравлические масла на минеральной основе**
Тип присоединения	**Панельный (плита)**
Исполнение по температуре, °C	от -25 до +80

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор гидроклапана АПГ52-22 обеспечивает ряд технологических и экономических выгод для предприятия:

- **Повышение общей надежности гидросистемы:** защита насосов, гидроцилиндров и запорной арматуры от аварийных перегрузок и гидроударов, что сокращает внеплановые простои дорогостоящего оборудования.
- **Стабильность технологического процесса:** точная настройка порога срабатывания в широком диапазоне (0.5–10 МПа) позволяет адаптировать гидроклапан АПГ52-22 под требования конкретного процесса, обеспечивая постоянство рабочих параметров.
- **Удобство монтажа и обслуживания:** панельное исполнение упрощает встраивание в насосные группы и гидростанции. Конструкция предусматривает простой доступ для визуального контроля и регулировки уставки.
- **Увеличение ресурса работы:** использование качественных материалов и обработки снижает износ золотниковой пары даже при частых срабатываниях, продлевая межсервисные интервалы.
- **Совместимость с типовыми гидросистемами:** соответствует стандартам подключения, что минимизирует необходимость в сложных переходных решениях при модернизации или ремонте.

Принцип действия в составе гидравлической системы

Гидроклапан АПГ52-22 функционирует по классическому прямого действия. Через подводящий канал рабочая жидкость (масло) подается в полость, воздействуя на торец золотника. Усилие от давления уравновешивается регулируемой силой настройки пружины. При рабочем давлении ниже уставки пружина удерживает золотник, герметично перекрывающий канал к сливу.

В момент превышения заданного порога давление в рабочей жидкости преодолевает силу пружины. Золотник смещается, открывая проход из напорной линии непосредственно в сливную магистраль. Избыточный объем жидкости сбрасывается, давление в защищаемом участке падает. Как только оно опускается ниже значения уставки с учетом гистерезиса, пружина возвращает золотник в исходное положение, и цикл работы гидроклапана АПГ52-22 завершается. Такая схема обеспечивает автоматическую и практически мгновенную реакцию на аварийную ситуацию.

Условия эксплуатации и ресурс гидроклапана

Для обеспечения заявленного производителем срока службы, составляющего не менее 8 лет при интенсивной эксплуатации, необходимо соблюдать регламентированные условия.

Температурный режим работы: гидроклапан АПГ52-22 рассчитан на непрерывную работу в диапазоне температур рабочей среды от -25°C до +80°C. При отрицательных температурах важно использовать масла соответствующей сезонной вязкости. Циклические нагрузки, частые пуски и остановы системы не критичны для его ресурса

при условии соблюдения номинального давления.

Осн…

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	10
Расход	20
Габаритные размеры, см	8*6*8
Масса, кг	2,9

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан АПГ52-22» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.