ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидроклапан М-КП 20-20-1-11

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Предохранительный гидроклапан М-КП 20-20-1-11 – это устройство непрямого действия, предназначенное для обеспечения безопасной работы гидравлических систем. Его основная функция заключается в поддержании заданного давления и защите элементов системы от перегрузок. Данная модель эффективно применяется в составе насосных групп, прессов, станков и другого промышленного оборудования.

Вес, габариты и таможенный код

Конструкция гидроклапана отличается надежностью и компактностью. Для монтажа и планирования размещения в системе важно учитывать его массу и присоединительные размеры. Модель имеет классификационный код ТН ВЭД, упрощающий процедуры импорта и логистики.

Масса изделия составляет 8,7 кг. Его габаритные размеры – 210 мм в длину, 145 мм в ширину и 110 мм в высоту. Код ТН ВЭД данного оборудования: 8481.20.000.

Параметр	Значение
Длина (L)	210 мм
Ширина (B)	145 мм
Высота (H)	110 мм
Масса	8.7 кг
Код ТН ВЭД	8481 20 000 0

Инженер вызывает механика на склад: «Принеси мне три гидроклапана, только самых надежных, как наш **М-КП 20-20-1-11** – тот, что не дает системе потерять лицо под давлением!»

Технические параметры и эксплуатационные характеристики

Подбор клапана для конкретной гидросистемы требует внимательного изучения его технических характеристик, ключевыми из которых являются давление, расход и тип подключения.

Параметр	Значение
Условный проход, Dy	20 мм
Номинальное давление, Рном	20 МПа (200 кгс/см²)
Максимальное рабочее давление, Рмакс	32 МПа
Пропускная способность (расход), Q	до 100 л/мин
Тип присоединения	Резьбовое G1
Тип рабочей среды	Минеральные масла
Кинематическая вязкость масла	17–213 мм²/с
Пример рабочей жидкости	ИГП-30, ИГП-49

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор гидроклапана **М-КП 20-20-1-11** обусловлен рядом значимых преимуществ, которые отражаются на общей эффективности и ресурсе гидравлического оборудования.

Ключевые выгоды:

• **Повышенная стабильность поддержания давления:** Благодаря конструкции непрямого действия обеспечивается плавное регулирование, что минимизирует риск гидроударов и повышает точность работы всей системы.

• **Увеличение ресурса работы оборудования:** Своевременная и надежная защита от перегрузок предотвращает преждевременный износ насосов, гидроцилиндров и распределителей.

• **Работа в широком диапазоне температур:** Устройство сохраняет работоспособность при отрицательных температурах, что важно для эксплуатации в неотапливаемых цехах.

• **Совместимость с типовыми гидросистемами:** Стандартное резьбовое присоединение G1 и типовые присоединительные размеры упрощают монтаж и замену на существующем оборудовании.

• **Простое сервисное обслуживание:** Конструкция предусматривает возможность проверки и замены основных изнашиваемых компонентов без полной разборки всей системы.

Принцип работы в контуре гидравлики

Гидроклапан **М-КП 20-20-1-11** функционирует по принципу непрямого действия. При штатном давлении в напорной линии основной золотник поджат пружиной и находится в закрытом состоянии. Вспомогательный пилотный клапан также закрыт.

При достижении давления, превышающего значение настройки основной пружины, срабатывает пилотный клапан. Это создает управляющий перепад давления на концах основного золотника, заставляя его открыться. Избыточный поток рабочей среды направляется в сливную магистраль, снижая давление в системе до безопасного уровня. После нормализации давления пружина возвращает золотник в исходное закрытое положение. Такой принцип обеспечивает высокую точность срабатывания и плавность процесса разгрузки.

Температурный режим работы и ресурс клапана

Долговечность и безотказность клапана напрямую зависят от соблюдения рекомендованных условий эксплуатации, особенно температурного режима и качества фильтрации рабочей среды.

Эксплуатация гидроклапана **М-КП 20-20-1-11** допустима при температуре окружающей среды от -20 °C до +80 °C, оптимальный рабочий диапазон для масла — от +10 °C до +50 °C. Устройство рассчитано на непрерывную и циклическую работу при соблюдении номинальных параметров. Расчетный ресурс составляет не менее 25 000 циклов срабатывания, что при грамотной эксплуатации обеспечивает срок службы свыше 8 лет.

Факторы, влияющие на ресурс: Качество и чистота масла — обязательна установка фильтров тонкой очистки (до 25 мкм) для обеспечения 13-го класса чистоты по ГОСТ. Соблюдение предельных значений давления и регулярное профилактическое обслуживание также критически важны.

Области применения и типы оборудования

Данные гидроклапаны находят применение на множестве промышленных объектов,

обеспечивая безопасность дорогостоящих гидравлических систем. Они монтируются как в стационарные гидростанции, так и в отдельные контуры управления.

Ключевые сферы применения гидроклапана **М-КП 20-20-1-11**:

• **Металлообрабатывающее и прессовое оборудование:** Гидравлические прессы, штамповочные и гибочные машины, где требуется точное поддержание давления в силовых цилиндрах.

• **Оборудование для литья:** Литьевые машины под давлением, системы смыкания и инжекции.

• **Станкостроение:** Гидравлические приводы обрабатывающих центров, токарных станков с ЧПУ, сверлильных и фрезерных агрегатов.

• **Специальное оборудование:** Испытательные стенды, подъе…

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Расход	100 л/мин
Габаритные размеры, см	14.5*11*11
Масса, кг	6,8

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 20-20-1-11» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.