

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Гидроклапан М-КП 10-10-2-11**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

**Гидроклапан М-КП 10-10-2-11** – это серийный предохранительный гидроклапан непрямого действия, выполняющий ключевую функцию защиты гидравлических контуров промышленного оборудования от нештатного превышения рабочего давления. Устройство стабилизирует давление, предотвращая повреждение дорогостоящих компонентов гидросистемы: насосов, гидроцилиндров, гидромоторов. Наш гидроклапан М-КП 10-10-2-11 рассчитан на интеграцию в стационарные металлообрабатывающие станки, прессы, прокатные станы и другие системы с номинальным давлением до 10 МПа.

## Описание и назначение гидроклапана М-КП 10-10-2-11

Гидроклапан М-КП 10-10-2-11 является специализированным арматурным устройством, отвечающим за безопасность работы гидропривода. Его основное назначение – мгновенный сброс избыточного потока рабочей жидкости в гидробак при достижении или превышении заданного порога давления, тем самым защищая всю систему от перегрузок и гидравлических ударов. Конструкция клапана типа М-КП предполагает пилотное управление, обеспечивающее высокую точность срабатывания и стабильность характеристик.

Внешний вид гидроклапана М-КП 10-10-2-11, стальное исполнение, стыковое подключение.

## Вес, габариты и код ТН ВЭД для таможенного оформления

Гидроклапан М-КП 10-10-2-11 характеризуется компактными присоединительными размерами, упрощающими монтаж в условиях ограниченного пространства. Масса и габариты изделия напрямую связаны с его пропускной способностью и классом давления. Для корректного подбора места установки и расчета нагрузок на конструкцию используйте таблицу ниже.

Параметр	Значение
Масса, кг	2.8
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	145 × 95 × 85
Код ТН ВЭД (для таможенного декларирования)	8481 20 000 0

Инженер спрашивает у студента на экзамене: «Какую главную задачу решает гидроклапан М-КП 10-10-2-11 в системе?» Студент, вдумчиво: «Он следит, чтобы система не «перенапрягалась», вовремя сбрасывает лишнее давление и работает как надежный защитник всей гидравлики».

## Основные технические характеристики клапана

При подборе гидроклапана М-КП 10-10-2-11 для конкретной гидростанции ключевыми являются параметры номинального давления, расхода и диапазон рабочих температур. Эти данные определяют, сможет ли устройство эффективно выполнять свою функцию в заданных условиях эксплуатации.

Наименование параметра	Единица измерения	Значение
Условный проход (Dy)	мм	10
<b>Рабочее давление (номинальное/максимальное)</b>	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	10 / 32

<b>Производительность/Максимальный расход (Q<sub>max</sub>)</b>	л/мин	40
Тип рабочей среды	—	Минеральные масла (ИГП, ВМГЗ и аналоги)
<b>Диапазон температур рабочей среды</b>	°С	от +10 до +50
Тип присоединения	—	Стыковое (по ГОСТ 6540-76)
Присоединительная резьба	дюйм	G 3/8"
Аналог, часто используемый в спецификациях	—	МКПВ10/ЗС...10УХЛ4

## Основные преимущества и особенности эксплуатации клапана М-КП 10-10-2-11

Интеграция гидроклапана М-КП 10-10-2-11 в вашу гидросистему обеспечивает ряд существенных эксплуатационных преимуществ:

- **Минимизация риска аварийных простоев.** Своевременное и точное срабатывание предотвращает критические поломки насосных групп и другого оборудования, сокращая затраты на внеплановый ремонт. Надежная работа гидроклапана М-КП повышает общую готовность техники.
- **Стабильность и точность поддержания давления.** Благодаря пилотной схеме управления устройство обеспечивает плавную разгрузку системы без резких скачков, что благоприятно сказывается на ресурсе уплотнений и манжет.
- **Увеличение общего ресурса гидросистемы.** Защищая компоненты от перегрузок, данный гидроклапан опосредованно продлевает срок службы всей системы.
- **Удобство монтажа и совместимость.** Стандартизированные стыковые присоединения и компактные размеры упрощают установку клапана как в новые, так и в модернизируемые гидравлические схемы.
- **Совместимость с типовыми промышленными маслами.** Конструкция клапана рассчитана на работу с широким спектром минеральных масел, что упрощает его внедрение на большинстве предприятий.

## Принцип работы и устройство предохранительного гидроклапана

**Гидроклапан М-КП 10-10-2-11** функционирует по двухступенчатой (пилотной) схеме. Основной золотник удерживается в закрытом состоянии давлением, создаваемым как в главной линии, так и через каналы управления. При превышении установленного порога давления (например, 10 МПа) срабатывает вспомогательный пилотный клапан малого диаметра. Это сбрасывает давление в полости управления основного золотника, позволяя ему открыться под действием основного потока. Избыточная рабочая жидкость через открывшийся основной клапан направляется в сливную магистраль, эффективно снижая давление в системе. После нормализации параметров под действием возвратной пружины и давления управления золотники возвращаются в исходное закрытое положение.

## Режим работы, температурные условия и ресурс

Эксплуатация гидроклапана М-КП 10-10-2-11 допускается в режиме непрерывной работы при условии соблюдения регламентированного диапазона температур рабочей среды от +10°С до +50°С. Циклическая нагрузка (частота срабатываний) напрямую влияет на ресурс. Заявленный ресурс работы составляет не менее 10 000 циклов полного срабатывания, что эквивалентно нескольким годам эксплуатации в стандартных условиях. Ключевыми факторами, определяющими долговечность,

являются качество рабочей жидкости (минер...

## 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	10
Масса, кг	3,8

## 3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 10-10-2-11» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.