ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидроклапан MKPB20/3C2P2

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидроклапан MKPB20/3C2P2 – это редукционный клапан стыкового монтажа, предназначенный для поддержания стабильного пониженного давления в отдельной линии гидравлической системы. Он обеспечивает точное регулирование параметров в станках, прессовом оборудовании, промышленных гидроприводах и спецтехнике, гарантируя безопасность и надежность технологических процессов.

Технические параметры и конструктивные особенности

Конструкция гидроклапана MKPB20/3C2P2 базируется на принципе компенсации давления, где золотник, управляемый пружиной и пилотным каскадом, обеспечивает плавное и точное регулирование. Основное назначение устройства – стабилизировать давление в отводимом потоке на уровне, заданном оператором, независимо от колебаний на входе. Эта функция делает данный редукционный клапан незаменимым компонентом для систем, где различные контуры требуют разных уровней давления.

Габаритные размеры, вес и код ТН ВЭД

Модель гидроклапана MKPB20/3C2P2 отличается компактными размерами, облегчающими монтаж в условиях ограниченного пространства. Устройство классифицируется под кодом ТН ВЭД 8481.20.000.

Параметр	Значение
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	200 × 120 × 85
Масса, кг	4.15
Код ТН ВЭД	8481.20.000

На совещании у главного инженера: «Почему наш новый гидроклапан MKPB20/3C2P2 выглядит таким довольным? Потому что он держит давление в узде и ни о чем не беспокоится!».

Подробные технические характеристики

Параметр	Значение
Условный проход (Ду), мм	20
Максимальное входное давление, МПа	20.0
Минимальное входное давление, МПа	0.55
Диапазон регулирования давления, МПа	0.5 – 23.0
Номинальный расход, л/мин	160.0
Диапазон рабочей температуры масла, °C	+10 … +70
Рекомендуемая тонкость фильтрации жидкости, мкм	40 – 80
Допустимая вязкость рабочей среды, сСт	22 – 200

Преимущества и особенности эксплуатации

- **Высокая точность и стабильность.** Гидроклапан MKPB20/3C2P2 обеспечивает поддержание заданного давления с минимальными отклонениями, что критически важно для прецизионных операций.
- **Повышенный ресурс работы.** Использование износостойких материалов и оптимизированная гидродинамика потока снижают износ внутренних компонентов.
- **Простота монтажа и интеграции.** Стыковой тип подключения гидроклапана

MKPB20/3C2P2 позволяет легко встраивать его в существующие линии без кардинальной переделки трубопроводов.
- **Регулировка под нагрузкой.** Возможность настройки требуемого выходного давления без остановки гидросистемы.
- **Совместимость с широким спектром рабочих жидкостей.** Устройство предназначено для работы на минеральных маслах, а совместимость уплотнений позволяет использовать и современные синтетические или биоразлагаемые жидкости при соблюдении требований по вязкости.

Подробный принцип работы в гидросистеме

Рабочая жидкость под давлением поступает во входной порт гидроклапана MKPB20/3C2P2. Часть потока отводится через дроссель в камеру управления золотником. Давление в этой камере, настраиваемое регулировочной пружиной, уравновешивает усилие, действующее на золотник со стороны выходной линии. При превышении заданного значения на выходе золотник смещается, увеличивая проходное сечение для слива избыточного давления в дренаж, тем самым стабилизируя параметры в подконтрольной магистрали. Такая двухступенчатая схема управления обеспечивает высокую чувствительность и плавность регулирования.

Температурный режим и факторы, влияющие на ресурс

Эксплуатация гидроклапана MKPB20/3C2P2 разрешена при температуре рабочей жидкости от +10°C до +70°C. Работа вне этого диапазона может привести к изменению вязкости масла, ускоренному износу или выходу из строя уплотнений. Ключевыми факторами, определяющими долговечность устройства, являются: качество и чистота гидравлического масла (соблюдение требований по фильтрации 40-80 мкм), отсутствие кавитации и гидроударов, а также регулярное сервисное обслуживание. При соблюдении всех условий срок службы достигает 10 лет и более.

Области применения и оборудование

Редукционный гидроклапан MKPB20/3C2P2 применяется везде, где требуется создание вторичного контура с давлением ниже основного. Типичные сферы использования:

- **Металлообработка:** гидроприводы прессов, гибочных машин, станков с ЧПУ.
- **Промышленная гидравлика:** литьевые машины, испытательные стенды, гидростанции.
- **Спецтехника:** системы управления рабочими органами экскаваторов, погрузчиков, кранов.
- **Производственное оборудование:** прокатные станы, конвертеры, оборудование для резинотехнической и пищевой промышленности.

Состав ремонтного комплекта и часто заменяемые детали

Наименование детали	Причина возможного износа
Уплотнительные кольца (манжеты) золотника	Естественное старение, абразивный износ из-за загрязненного масла
Регулировочная пружина	Усталость металла при циклических нагрузках
Золотник (дросселирующая пара)	Зазоры из-за эрозии или кавитации
Уплотнения монтажных поверхностей	Механические повреждения при монтаже/демонтаже

Типичные ошибки при подборе гидроклапана

- Несоответствие номинального расхода (160 л/мин) реальному потоку в системе, ведущее к перегреву или нестабильной работе.
- Игнорирование требования к чистоте масла, что ускоряет износ прецизионных пар и засорение дроссельных каналов....

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Расход	160 л/мин
Масса, кг	4,15

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКРВ20/3С2Р2» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.