

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Гидроклапан МКРВ32/3С2Р3**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Гидроклапан МКРВ32/ЗС2Р3 — это прецизионный редуцирующий клапан стыкового монтажа, который обеспечивает стабильное, регулируемое давление в отдельном контуре гидропривода. Его основная задача — поддержание заданного выходного давления, которое ниже давления в основной магистрали, что критически важно для защиты исполнительных механизмов от перегрузок. Компактное исполнение и прямое соединение с плитой (монтажной платой) минимизирует утечки и упрощает интеграцию в новые и модернизируемые гидравлические системы промышленного оборудования.

## Габаритные параметры и классификация товара

Конструкция клапана МКРВ32/ЗС2Р3 обеспечивает компактность при высокой производительности. Устройство рассчитано на условный проход 32 мм и предназначено для установки на стандартные монтажные поверхности. Код ТН ВЭД данного класса оборудования — 8481.20.000.

Ниже представлены основные физические параметры изделия:

Параметр	Значение
Масса, кг	5.95
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	200 × 150 × 100
Условный диаметр (Ду), мм	32
Тип монтажа	Стыковой (на плиту)

— Почему редуцирующий гидроклапан МКРВ32/ЗС2Р3 пользуется таким уважением у инженеров? Он всегда знает свое место в системе и держит давление в рамках дозволенного.

## Ключевые технические характеристики гидроклапана

Технические параметры гидроклапана редуцирующего МКРВ32/ЗС2Р3 определяют область его надежного применения и совместимость с различными типами гидрооборудования. Следующая таблица содержит точные данные по основным рабочим характеристикам:

Параметр	Значение
Модель/Обозначение	МКРВ32/ЗС2Р3
Тип	Редуцирующий, стыкового монтажа
Номинальное рабочее давление на входе, МПа	32.0
Минимальное давление на входе для срабатывания, МПа	0.85
Диапазон регулирования выходного давления, МПа	0.8 – 34.0
Номинальный расход, л/мин	320.0
Тип рабочей среды	Минеральные масла
Диапазон вязкости рабочей среды, сСт	22 – 200
Требуемая тонкость фильтрации, мкм	40 – 80

## Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор гидроклапана МКРВ32/ЗС2Р3 для комплектации гидравлических систем

предоставляет пользователю ряд существенных эксплуатационных преимуществ:

- 1. Стабильность давления в условиях переменной нагрузки.** Клапан обеспечивает высокую точность регулирования, что минимизирует колебания в управляемом контуре и повышает качество технологических операций.
- 2. Снижение вероятности поломок и увеличение ресурса оборудования.** Предохраняя исполнительные механизмы от скачков и превышения давления, данное устройство продлевает срок службы гидроцилиндров, гидромоторов и уплотнений.
- 3. Простота интеграции и обслуживания.** Исполнение для стыкового монтажа упрощает установку, а продуманная конструкция облегчает обслуживание и возможный ремонт. Качественные материалы корпуса и внутренних компонентов обеспечивают коррозионную стойкость.
- 4. Совместимость с типовыми гидравлическими системами.** Унификация присоединительных размеров и рабочего диапазона позволяет использовать данный гидроклапан на разнообразном оборудовании, от станков до мобильной техники.

## Принцип функционирования в составе гидросистемы

Редукционный гидроклапан МКРВ32/3С2Р3 работает по принципу компенсации давления. Рабочая жидкость от насосной группы или главной магистрали поступает на вход клапана. Внутри корпуса давление воздействует на шток золотника, который уравнивается усилием регулировочной пружины. При превышении заданного порогового давления в отводимом (управляемом) потоке золотник смещается, изменяя проходное сечение и сбрасывая избыток либо в дренаж, либо обратно в бак, тем самым стабилизируя давление на выходе на требуемом, более низком уровне.

## Температурный режим работы и ресурс

Эксплуатация гидроклапана МКРВ32/3С2Р3 допускается в температурном диапазоне рабочей среды от +10°C до +70°C. Устройство рассчитано на непрерывный режим работы и циклические нагрузки, характерные для большинства промышленных процессов. Заявленный ресурс при соблюдении условий эксплуатации может достигать 10 лет. На долговечность напрямую влияют качество применяемого масла и состояние фильтрации, а также соблюдение номинальных параметров давления и расхода.

## Области применения и типовое оборудование

Данный гидроклапан нашел широкое применение в различных отраслях промышленности благодаря своей надежности и универсальности. Он устанавливается на следующих типах оборудования:

**Металлообработка:** гидроприводы прессов, штамповочных автоматов, гильотинных ножниц и глубоковытяжных установок для создания отдельных контуров с пониженным давлением.

**Инжекционное и литьевое производство:** машины для литья под давлением и термопластавтоматы, где требуется точное регулирование давления на отдельных этапах цикла.

**Мобильная и строительная техника:** системы управления рабочего оборудования экскаваторов, бульдозеров, манипуляторов и сельскохозяйственных комбайнов.

**Гидростанции и насосные группы:** в составе промышленных и испытательных гидравлических стендов, где необходимо создавать контуры с точно заданным параметром.

## Состав ремкомплекта и изнашиваемые узлы

Для обеспечения длительной и безотказной работы рекомендуется периодическая проверка состояния уплотнений и пружины. В таблице приведены элементы, которые могут потребовать замены в процессе сервисного обслуживания.

Наименование запчасти

### 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Масса, кг	5,95

### 3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКРВ32/ЗС2РЗ» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.