

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Гидроventиль VM-4/500**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

**Гидровентиль ВМ-4/500** — это запорно-регулирующая арматура, предназначенная для установки в гидравлические системы промышленного оборудования. Основная его функция — подключение измерительных приборов и выполнение роли запорного элемента или дросселя в напорных и сливных магистралях. Подобное устройство обеспечивает безопасность и удобство при обслуживании гидросистем.

## Описание и назначение гидровентилля ВМ-4/500

Гидравлический вентиль модели **ВМ-4/500** применяется в составе гидросистем металлорежущих станков, прессов, технологических машин и другого промышленного оборудования. Он выполняет несколько ключевых функций, включая дросселирование потока рабочей жидкости, герметичное перекрытие канала, а также служит точкой подключения для контрольных приборов, таких как манометр, выступая в роли крана-демпфера. Это позволяет производить измерения и настройки параметров системы без её полной остановки и слива масла.

## Основные габариты и код ТН ВЭД

Гидровентиль ВМ-4/500 отличается компактными размерами и низкой массой, что упрощает его монтаж даже в существующие, плотно укомплектованные гидравлические схемы. Изделие классифицируется под кодом ТН ВЭД **8481 30 000 0** — приборы и аппаратура для распределения или регулирования жидкостей.

Параметр	Значение
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	95x83x60
Масса, кг	0,71

— Почему инженеры называют гидровентиль ВМ-4/500 стражем системы? Потому что он решает, пропускать ли жидкость дальше или нет, а после этого всегда готов «сдать показания» подключенному манометру.

## Технические характеристики гидровентилля ВМ-4/500

Конструктивные и функциональные параметры **гидровентилля ВМ-4/500** обеспечивают его надежную работу в условиях высокого давления. При подборе важно учитывать номинальные и предельные значения.

Наименование характеристики	Параметры для ВМ-4/500
Условный проход (Dy), мм	4
Рабочее давление (номинальное), МПа	50
Максимальное давление на входе, МПа	55
Диапазон температур рабочей среды, °С	-30 ... +80
Тип рабочей среды	Минеральные, синтетические и водно-гликолевые гидравлические масла
Тип присоединения	Резьбовое (тип резьбы уточняется по чертежу)
Масса, кг	0,71

## Преимущества и особенности эксплуатации

Использование **гидровентилля ВМ-4/500** в составе гидросистем предприятия приносит ряд практических выгод для технических специалистов и сервисных служб.

- 1. Повышение безопасности и удобства обслуживания.** Наличие крана-демпфера позволяет безопасно подключать и отключать манометры для контроля давления, минимизируя риск разбрызгивания масла и попадания воздуха в систему.
- 2. Увеличение общего ресурса гидросистемы.** Качественный запорный элемент предотвращает утечки и обеспечивает стабильность давления в отсекаемых участках, что положительно сказывается на работе насосов и исполнительных механизмов.
- 3. Универсальность и простота монтажа.** Компактные габариты и стандартный условный проход 4 мм позволяют интегрировать **гидровентиль ВМ-4/500** в большинство типовых гидравлических схем станков и прессового оборудования без серьезных доработок.
- 4. Снижение времени простоя.** Возможность использования в качестве дросселя или запорного клапана для локального ремонта или регулировки участка гидролинии без остановки всей системы сокращает простои производственного цикла.

## Принцип работы в составе гидросистемы

Гидравлический вентиль ВМ-4/500 монтируется в разрыв гидравлической магистрали. Рабочая жидкость под давлением от насосной станции поступает во входной патрубок. Внутри корпуса расположен запирающий узел, управляемый вручную маховиком или ключом. При открытии вентиля жидкость свободно проходит через калиброванное отверстие условным проходом 4 мм. При закрытии клапан плотно садится на седло, герметично перекрывая поток. Ответвление для подключения манометра снабжено игольчатым дросселем, который позволяет плавно открывать путь для жидкости к измерительному прибору, гася гидроудары.

## Режим работы, температурный диапазон и срок службы

Гидровентиль ВМ-4/500 рассчитан на работу в широком диапазоне температур рабочей среды: от -30°C до +80°C. Он способен работать как в режиме непрерывной циркуляции, так и в условиях частых пусков и остановов, что характерно для технологического оборудования.

Основными факторами, напрямую влияющими на ресурс **гидровентилля ВМ-4/500**, являются качество гидравлического масла и состояние системы фильтрации. Абразивные частицы в неочищенной жидкости приводят к повышенному износу запирающих элементов и уплотнений. При соблюдении требований к чистоте масла (класс чистоты не ниже 19/17/14 по ГОСТ 17216) и номинальном давлении до 50 МПа, срок службы изделия составляет несколько лет интенсивной эксплуатации. Ресурс также продлевает регулярная проверка герметичности и своевременное сервисное обслуживание.

## Область применения и типовое оборудование

Данный **гидровентиль ВМ-4/500**

### 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	4
Габаритные размеры, см	95x83x60
Масса, кг	0,71

### **3. Комплектность**

Изделие «Гидровентиль ВМ-4/500» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### **4. Свидетельство о приёмке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.