

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидродроссель ДР-С12

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидродроссель типа **ДР-С12** представляет собой регулирующий гидроаппарат, предназначенный для точного управления скоростью исполнительных механизмов (гидроцилиндров, гидромоторов) в составе гидравлических систем промышленного оборудования, строительной и мобильной техники.

Модель ДР-С12 оснащена встроенным обратным клапаном, что обеспечивает свободное прохождение потока в одном направлении и его регулирование в другом. Управление осуществляется вручную. Присоединительным исполнением является стыковое, что упрощает монтаж в разрыв гидролинии.

Технические параметры и габариты

Основные эксплуатационные характеристики гидродросселя **ДР-С12** обеспечивают его широкое применение в системах с высоким давлением.

Наименование параметра	Номинальное значение	Максимальное значение
Условный проход, мм	12	
Рабочее давление, МПа	32	35
Расход рабочей жидкости, л/мин	25	40
Масса, кг	3.65	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	145x80x75	

Вес и типовые размеры:

Масса устройства составляет 3.65 кг. Общие габариты гидродросселя **ДР-С12** не превышают 145 мм в длину, 80 мм в ширину и 75 мм в высоту, что позволяет его компактно разместить на гидростанции или в силовом модуле.

Код ТН ВЭД: 8481 20 000 0 – Регуляторы давления, контрольно-спусковые клапаны.

Заходит как-то инженер в гидроцех, а там техники обсуждают, почему шток дергается. Один и говорит: «Да у тебя, брат, **гидродроссель ДР-С12** не настроен, он тебе скорость регулирует, как хочет, а не как надо!». Решили проблему за полчаса – просто ручку провернули.

Габаритные и присоединительные размеры

Для корректной установки и проверки совместимости с существующей системой трубопроводов или плитой необходимо сверить присоединительные размеры.

Обозначение	Значение, мм	Описание
D	18	Диаметр крепежных отверстий
d, d ₁	11	Диаметр проходных отверстий под шпильки/болты
L ₁ , L ₂ , l	62, 94, 80	Межосевые расстояния между отверстиями
B ₁ , b, b ₁	80, 60, 28	Ширина и размеры посадочной плоскости
H, H ₁	150, 145	Высота общая и высота корпуса

h, h₁ – h₄

45, 36, 12, 18, 30

Высотные размеры
элементов управления и
клапана

По указанным габаритным размерам легко определить возможность установки **гидродросселя ДР-С12** в ограниченном пространстве гидрошкафа или на мобильной платформе. Стыковое присоединение подразумевает монтаж между двумя фланцами или плитами с отверстиями под крепеж диаметром 11 мм.

Условное обозначение и расшифровка модели

Маркировка **ДР-С12** имеет следующую логику:

ДР – Дроссель.

С – Стыковое присоединение.

12 – Условный проход (или номинальный диаметр) в миллиметрах.

Данная схема обозначения указывает на базовые конструктивные особенности гидроаппарата.

Принцип работы и область применения

Принцип работы основан на создании переменного гидравлического сопротивления в потоке рабочей жидкости. Вращением регулировочной рукоятки оператор изменяет проходное сечение дросселирующего канала, тем самым управляя величиной потока, поступающего к исполнительному органу. Встроенный обратный клапан открывается под действием потока в обратном направлении, обеспечивая свободный ход для быстрого возврата, например, штока гидроцилиндра. **Гидродроссель ДР-С12** монтируется в напорную или сливную магистраль, в зависимости от требуемой схемы регулирования скорости.

Область применения охватывает широкий спектр оборудования:

- Металлорежущие и деревообрабатывающие станки с гидроприводом подач.
- Прессовое оборудование (гидравлические прессы, пресс-ножницы).
- Подъемно-транспортные механизмы, манипуляторы, автокраны.
- Строительная и дорожная техника (экскаваторы, бульдозеры, асфальтоукладчики).
- Мобильные гидростанции и насосные группы различного назначения.

Рабочая среда и температурный режим

В качестве рабочей среды применяются минеральные и синтетические гидравлические масла групп по ГОСТ 17479.3 (И-Г, И-Д, И-Е) или их зарубежные аналоги (HLP, HVLP и т.д.). К основным требованиям к жидкости относятся определенная вязкость и наличие эффективной системы фильтрации. Допустимый диапазон температур рабочей среды составляет от +15°C до +70°C, что соответствует климатическому исполнению УХЛЗ. Для работы при более низких температурах требуется применение морозостойких уплотнений и масел. Ресурс работы гидродросселя напрямую зависит от поддержания рекомендованного давления, чистоты масла и своевременного сервисного обслуживания.

Преимущества и особенности эксплуатации...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
---------------	----

Габаритные размеры, см	145x80x75
Масса, кг	3,65

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель ДР-С12» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.