ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидропанель Г34-14

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидропанель Г34-14 – это унифицированный гидравлический блок управления, предназначенный для организации возвратно-поступательного движения рабочих органов металлорежущих станков с возможностью тонкой настройки параметров реверса. Устройство обеспечивает стабильную работу гидросистемы, регулируя ускорение, паузу и распределение потоков рабочей жидкости.

Описание и технические характеристики гидропанели Г34-14

Данная гидропанель представляет собой моноблочную конструкцию, в которую интегрированы клапаны, дроссели и каналы управления. Она служит ключевым элементом в гидроприводах станков, где требуется точное и плавное изменение направления движения стола или суппорта. Основная задача гидропанели Г34-14 – объединение или разделение потоков масла от двух независимых напорных магистралей в зависимости от давления в системе, обеспечивая при этом защиту от превышения давления и его стабилизацию.

Параметр	Значение для гидропанели Г34-14
Диаметр условного прохода (Ду), мм	20
Номинальная пропускная способность (расход), л/мин	80
Рабочее (номинальное) давление, МПа	2,5
Макс. расход масла в механизмах при реверсе, л/мин	8
Потери давления в каналах панели (не более), МПа	0,3
Давление в системе управления, МПа	0,5
Максимальная задержка стола при реверсе, с	6
Тип рабочей среды	Минеральные масла (индустриальные, веретённые, гидравлические)
Диапазон температур рабочей среды, °C	от +10 до +55
Диапазон температур окружающей среды, °C	от +1 до +55
Кинематическая вязкость масла, мм²/с (сСт)	22 — 150

Вес гидропанели Г34-14 в зависимости от конкретного исполнения и комплектации составляет 23,5 кг (базовый вариант) или 30,6 кг (версия с дополнительными элементами). Габаритные размеры уточняются по чертежам завода-изготовителя. Код ТН ВЭД для подобных гидроаппаратов обычно относится к группе 8412 (гидравлические силовые установки и двигатели) или 8481 (краны, клапаны и аналогичная арматура).

Разговаривают два инженера-гидравлика. Один спрашивает: «Как твоя новая гидропанель Г34-14?». Второй отвечает: «Работает отлично. Только вот жена говорит, что у меня теперь два центра управления: она и эта панель. Оба требуют постоянного внимания и точной настройки давления».

Преимущества и особенности эксплуатации гидропанели Г34-14

Использование готового гидроблока Г34-14 в конструкции станка дает ряд значимых

эксплуатационных преимуществ:

Снижение времени пусконаладки и монтажа. Все необходимые элементы управления реверсом собраны в одном корпусе, что исключает ошибки при сборке схемы из отдельных компонентов и ускоряет процесс подключения.

Повышение надежности гидросистемы. Интеграция клапана высокого давления защищает контур от пиковых нагрузок и скачков, продлевая ресурс насосов и исполнительных механизмов.

Возможность тонкой настройки циклов работы. Наличие регулировок позволяет оптимизировать время задержки при реверсе и скорость разгона стола под конкретную технологическую задачу, улучшая качество обработки и производительность станка.

Совместимость с типовыми гидростанциями. Устройство рассчитано на работу с широко распространенными маслами и параметрами, характерными для отечественного и импортного станочного парка.

Удобство сервисного обслуживания. Моноблочная конструкция облегчает диагностику, обслуживание и ремонт по сравнению с разрозненной системой клапанов.

Принцип работы и область применения

Гидропанель Г34-14 функционирует как управляемый распределитель и регулятор давления. От двух напорных линий (например, от двух секций шестерённого насоса) масло подводится к входам панели. При нормальном рабочем давлении в системе, не превышающем настройку клапана низкого давления, потоки объединяются. При возникновении нагрузки, приводящей к росту давления выше установленного порога, клапан срабатывает, и потоки разделяются, направляясь по разным контурам. Параллельно клапан высокого давления постоянно контролирует магистраль, сбрасывая излишки в сливную линию при достижении максимального значения (2,5 МПа). Таким образом обеспечивается плавный и управляемый реверс стола станка.

Основная сфера применения гидропанели Г34-14 – металлорежущее оборудование с возвратно-поступательным движением рабочего органа:

Плоскошлифовальные и круглошлифовальные станки – для управления продольной подачей стола.
Хонинговальные станки – для обеспечения реверса хона.
Заточные станки – для подачи инструмента или заготовки.
Доводочные и полировальные станки.
Другие типы промышленного оборудования, где требуется схожая кинематика и контроль давления в двухконтурной гидросистеме.

Температурный режим, ресурс и обслуживание

Гидропанель Г34-14 рассчитана на продолжительную работу в условиях цеха. Ключевым фактором, влияющим на срок службы устройства, является качество и чистота рабочей жидкости. Масло с кинематической вязкостью 22-150 сСт при рабочей температуре от +10°С до +55°С обеспечивает оптимальные условия для работы всех подвижных элементов и уплотнений. Эксплуатация при температурах ниже +10°С может привести к увеличению вязкости и связанным с этим потерям давления, а выше +55°С – к снижению вязкости и ухудшению смазывающих свойств м…

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Расход	80 л/мин
Масса, кг	23,5

3. Комплектность

Изделие «Гидропанель Г34-14» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.