

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидропанель 2АПГ53-24

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Разделительная гидروпанель модели 2АПГ53-24 является ключевым узлом для защиты гидравлических систем станков и другого оборудования, использующего две независимые напорные линии. Ее основная функция заключается в предотвращении перегрузки давлением путем объединения или разделения потоков в зависимости от текущего режима работы системы.

Описание и назначение гидропанели 2АПГ53-24

Данная гидропанель предназначена для интеграции в гидроприводы металлообрабатывающих станков, прессового и другого промышленного оборудования. Она обеспечивает безопасную работу двух насосных групп, управляя распределением давления и защищая контуры от превышения заданных параметров. Использование такой гидропанели 2АПГ53-24 значительно повышает надежность всей гидросистемы.

Габаритные размеры, вес и классификация

Условный проход гидропанели составляет 20 мм. Масса изделия зависит от исполнения присоединения: вариант с резьбовым подключением весит около 21 кг, со стыковым фланцевым – примерно 16 кг. Для расчета стоимости перевозки и планирования монтажа важно учитывать эти данные.

Наименование параметра	Значение для гидропанели 2АПГ53-24
Диаметр условного прохода (Dy), мм	20
Масса (резьбовое присоединение), кг	21
Масса (стыковое присоединение), кг	16
Код ТН ВЭД (классификатор)	8412.29.000.9

Услышав шепот инженеров о скорой замене гидропанели 2АПГ53-24, старая деталь прошелестела клапанами: «Давление знаю, потоки разделяю. А вы без меня две линии соединить попробуйте».

Технические характеристики гидропанели 2АПГ53-24

Технические параметры определяют область корректного применения данного устройства и его совместимость с конкретной гидравлической системой.

Параметр	Значение
Максимальная суммарная производительность (подача насосов), л/мин	80
Минимальная подача насоса высокого давления, л/мин	3
Диапазон настройки давления высокого контура, МПа	1.6 – 20
Диапазон настройки давления низкого контура, МПа	0.1 – 1.1
Минимальная разность давлений настройки клапанов (высокий/низкий), МПа	0.5
Давление разгрузки насоса высокого давления, МПа, не более	0.3 – 0.6
Время набора давления после разгрузки, с	0.2
Максимальные внутренние утечки из линии	200

Параметр	Значение
высокого давления, см ³ /мин	
Тип рабочей среды	Минеральные масла
Кинематическая вязкость рабочей среды, мм ² /с (сСт)	22 – 150
Температура рабочей среды, °С	+10 ... +55
Температура окружающей среды, °С	+1 ... +55

Преимущества и особенности эксплуатации гидропанели 2АПГ53-24

Внедрение этой гидропанели в контур управления приносит инженерам и сервисным службам ряд существенных эксплуатационных выгод:

- **Повышение ресурса работы оборудования:** Надежная защита от перегрузок по давлению снижает износ насосов, исполнительных гидроцилиндров и другой арматуры.
- **Стабильность работы гидросистемы:** Поддержание заданных давлений в двух независимых линиях обеспечивает точность и повторяемость рабочих циклов станков.
- **Снижение простоев:** Встроенная защитная логика предотвращает аварийные остановки из-за скачков давления, минимизируя незапланированные простои.
- **Широкая совместимость:** Конструкция и параметры гидропанели 2АПГ53-24 адаптированы для работы с типовыми промышленными гидравлическими маслами и интеграции в распространенные схемы станков.
- **Удобство монтажа и обслуживания:** Наличие двух вариантов присоединения (резьбовое и стыковое) упрощает установку на новые или действующие гидростанции.

Принцип работы гидропанели в системе

Гидропанель 2АПГ53-24 монтируется на выходе двух насосов – высокого и низкого давления. При давлении в системе ниже установленного порога для клапана низкого давления потоки от обоих насосов объединяются, обеспечивая суммарную производительность. Как только давление превышает эту настройку, срабатывает клапан, и линия низкого давления разгружается в бак. Поток от насоса высокого давления продолжает работу, его давление регулируется и ограничивается вторым, высоконапорным клапаном. Таким образом, данная гидропанель обеспечивает разделение потоков и защиту обоих контуров.

Температурный режим и ресурс работы

Гидропанель 2АПГ53-24 рассчитана на непрерывную эксплуатацию в пределах температурного диапазона масла от +10°C до +55°C при температуре окружающей среды от +1°C до +55°C. Соблюдение этих условий критически важно для стабильности вязкостных характеристик масла и корректной работы пружинно-золотниковых механизмов клапанов. Основными фактор...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Масса, кг	21

3. Комплектность

Изделие «Гидропанель 2АПГ53-24» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.