

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидропанель АГ53-34М

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидропанель разделительная АГ53-34М представляет собой ключевой элемент управления и защиты в гидравлических контурах станков с двумя независимыми напорными магистралями. Основное функциональное назначение данной гидропанели – предотвращение аварийных ситуаций в гидросистеме, вызванных превышением рабочего давления, за счёт разделения потоков рабочей жидкости и поддержания заданных параметров в линиях высокого и низкого давления.

Код ТН ВЭД для данного вида товара – 8412 (гидравлические силовые установки и двигатели).

Назначение и область применения гидропанели АГ53-34М

Гидропанель АГ53-34М является специализированным устройством, разработанным для интеграции в гидросистемы металлорежущих станков, прессового оборудования и других промышленных установок, где требуется независимое питание двух силовых контуров с различными уровнями давления. Модель АГ53-34М обеспечивает надёжную защиту узлов станка от перегрузок, повышая тем самым общую надёжность и ресурс гидравлического оборудования.

Основные параметры и габариты

Масса гидропанели АГ53-34М не превышает 14 килограммов. Конкретные габаритные размеры и тип присоединительной поверхности (плиты) рекомендуется уточнять у инженеров компании-поставщика для проверки монтажной совместимости с вашей системой. Ориентировочный диапазон габаритов для данной серии составляет 300x200x100 мм.

Параметр	Значение
Масса, кг, не более	14,0
Ориентировочная длина, мм	300
Ориентировочная ширина, мм	200
Ориентировочная высота, мм	100
Тип монтажа	Плиточный (линейный монтаж)

Инженер говорит новичку наладчику: «И помни, ключ к пониманию работы гидропанели АГ53-34М – не сила, а умение разделять потоки вовремя, чтобы потом не пришлось их разбирать».

Технические характеристики гидропанели АГ53-34М

Технические параметры гидропанели АГ53-34М определяют границы её безопасной и эффективной эксплуатации. Проектировщику при подборе аналога или замене необходимо обратить особое внимание на соответствие давления, расхода и типа рабочей среды.

Параметр	Значение для АГ53-34М
Номинальное рабочее давление, МПа (макс.)	20
Суммарный номинальный расход на входе, л/мин	80
Минимальный расход в линии высокого давления, л/мин	3

Диапазон настройки клапана высокого давления, МПа	1,6 - 23
Диапазон настройки клапана низкого давления, МПа	0,6 - 7,0
Перепад давления при номинальном расходе, МПа, макс.	0,3
Макс. давление разгрузки линии высокого давления, МПа	0,4
Внутренние утечки (линия высокого давления), л/мин, макс.	0,20
Давление открывания обратного клапана, МПа, мин.	0,15
Тип рабочей среды	Минеральные масла (вязкость 22-150 мм ² /с)

Преимущества и особенности эксплуатации

Интеграция гидропанели АГ53-34М в гидросистему приносит пользователю ряд существенных эксплуатационных выгод:

- 1. Повышение надёжности системы.** Эффективная защита от скачков давления минимизирует риски выхода из строя дорогостоящих исполнительных механизмов (гидроцилиндров, гидромоторов), что напрямую снижает затраты на ремонт и простой.
- 2. Увеличение ресурса работы.** Поддержание стабильного давления в каждой линии снижает динамические нагрузки на компоненты, продлевая общий ресурс станка.
- 3. Универсальность и совместимость.** Гидропанель АГ53-34М спроектирована для работы с широким спектром минеральных масел и совместима с типовыми гидравлическими системами промышленных станков.
- 4. Двойной контроль давления.** Независимая настройка клапанов высокого и низкого давления позволяет гибко адаптировать оборудование под различные технологические операции.

Принцип работы разделительной гидропанели

Гидропанель АГ53-34М функционирует как интеллектуальный распределитель и ограничитель. Рабочая жидкость от насосной группы подается на общий вход. При давлении в системе ниже настройки предохранительного клапана низкого давления потоки объединяются, питая оба контура.

При достижении порогового значения в линии низкого давления, соответствующий клапан срабатывает, разделяя потоки. Питание линии высокого давления продолжается, а избыток давления в линии низкого давления сбрасывается. Клапан высокого давления аналогичным образом страхует свой контур от перегрузки, поддерживая постоянное давление.

Функция дистанционной разгрузки (по гидравлическому или электрическому сигналу в зависимости от исполнения) позволяет оперативно сбрасывать давление в линии (линиях), например, при остановке станка или аварийной ситуации.

Температурный режим и условия эксплуатации

Штатная работа гидропанели АГ53-34М гарантирована при температуре рабочей

жидкости (гидравлического масла) в диапазоне от +1...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Масса, кг	14

3. Комплектность

Изделие «Гидропанель АГ53-34М» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.