ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидродроссель МДО-С103Д

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение

Гидродроссель путевой МДО-С103Д – это гидравлический регулирующий аппарат, предназначенный для точного управления скоростью движения гидроцилиндров и торможения их в конечных точках хода на промышленном оборудовании. Его ключевые задачи – обеспечение плавного разгона и остановки исполнительных механизмов, что критически важно для сохранения ресурса оборудования.

Основные параметры и код ТН ВЭД

Данная модель рассчитана на работу в системах с высоким давлением. Общий вес устройства составляет 3.2 кг. Габаритные размеры компактны: 162 мм в длину, 70 мм в ширину и 75 мм в высоту. Уравновешенные габариты и масса упрощают интеграцию в существующие гидросистемы. Для таможенного оформления используется код ТН ВЭД 8481 80 9000, который классифицирует данное изделие как прочую арматуру для трубопроводов.

Параметр	Значение
Номинальное диаметр условного прохода (Ду)	10 мм
Рабочее давление (номинальное / максимальное)	32 МПа / 35 МПа
Давление срабатывания обратного клапана	0,045 МПа
Пропускная способность (номинальная / максимальная)	40 л/мин / 80 л/мин
Тип монтажа (присоединения)	Стыковое
Масса	3,2 кг
Общие габариты (Д×Ш×В)	162×70×75 мм

Инженер настраивает гидродроссель МДО-С103Д. Коллега спрашивает: «Ну как, скорость регулируется?». «Регулируется, – отвечает тот, – но пока не так, как мне хочется. Сначала цилиндр ползёт как черепаха, а потом вдруг резко мчится как спринтер. Видимо, я настроил не плавный ход, а режим «Застенчивость и внезапная решимость»».

Преимущества и особенности эксплуатации гидродросселя МДО-С103Д

Применение данного устройства в гидросистеме даёт ряд практических выгод для технического специалиста и производственного процесса:

Стабильность рабочих циклов. Точное дросселирование потока масла обеспечивает предсказуемую и повторяемую скорость штока гидроцилиндра от цикла к циклу, что напрямую влияет на качество обработки деталей или производительность техпроцесса.

Защита оборудования от ударных нагрузок. Функция торможения в конце хода плавно гасит инерцию движущихся масс, предотвращая механические удары и сокращая износ направляющих, уплотнений и самих цилиндров. Это увеличивает общий ресурс работы гидросистемы.

Совместимость с типовыми промышленными гидростанциями. Унифицированные стыковые присоединительные размеры и стандартный диапазон рабочих параметров (давление до 32 МПа, расход до 80 л/мин) позволяют легко встроить гидродроссель МДО-

С103Д в большинство серийных гидравлических контуров.

Простота обслуживания. Конструкция аппарата предусматривает возможность замены изнашиваемых элементов, таких как уплотнения и регулирующие золотники, без демонтажа всей магистрали, что сокращает время простоя оборудования при проведении сервисных работ.

Принцип работы в гидравлическом контуре

Гидродроссель МДО-С103Д монтируется в напорную или сливную линию гидроцилиндра. Внутри корпуса установлен регулируемый дроссель, который, сужая проходное сечение, создаёт гидравлическое сопротивление потоку рабочей жидкости. Это сопротивление напрямую определяет скорость перемещения поршня цилиндра. **Плавное изменение проходного сечения механическим регулировочным винтом позволяет инженеру точно настроить требуемую скорость.** Интегрированный обратный клапан с низким давлением открытия (0,045 МПа) обеспечивает свободный проток масла в обратном направлении, что используется для быстрого возврата цилиндра в исходное положение. Таким образом, один аппарат выполняет две функции: регулирование скорости при рабочем ходе и беспрепятственный слив при ходе возврата.

Температурный режим, ресурс и требования к рабочей среде

Долговечность и безотказность работы гидродросселя МДО-С103Д напрямую зависят от соблюдения регламентированных условий эксплуатации. Изделие рассчитано на работу с минеральными индустриальными маслами, обладающими вязкостью в диапазоне от 10 до 200 сСт. Обязательным условием является применение фильтрации тонкостью не грубее 25 мкм, что защищает прецизионные пары трения и регулирующие кромки от абразивного износа.

Допустимый температурный диапазон рабочей жидкости составляет от +10°C до +70°C. Температура окружающей среды в зоне установки должна быть в пределах от +1°C до +40°C. Эксплуатация при температурах ниже минимальных может привести к повышенной вязкости масла и ухудшению регулировочных характеристик, а свыше максимальных – к ускоренной деградации уплотнительных материалов и снижению вязкости масла, что негативно сказывается на смазывающей способности. **Соблюдение этих параметров, наряду с регулярной заменой масла и фильтрующих элементов, является ключом к максимальному ресурсу работы гидродросселя.**

Типичные сферы применения

Гидродроссель МДО-С103Д находит своё применение в широком спектре промышленного оборудования, где требуется точное позиционирование и управление скоростью гидравлических приводов:

Металлообрабатывающие и кузнечно-прессовые станки: регулирование скорости подачи инструмента или ползуна пресса для обеспечения качества обработки и плавности хода.

Литейное оборудование: управление скоростью закрытия пресс-форм, что критически важно для безопасности и качества…

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	32
Расход	40 л/мин
Габаритные размеры, см	162x70x75
Масса, кг	3,2

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель МДО-С103Д» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.