

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Гидродроссель МДО-С103ДК**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Назначение

**Гидродроссель МДО-С103ДК** – это специализированный гидравлический аппарат, предназначенный для точного регулирования скорости перемещения исполнительных органов (гидроцилиндров) в гидросистемах промышленного оборудования. Основная функция устройства заключается в создании контролируемого гидравлического сопротивления потоку рабочей жидкости. Он обеспечивает плавную регулировку скорости, эффективное торможение в конце рабочего хода и быстрое возвращение в исходное положение. Этот **гидродроссель МДО-С103ДК** находит применение в прессовом оборудовании, станках, строительной и дорожной спецтехнике, где требуются точное позиционирование и управление движением.

### Краткие сведения о габаритах, весе и классификации

Данная модель характеризуется компактными размерами 162x70x75 мм и массой 3,2 кг. Условный проход составляет 10 мм, что позволяет интегрировать его в стандартные гидравлические линии среднего давления. Для точного таможенного декларирования при поставках используется **Код ТН ВЭД 8481 20 000 0** – приборы и аппаратура для регулирования расхода жидкостей.

Параметр	Значение	Единица измерения
Габаритные размеры (ДхШхВ)	162 x 70 x 75	мм
Масса	3,2	кг
Ду (условный проход)	10	мм

Габаритные размеры **гидродросселя МДО-С103ДК** позволяют производить его установку даже в условиях ограниченного пространства. При подборе аналога или планировании модернизации гидросистемы необходимо учитывать не только размеры, но и метод монтажа – стыковое подключение.

### Шутка в тему

Приходит молодой инженер к начальнику цеха и спрашивает: «Шеф, а почему у нас такой точный **гидродроссель МДО-С103ДК** стоит, а детали все равно кривые?». Шеф отвечает: «Потому что ты трубку от пульта телевизора подключил вместо подводки масла».

### Технические характеристики гидродросселя МДО-С103ДК

Технические параметры являются основой для корректного подбора и долговечной эксплуатации гидравлического оборудования. Вся информация о рабочих режимах приведена в таблице ниже.

Наименование параметра	Значение	Примечание
<b>Рабочее давление, номинальное / максимальное</b>	32 / 35	МПа
<b>Расход, номинальный / максимальный</b>	40 / 80	л/мин
Давление открытия обратного клапана	0,045	МПа

Диапазон температур рабочей среды	от +10 до +70	°С
Температура окружающей среды	от +1 до +40	°С
Тип рабочей среды	Минеральные масла, вязкостью 10–200 сСт	
Требуемая тонкость фильтрации	25	мкм
Тип управления	Механический	-
Тип присоединения	Стыковой	-

Выбор **гидродросселя МДО** по параметрам давления и расхода – ключевой этап при проектировании или ремонте гидросистемы. Превышение максимального значения расхода в 80 л/мин может привести к повышенному износу и потере регулирующих свойств.

## Преимущества и особенности эксплуатации

Модель **МДО-С103ДК** обладает рядом эксплуатационных преимуществ, повышающих надежность всей гидравлической установки:

- **Увеличение ресурса гидросистемы.** Точная регулировка скорости движения цилиндров минимизирует ударные нагрузки и гидравлические удары, что положительно сказывается на долговечности уплотнений, трубопроводов и самого исполнительного механизма.
- **Стабильность работы под высоким давлением.** Способность работать при номинальном давлении 32 МПа позволяет использовать данный **гидродроссель** в мощных промышленных системах, например, в прессовом оборудовании или металлообрабатывающих станках.
- **Удобство монтажа благодаря стыковому подключению.** Стыковой (фланцевый) монтаж обеспечивает надежное герметичное соединение, которое лучше выдерживает вибрационные нагрузки по сравнению с резьбовым, и позволяет быстро интегрировать аппарат в существующие линии.
- **Снижение простоев.** Наличие встроенного обратного клапана с низким давлением срабатывания (0,045 МПа) обеспечивает быстрый и беспрепятственный обратный слив, сокращая время цикла и повышая производительность оборудования.

Подключение к типовым гидросистемам осуществляется легко, так как параметры по вязкости и чистоте масла соответствуют стандартным промышленным требованиям.

## Принцип работы в составе гидросистемы

Принцип функционирования **гидродросселя МДО-С103ДК** основан на изменении проходного сечения для потока рабочей жидкости. Поток масла от насосной станции под давлением подается на вход устройства. Внутри корпуса находится регулируемый дросселирующий элемент (игла, золотник), положение которого изменяется механическим приводом (рукояткой или винтом). Изменяя положение этого элемента, оператор регулирует величину проходного сечения, создавая переменное гидравлическое сопротивление. Это позволяет точно управлять расходом масла, поступающего в полость гидроцилиндра, и, как следствие, скоростью его движения. При обратном ходе под воздействием усилия на штоке цилиндра открывается встроенный обратный клапан с низким порогом срабатывания (0,045 МПа), обеспечивая

ускоренный слив жидкости в бак, что ведет к быстрому во...

## 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	20
Габаритные размеры, см	162x70x75
Масса, кг	3,2

## 3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель МДО-С103ДК» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.