ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидродроссель МДО-203К

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидродроссель МДО-203К – это путевой регулятор, предназначенный для точного управления скоростью перемещения исполнительных механизмов (гидроцилиндров) в составе промышленного гидравлического оборудования. Ключевая функция узла – обеспечение плавного торможения в конце рабочего хода и быстрого возврата поршня в исходную позицию.

Описание и область применения

Данная модель представляет собой механически управляемый дроссель с резьбовым присоединением. Основная сфера его применения – гидросистемы станков, прессового оборудования, манипуляторов и прочей мобильной или стационарной техники, где требуется контролируемое движение штоков гидроцилиндров. Использование **гидродросселя МДО-203К** позволяет минимизировать ударные нагрузки на узлы системы, повышая тем самым общий ресурс оборудования.

Вес изделия составляет 8,0 кг. Его габаритные размеры: 225 мм в длину, 120 мм в ширину и 85 мм в высоту. Код ТН ВЭД для подобных изделий, как правило, относится к группе 8412 (гидравлические силовые двигатели и устройства).

Параметр	Значение
Вес, кг	8,0
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	225 x 120 x 85
Код ТН ВЭД (ориентировочно)	8412 29

Наладчик спрашивает инженера: «Почему этот **гидродроссель МДО-203К** такой холодный?». Инженер, не отрываясь от чертежа: «Он же путевой. Он всегда работает в конце пути, а там, как известно, сквозняки».

Технические характеристики гидродросселя МДО-203К

Данный регулятор рассчитан на эксплуатацию в составе современных гидравлических систем с высоким рабочим давлением.

Наименование параметра	Характеристика
Обозначение модели	МДО-203К
Присоединительный размер (Dy), мм	20
Рабочее давление (номинальное/максимальное), МПа	32 / 35
Давление открытия обратного клапана, МПа	0,045
Расход рабочей жидкости (номинальный/максимальный), л/мин	200 / 250
Тип присоединения (монтажная резьба)	М33х2
Вид управления	Механический
Тип рабочей среды	Минеральные масла для гидросистем
Требуемая тонкость фильтрации рабочей среды, мкм	25
Диапазон вязкости рабочей среды, сСт	10 – 200
Температура рабочей среды, °С	От +10 до +70
Температура окружающей среды, °С	От +1 до +40

Принцип работы и конструктивные особенности

Гидродроссель МДО-203К функционирует как регулируемое гидравлическое сопротивление. Он устанавливается в линии управления гидроцилиндром. При движении штока поток рабочей жидкости (масла), идущий из полости цилиндра, проходит через суженное сечение дросселя, создавая перепад давления. Регулируя проходное сечение механическим воздействием, оператор напрямую управляет скоростью истечения масла, а значит, и скоростью движения поршня. Встроенный обратный клапан с низким давлением срабатывания (0,045 МПа) обеспечивает свободное прохождение потока в противоположном направлении при возврате цилиндра, существенно сокращая время холостого хода.

Преимущества и особенности эксплуатации

Использование данного гидродросселя в вашей системе предоставляет ряд технических и эксплуатационных выгод:

- **Повышение плавности хода и точности позиционирования.** Регулировка скорости движения штока позволяет добиться высокой точности в технологических операциях, например, при запрессовке или штамповке.
- **Увеличение ресурса гидросистемы.** Эффективное торможение в конце хода гасит инерционные нагрузки и гидравлические удары, снижая износ уплотнений, штоков и других сопрягаемых элементов.
- **Простота монтажа и интеграции.** Стандартное резьбовое присоединение М33х2 и компактные габариты позволяют легко встроить **гидродроссель МДО-203К** в существующий трубопровод или моноблочную гидростанцию.
- **Надёжность в тяжёлых условиях.** Устройство рассчитано на работу при номинальном давлении 32 МПа и способно выдерживать кратковременные пики до 35 МПа, что соответствует требованиям большинства промышленных применений.
- **Совместимость с широким спектром масел.** Модель работает на минеральных маслах с широким диапазоном вязкости (10-200 сСт), что даёт гибкость при выборе рабочей среды для конкретных климатических условий.

Температурный режим и срок службы

Гидродроссель рассчитан на непрерывную эксплуатацию в указанном диапазоне температур масла (+10…+70°C) и окружающей среды (+1…+40°C). Ресурс работы устройства напрямую зависит от качества фильтрации рабочей жидкости – обязательное условие – тонкость фильтрации не хуже 25 мкм. Соблюдение этого параметра, наряду с поддержанием давления и температуры в паспортных пределах, является ключевым фактором для долгой и безотказной службы. Пр…

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Габаритные размеры, см	225x120x85
Масса, кг	8

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель МДО-203К» — 1 шт.

Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.