ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидродроссель МДО-323

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидродроссель МДО-323 – это гидравлический аппарат, применяемый для точного регулирования скорости перемещения исполнительных механизмов, таких как гидроцилиндры в составе станков, прессов и мобильной техники. Основная задача устройства – плавное изменение расхода рабочей жидкости, что обеспечивает контроль скорости и выполняет функцию торможения в конце рабочего хода.

Описание и назначение гидродросселя МДО-323

Гидродроссель МДО-323 предназначен для встраивания в гидравлические линии управления. С его помощью оператор или автоматизированная система задаёт требуемую скорость движения штока гидроцилиндра, обеспечивая технологическую точность. Устройство также позволяет быстро вернуть исполнительный орган в исходную позицию, сокращая цикл работы оборудования. Монтаж осуществляется посредством резьбовых соединений.

Изделие маркируется кодом ТН ВЭД 8481 20 000 0 – «Клапаны для трубопроводов, котлов, резервуаров или аналогичных изделий». Масса составляет 19,2 кг, габаритные размеры (длина х ширина х высота) 291x190x115 мм.

Параметр	Значение
Гидродроссель (модель)	**МДО-323**
Условный проход (Ду), мм	32
Рабочее давление (номинальное/максимальное), МПа	32 / 35
Расход (номинальный/максимальный), л/мин	320 / 700
Давление срабатывания обратного клапана, МПа	0,045
Вес, кг	19,2
Габаритные размеры, мм	291x190x115

Инженер спрашивает у коллеги: «Почему цилиндр движется рывками?». «Похоже, твой гидродроссель МДО-323 забыл, что он регулятор скорости, а не миксер», – отвечает тот.

Технические характеристики гидродросселя

Характеристика	Описание
Вид управления	Механический
Тип присоединения	Резьбовое
Рабочая среда	Минеральные масла (гидравлические, индустриальные)
Тонкость фильтрации масла	не грубее 25 мкм
Динамическая вязкость рабочей среды	10–200 сСт
Температура рабочей жидкости	от +10 °C до +70 °C
Температура окружающей среды	от +1 °C до +40 °C

Преимущества и особенности эксплуатации

Гидродроссель МДО-323 обладает рядом эксплуатационных преимуществ, которые повышают эффективность гидросистемы:

1. Стабильность регулирования. Обеспечивает плавное и предсказуемое изменение скорости гидроцилиндра даже при высоком рабочем давлении до 35 МПа.

2. Увеличение ресурса оборудования. Функция торможения в конце хода снижает ударные нагрузки на цилиндр и конструкцию машины, уменьшая износ уплотнений и штока.

3. Снижение времени цикла. Возможность быстрого возврата в исходное положение повышает производительность технологических операций.

4. Универсальность подключения. Резьбовое присоединение стандартного прохода 32 мм облегчает интеграцию в типовые гидравлические контуры.

5. Простота обслуживания. Конструкция предусматривает возможность замены основных изнашиваемых элементов.

Принцип работы в составе гидросистемы

Гидродроссель МДО-323 монтируется в гидролинию, управляющую полостью гидроцилиндра. Принцип его действия основан на создании переменного гидравлического сопротивления на пути потока масла от насосной станции. При повороте регулировочного винта изменяется площадь проходного сечения, что напрямую влияет на расход жидкости, поступающей в цилиндр, и, как следствие, на скорость его перемещения. Встроенный обратный клапан с низким давлением открытия (0,045 МПа) обеспечивает свободный обратный поток при движении в противоположном направлении, что необходимо для быстрого возврата.

Температурный режим и ресурс работы

Срок службы гидродросселя МДО-323 в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Устройство рассчитано на продолжительную работу при циклических нагрузках. Основные факторы, влияющие на ресурс: чистота рабочей жидкости (обязательная фильтрация 25 мкм), соблюдение допустимого диапазона температур масла от +10 до +70 °C, а также отсутствие превышения максимального давления в 35 МПа. Работа при температурах окружающей среды ниже +1 °C возможна только при условии предварительного прогрева гидросистемы и масла соответствующей вязкости.

Область применения гидродросселя МДО-323

Гидродроссель МДО-323 применяется в различных отраслях промышленности и сервиса, где требуется точный контроль скорости гидравлических приводов:

- **Металлообрабатывающие станки:** регулировка скорости подачи суппортов, столов, шпинделей.
- **Прессовое оборудование:** управление скоростью подхода ползуна, часто используется в гидравлических прессах.
- **Строительная и дорожная техника:** управление выдвижением/в…

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Габаритные размеры, см	291x190x115
Масса, кг	19,2

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель МДО-323» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.