



ПАСПОРТ

Пневмоглушители 2113

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмоглушителей серии 2113

Пневмоглушители серии 2113 предназначены для эффективного снижения уровня шума при сбросе в атмосферу отработавшего сжатого воздуха из пневмоцилиндров, пневмодросселей, распределителей и других элементов пневмосистем.

Применение глушителей 2113 позволяет обеспечить комфортные условия труда на производстве, снизить шумовую нагрузку на оборудование оператора и соответствовать требованиям охраны труда.

Технические характеристики пневмоглушителей 2113

В таблице приведены основные параметры для всех типоразмеров серии 2113.

Параметр	Значение для типоразмера					
	2113-04	2113-06	2113-10	2113-16	2113-20	2113-25
Условный проход, мм (Ду)	4	6	10	16	20	25
Давление, max, МПа (кгс/см ²)	1,0 (10,0)					
Пропускная способность Kv, м ³ /ч, не менее	0,4	0,8	1,6	4,0	6,3	8,0
Снижение уровня звука (А), дБА, не менее	20					
Масса, кг, не более	0,009	0,018	0,037	0,063	0,125	0,20
Присоединительная резьба (наружная)	К 1/8"	К 1/4"	К 3/8"	К 1/2"	К 3/4"	К 1"

Габаритные и присоединительные размеры

Все пневмоглушители 2113 имеют компактную цилиндрическую форму с наружной конической резьбой для подключения.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Пневмоглушители 2113» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.