ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Электромагнит МЭГ 6

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Предназначение электромагнитного привода МЭГ6

Привод электромагнитный типа МЭГ6 используется в дистанционном управлении гидрораспределителями с условным проходом ДУ 6 мм (ПЕ6; ВЕ6; 1РЕ6; МРЭ6; и т.д.), а также секционной гидроаппаратурой станочной и мобильной техники. Электромагниты МЭГ6 выполнены с возможностью быстрой замены катушки без разгерметизации и снятия давления в гидросистеме. МЭГ6-1 полностью заменяют приводы ПЭ 35 и ПЭ 36.

Структура условного обозначения электромагнитного привода МЭГ6

МЭГ	6	-	1	С	Г	24	С	-	УХЛ4
									Условное обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150: О 4; УХЛ2; УХЛ4; ХЛ1.
									Условное обозначение исполнения выводов катушки: С – соединителем СЭ 11-19; П - соединителем 2РМГ14; А – соединителем AMP Power Timer ДХ -

соединителем DIN43650A, где X - код внутренней электрической цепи, встроенной в розетку соединителя.

Номинальное значение напряжения питающей сети:
21 - 12 В 01 - 24 В, 50 Гц
22 - 24 В 02 - 36 В, 50 Гц
23 - 36 В 03 - 110 В, 50Гц
24 - 48 В 04 - 127 В, 50Гц
25 - 110 В 05 - 220 В, 50 Гц
26 - 220 В 06 - 380 В, 50 Гц

Род тока питающей сети:
Г – постоянный ток;
В - переменный ток

Условное обозначение исполнения:
С - для гидроаппаратуры станочной техники;
М - для гидроаппаратуры мобильной техники

Условное обозначение способа крепления к корпус гидрораспределителя:
1 - крепление через присоединительный фланец посредством 4-х винтов;
2 - крепление посредством резьбы на гильзе электромагнита

Ду = 6мм

Обозначение серии электромагнита

Некоторые модели гидрораспределителей с условным проходом 6 и 10мм могут быть снабжены электромагнитными катушками, обладающими тяговым усилием большим, чем привычные электромагниты типа ПЭ-35 (ЭМ6М) или ЭМ25 (ЭМ10М). В данном случае применяется электромагнитный привод типа МЭГ6. Электромагнитные приводы иначе могут называть электромагнитами либо электромагнитными катушками (катушками).

Электромагниты типа МЭГ6 имеют ряд преимуществ:
–обладают большим тяговым усилием;
–наличие «мокрого якоря» (в этом случае полость герметичной гильзы соединена с полостью гидрораспределителя);
–металлический корпус, защищённый от коррозии;
–возможность замены без разгерметизации и снятия давления в системе.

Технические характеристики электромагнитного привода МЭГ6

Наименование параметра	Исполнение «С»

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электромагнит МЭГ 6» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.