

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Электромагнит МЭГ 6**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Предназначение электромагнитного привода МЭГ6

Привод электромагнитный типа МЭГ6 используется в дистанционном управлении гидрораспределителями с условным проходом ДУ 6 мм (ПЕ6; ВЕ6; 1РЕ6; МРЭ6; и т.д.), а также секционной гидроаппаратурой станочной и мобильной техники. Электромагниты МЭГ6 выполнены с возможностью быстрой замены катушки без разгерметизации и снятия давления в гидросистеме. МЭГ6-1 полностью заменяют приводы ПЭ 35 и ПЭ 36.

### Структура условного обозначения электромагнитного привода МЭГ6

**МЭГ      6      -      1                      С                      Г                      24                      С      -      УХЛ4**

Условное обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150 :  
О 4;  
УХЛ2;  
УХЛ4;  
ХЛ1.

Условное обозначение исполнения выводов катушки:  
С - соединителем СЭ 11-19;  
П - соединителем 2РМГ14;  
А - соединителем AMP Power Timer  
ДХ -

соединителем  
DIN43650A, где X  
- код внутренней  
электрической  
цепи, встроенной  
в розетку  
соединителя.

Номинальное значение  
напряжения питающей сети:  
21 - 12 В 01 - 24 В, 50 Гц  
22 - 24 В 02 - 36 В, 50 Гц  
23 - 36 В 03 - 110 В, 50 Гц  
24 - 48 В 04 - 127 В, 50 Гц  
25 - 110 В 05 - 220 В, 50 Гц  
26 - 220 В 06 - 380 В, 50 Гц

Род тока питающей сети:

Г - постоянный ток;

В - переменный ток

Условное обозначение исполнения:

С - для гидроаппаратуры станочной техники;

М - для гидроаппаратуры мобильной техники

Условное обозначение способа крепления к корпус  
гидрораспределителя:

1 - крепление через присоединительный фланец посредством  
4-х винтов;

2 - крепление посредством резьбы на гильзе электромагнита

$D_u = 6\text{мм}$

## Обозначение серии электромагнита

Некоторые модели гидрораспределителей с условным проходом 6 и 10мм могут быть снабжены электромагнитными катушками, обладающими тяговым усилием большим, чем привычные электромагниты типа ПЭ-35 (ЭМ6М) или ЭМ25 (ЭМ10М). В данном случае применяется электромагнитный привод типа МЭГ6. Электромагнитные приводы иначе могут называть электромагнитами либо электромагнитными катушками (катушками).

Электромагниты типа МЭГ6 имеют ряд преимуществ:

- обладают большим тяговым усилием;
- наличие «мокрого якоря» (в этом случае полость герметичной гильзы соединена с полостью гидрораспределителя);
- металлический корпус, защищённый от коррозии;
- возможность замены без разгерметизации и снятия давления в системе.

## Технические характеристики электромагнитного привода МЭГ6

Наим Исполн

### 2. Технические характеристики

пара «С»

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

### 3. Комплектность

Изделие «Электромагнит МЭГ 6» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.