ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

# ПАСПОРТ

## Гидрораспределитель РПГ 8/2 СЕ574С (54БПГ73-11)

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

## Описание и назначение

Гидрораспределитель РПГ 8/2 СЕ574С (54БПГ73-11) — это электромагнитный золотниковый распределитель, предназначенный для управления направлением потока рабочей жидкости в гидравлических системах. Устройство обеспечивает точное переключение между двумя позициями, что критично для стабильной работы промышленного и мобильного оборудования. Основная функция — управление пуском, остановом и реверсом потока масла в контурах с высокой частотой переключений.

## Вес, габариты и Код ТН ВЭД

Масса распределителя составляет 3 кг, что облегчает монтаж и обслуживание. Габаритные размеры: длина 125 мм, ширина 100 мм, высота 85 мм. Код ТН ВЭД для данной продукции: 8481 20 000 0.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса, кг | 3 |
| Длина, мм | 125 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 85 |
| Присоединительный размер | ISO 4401-03, резьба G1/4" |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Условный проход, мм | 8 |
| Номинальный расход масла, л/мин | 8 |
| Максимальный расход масла, л/мин | 16 |
| Время срабатывания, с | 0.02 |
| Напряжение питания, В | 110, 220, 380 (AC); 12, 24, 48 (DC) |
| Тяговое усилие, Н | 16 |
| Продолжительность включения (ПВ), % | 100 |
| Максимальное число включений в час | 1800 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +80 |
| Тип рабочей среды | Минеральные масла с вязкостью 22–100 мм²/с |
| Присоединительные размеры | ISO 4401-03, резьба G1/4" |
| Масса, кг | 3 |

## Преимущества и особенности эксплуатации

- **Увеличение ресурса гидросистемы:** Высокая износостойкость золотника и корпуса снижает частоту замены компонентов.
- **Минимизация простоев:** Быстрое срабатывание за 0.02 секунды и частота до 1800 включений в час обеспечивают непрерывность технологических процессов.
- **Удобство монтажа и сервисного обслуживания:** Компактные габариты и стандартное присоединение ISO упрощают установку в существующие системы.
- **Стабильность давления:** Конструкция минимизирует утечки, поддерживая постоянное давление в контуре даже при переменных нагрузках.
- **Широкая совместимость:** Подходит для большинства типов гидравлических масел, включая биоразлагаемые жидкости, что важно для современных

экологических требований.

## Принцип работы

Принцип действия гидрораспределителя РПГ 8/2 СЕ574С (54БПГ73-11) основан на перемещении золотника под действием электромагнита. При подаче напряжения на катушку соленоида создается магнитное поле, которое сдвигает золотник, открывая или перекрывая каналы для потока рабочей жидкости. В двухпозиционной схеме (8/2) обеспечиваются состояния "включено" и "выключено", а возврат в исходное положение осуществляется пружиной. Это позволяет точно управлять направлением потока в гидравлических цилиндрах или моторах, что критично для точности работы оборудования.

## Температурный режим работы и срок службы

Устройство рассчитано на работу в диапазоне температур от -20°С до +80°С, что покрывает большинство промышленных условий, включая эксплуатацию в неотапливаемых помещениях или на открытых площадках. Ресурс работы напрямую зависит от качества фильтрации масла, соблюдения параметров давления в системе и регулярной замены уплотнений.

## Где используется, на каком оборудовании

Гидрораспределитель РПГ 8/2 СЕ574С (54БПГ73-11) применяется в различных отраслях благодаря своей надежности и точности:

- Промышленное оборудование: прессы, листогибочные станки, промышленные роботы, гидростанции.
- Строительная и спецтехника: экскаваторы, автокраны, подъемники, насосные группы.
- Сельскохозяйственные машины: комбайны, тракторы, системы полива.
- Ремонтные и сервисные предприятия для модернизации существующих гидросистем.

## Типичные ошибки при подборе

- Выбор только по присоединительной резьбе без учета номинального расхода и давления в системе.
- Игнорирование температурного диапазона, что приводит к отказу при экстремальных условиях.
- Несоответствие типа рабочей среды, например, использование с жидкостями, агрессивными к уплотнениям.
- Пренебрежение частотой переключений, когда требуемая превышает максимальное число включений в час (1800).

## Условное обозначение с расшифровкой

Маркировка 54БПГ73-11 расшифровывается следующим образом:

- **54** — исполнение по гидросхеме (четырехлинейное).
- **Б** — наличие пружинного возврата золотника.
- **П** — пневмогидравлическое управление.
- **Г73-11** — серия с электрическим управлением на напряжения 110-220 В АС.

Альтернативное обозначение РПГ 8/2 СЕ574С указывает на тип (регулируемый пневмогидравлический распределитель), условный проход 8 мм, две позиции и серию СЕ574С.

## Габаритные и присоединительные размеры

Присоединительные размеры соответствуют международному стандарту ISO 4401-03 с резьбой G1/4". Расстояние между осями присоединительных отверстий составляет 55 мм, что необходимо учитывать при интеграции в существующую гидросистему. Все размеры выдержаны с высокой точностью для обеспечения герметичности и предотвращения утечек масла.

## Примеры оформления заказа

- Пример 1: Заказ гидрораспределителя РПГ 8/2 СЕ574С (54БПГ73-11) с напряжением 24В DC для сервисного центра, количество 10 штук.
- Пример 2: Поставка партии из 5 распределителей 54БПГ73-11 для модернизации прессового оборудования.
- Пример 3: Комплект гидрораспределителей на напряжение…

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диаметр условный, Ду, мм | 6 |
| Расход | 8 л/мин |
| Габаритные размеры, см | 12.5*10*8.5 |
| Масса, кг | 3 |

## 3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель РПГ 8/2 СЕ574С (54БПГ73-11)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.