ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидрораспределитель ВГ71-21 (50МПа)

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидрораспределителя ВГ71-21 (50МПа)

Гидрораспределитель ВГ71-21 (50МПа) — это гидравлический кран высокого давления, предназначенный для дистанционного регулирования потока рабочей среды в напорных магистралях. Устройство селективно направляет минеральное масло от насосной станции к потребителям — гидроцилиндрам или гидромоторам, либо блокирует его подачу. Благодаря крановой конструкции с трёхпозиционным золотником, **гидрораспределитель ВГ71-21 (50МПа)** обеспечивает простое и надёжное управление исполнительными механизмами в стационарных и мобильных гидравлических системах.

Ключевые параметры и код ТН ВЭД

Масса изделия — 3,3 кг. Габаритные размеры варьируются в пределах: длина 155 мм, ширина 120 мм, высота 155 мм. Товар классифицируется по **Код ТН ВЭД 8481.80.970.0** (клапаны для трубопроводов, арматура для паровых котков). Основное эксплуатационное преимущество данной модели — способность работать в системах с номинальным давлением 20 МПа и кратковременно выдерживать пиковые нагрузки до 50 МПа. Это делает **гидрораспределитель ВГ71-21 (50МПа)** оптимальным выбором для оборудования, работающего с высокими ударными нагрузками.

Параметр	Значение
Тип распределителя	Крановый, трехпозиционный
Условный проход, Dy	8 мм
Тип резьбы присоединения	Коническая (K) 1/4"
Рабочее давление, номинальное	20 МПа (200 бар)
Рабочее давление, максимальное	50 МПа (500 бар)
Пропускная способность, номинальная	12,5 л/мин
Пропускная способность, максимальная	16 л/мин
Диапазон рабочих температур масла	от +10°C до +70°C
Тип рабочей среды	Минеральные масла (вязкость 10–200 сСт)

Инженер объясняет новичку: «Представь, что **гидрораспределитель ВГ71-21 (50МПа)** — это диспетчер на сложной развязке. Его задача — не создавать пробки под давлением!».

Логика условного обозначения модели

Маркировка ВГ71-21 имеет чёткую структуру, понятную специалисту. Первая литера «**В**» указывает на исполнение с наружным монтажом и креплением на кронштейне. «**Г71**» — это серия крановых распределителей. Цифра «**2**» означает трёхпозиционную схему работы с соединением рабочих полостей со сливом в нейтральном положении золотника. Последняя цифра «**1**» определяет модификацию присоединения — в данном случае резьбу K 1/4". Таким образом, **гидрораспределитель ВГ71-21 (50МПа)** однозначно идентифицируется по типу установки, функционалу и присоединительному размеру.

Принцип работы в составе гидравлической системы

Работа устройства основана на повороте пробкового золотника, в котором выполнены радиальные каналы. Поток рабочей жидкости от насоса подаётся на входную магистраль (P). В зависимости от положения рукоятки управляющая пробка соединяет эту линию с одной из рабочих полостей (A или B), направляя масло к гидроцилиндру. Вторая полость в это время соединяется со сливом (T). В нейтральном (среднем) положении все каналы замкнуты на сливную магистраль, обеспечивая разгрузку насоса и удержание нагрузки. Конструкция **гидрораспределителя ВГ71-21 (50МПа)** минимизирует усилие переключения, делая управление ручным или от вспомогательного привода.

Преимущества и особенности эксплуатации

Использование гидрораспределителя ВГ71-21 (50МПа) приносит пользователю ряд существенных выгод:

1. **Высокая отказоустойчивость и ресурс.** Краткий конструктив с минимальным количеством трущихся пар снижает вероятность поломок. Устройство рассчитано на свыше 10 000 циклов переключения при корректном обслуживании. 2. **Стабильность под высоким давлением.** Способность работать при 50 МПа гарантирует надёжность системы в пиковых режимах, что критично для прессового и грузоподъёмного оборудования. 3. **Удобство монтажа и обслуживания.** Наружное крепление на кронштейн облегчает установку и последующий доступ для ремонта. Стандартная резьба K 1/4" обеспечивает совместимость с большинством типовых гидролиний. 4. **Простота управления.** Трехпозиционная схема интуитивно понятна, а малое усилие переключения позволяет использовать как ручной привод, так и легкие пневмо- или электроприводы.

Температурный режим и факторы, влияющие на ресурс

Производитель устанавливает рабочий диапазон температур для минерального масла от +10°C до +70°C. При температуре ниже границы рекомендуется использовать масла специальных марок с низкой температурой застывания. Для обеспечения заявленного срока службы **гидрораспределителя ВГ71-21 (50МПа)** необходимо соблюдать несколько условий: поддерживать чистоту рабочей среды с помощью фильтров тонкой очистки (рекомендуемая тонкость фильтрации — не более 25 мкм), не превышать номинальные значения расхода и давления, проводить периодическую проверку состояния уплотнений. Наиболее частой причиной выхода из строя является абразивный износ из-за загрязнённого масла.

Область применения и типовое оборудование

Гидрораспределитель ВГ71-21 (50МПа) находит применение в различных отраслях промышленности и спецтехники. Его устанавливают на: гидравлические системы грузоподъёмных кранов (автомобильных, башенных, козловых); прессовое оборудование (гидравлические прессы для металлообработки, штамповки); дорожно-строительную технику (управление отвалом бульдозера, ковшом экскаватора); технологические линии в горнодобывающей промышленности; стационарные гидростанции для управления задвижками или другими исполнительными механизмами.

Типичные ошибки при подборе гидрораспределителя

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	8
Давление, МПа	50
Расход	12,5 л/мин
Габаритные размеры, см	15.5*12*15.5
Масса, кг	3.3

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель ВГ71-21 (50МПа)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.