

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидроклапан МКГВ 20/3 Ф2

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроаппарата

Гидроклапан МКГВ 20/3 Ф2 представляет собой высоконадежный гидрораспределитель, предназначенный для встраивания в контуры промышленного гидропривода. Основная функция – обеспечение дистанционного гидравлического управления потоком рабочей жидкости с возможностью его блокировки. Данная модель используется в системах, где критически важна точность позиционирования исполнительных механизмов и необходима защита от обратного хода либо неконтролируемого движения под нагрузкой. Конструкция **гидроклапана МКГВ 20/3 Ф2** идеально подходит для работы в составе гидростанций и насосных групп, обеспечивая стабильность давления и надежную блокировку.

Габариты, масса и коды

Основные параметры габаритов и массы для данной модели: масса изделия составляет 4.2 кг, габаритные размеры – 125×105×85 мм. Присоединение к трубопроводу осуществляется через стандартные фланцы по ГОСТ 28759.3-90, что обеспечивает простой монтаж и замену. Товар классифицируется под **Код ТН ВЭД 8481 80 910 0** (арматура гидравлическая для управления). Ниже приведена сводная таблица с актуальными данными.

Параметр	Значение
Масса, кг	4.2
Длина (L), мм	125
Ширина (B), мм	105
Высота (H), мм	85
Способ подключения	Фланцевый (Ф)
Код ТН ВЭД	8481 80 910 0

Инженер спрашивает у **гидроклапана МКГВ 20/3 Ф2**: «Почему ты такой серьезный?» А он в ответ: «У меня давление – дело принципа!»

Технические параметры и рабочие характеристики

Для корректного подбора и интеграции в систему необходимо учитывать полный набор рабочих параметров. **Гидроклапан МКГВ 20/3 Ф2** рассчитан на работу в интенсивных промышленных условиях. Его ключевые технические характеристики представлены в следующей таблице.

Параметр	Значение
Номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	32 (320)
Условный проход (Dy), мм	20
Давление открытия (начальное), МПа	0.30
Тип рабочей среды	Минеральные масла, вязкость до 200 мм ² /с
Требуемая тонкость фильтрации, мкм	25
Диапазон температур рабочей среды, °С	от +10 до +70
Диапазон температур окружающей среды, °С	от -45 до +55
Способ монтажа и тип подключения	Фланцевый (исполнение Ф)

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор **гидроклапана МКГВ 20/3 Ф2** для модернизации или ремонта гидросистемы дает пользователю ряд существенных преимуществ.

Снижение эксплуатационных рисков и простоев: Надежная блокировка потока предотвращает самопроизвольное опускание грузов или перемещение узлов оборудования, минимизируя аварийные ситуации и повышая безопасность.

Увеличение ресурса работы гидросистемы: Высокая степень герметичности в закрытом состоянии и минимальные внутренние утечки способствуют поддержанию стабильного давления, что снижает нагрузку на насос и повышает общий ресурс гидростанции.

Удобство монтажа и сервисного обслуживания: Фланцевое исполнение упрощает установку и демонтаж. Конструкция предусматривает возможность замены уплотнений и пружин без полной разборки смежных узлов.

Совместимость с типовыми промышленными системами: Стандартные присоединительные размеры по ГОСТ позволяют легко интегрировать данный **гидроклапан МКГВ** в существующие гидроконтурные системы без необходимости дорогостоящей переделки трубопроводов.

Принцип действия в составе гидросистемы

Работа **гидроклапана МКГВ 20/3 Ф2** основана на управлении перепадами давления. В нормальном (закрытом) положении запорный элемент (золотник или клапан) удерживается пружиной. Подача управляющего давления в соответствующую полость создает усилие, превышающее усилие пружины, и клапан открывается, пропуская поток жидкости от входа к выходу. При снятии управляющего сигнала пружина возвращает запорный элемент на седло, мгновенно перекрывая проход. Соотношение эффективных площадей 2:1 обеспечивает высокую чувствительность и надежную работу даже при незначительных колебаниях давления в управляющей магистрали.

Температурный режим, ресурс и факторы влияния

Заявленный производителем срок службы составляет не менее 10 лет при условии соблюдения регламента эксплуатации. Ключевым фактором, определяющим ресурс, является качество рабочей жидкости и состояние системы фильтрации. Несоблюдение требования по чистоте масла (25 мкм) приводит к абразивному износу рабочих пар и заклиниванию. Допустимый диапазон температур окружающей среды от -45°C до +55°C позволяет использовать **гидроклапан МКГВ 20/3 Ф2** в неотапливаемых цехах и на открытых площадках в большинстве климатических зон России. Непрерывный режим работы допустим при условии поддержания температуры масла в рамках +10°C ... +70°C.

Область применения и типовое оборудование

Данный гидроаппарат нашел широкое применение в различных отраслях промышленности благодаря своей надежности и универсальности.

Металлообработка и машиностроение: Гидравлические системы прессового оборудования, гибочных и штамповочных машин, металлорежущих станков для фиксации позиций.

Подъемно-транспортная техника: Автокраны, башенные и порталные краны,

грузоподъемники, где требуется надежная блокировка гидроцилиндров подъема стрелы или платформы.

Строительная и спецтехника: Экскаваторы, бульдозеры, автомобильные самосвалы с опрокидывающим кузовом для удержания грузовой платформы.

Нефтегазовый комплекс: Оборудование для поддержания пластового...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
---------------	----

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКГВ 20/3 Ф2» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.