ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидровращатель РПГ-5000

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Высокомоментный гидровращатель РПГ-5000 представляет собой гидромотор вращательного действия, предназначенный для преобразования энергии гидравлического потока в мощное механическое вращение. Это ключевой компонент для привода механизмов в условиях повышенных нагрузок, где требуется значительный крутящий момент при низкой частоте вращения без применения промежуточных редукторов. Гидровращатель РПГ-5000 нашел широкое применение в промышленном и коммунальном оборудовании.

Технические параметры и габариты

Конструкция гидровращателя РПГ-5000 оптимизирована для работы в составе стандартных гидросистем. Он обладает значительным рабочим объемом, что определяет его высокую производительность и способность развивать большой момент. Устройство рассчитано на стабильную работу в широком диапазоне температур.

Ориентировочные габаритные размеры серии составляют около 450×300×350 мм. Масса изделия около 74 кг. Конкретные присоединительные размеры зависят от исполнения фланца и выходного вала. Основные параметры приведены в таблице ниже.

Параметр	Значение	Единица измерения
Рабочий объем	5000	см³
Номинальное рабочее давление	10	МПа
Номинальная подача жидкости	120	л/мин
Номинальный крутящий момент	7957	Н·м
Частота вращения (номинальная)	15	об/мин
Частота вращения (максимальная)	20	об/мин
Частота вращения (минимальная)	2	об/мин
Тип рабочей среды	Минеральное гидравлическое масло	-
Масса (нетто)	74	кг
Код ТН ВЭД	841229000	-

Внутреннее устройство гидровращателя РПГ-5000: поршневая группа, кривошипно-шатунный механизм и шлицевый вал.

Инженер-механик, устанавливая новый гидровращатель РПГ-5000, говорит напарнику: «Теперь наша техника будет вращаться так плавно, что можно чай на крышке картера греть, не боясь расплескать!»

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор гидровращателя РПГ-5000 для комплектации оборудования обеспечивает ряд существенных эксплуатационных преимуществ:

- **Максимальная надежность и увеличенный ресурс работы.** Использование износостойких материалов и прецизионная обработка деталей гарантируют

длительный срок службы даже в условиях циклических ударных нагрузок.
- **Снижение эксплуатационных расходов и простоев.** Конструкция не требует применения дополнительного редуктора, что упрощает кинематическую схему, сокращает количество точек обслуживания и общую массу агрегата.
- **Высокая стабильность давления и крутящего момента.** Уникальная шарнирно-поводковая система обеспечивает плавное вращение с минимальными пульсациями, что критически важно для точных технологических процессов, например, в асфальтосмесительных установках.
- **Удобство монтажа и совместимость.** Стандартизированные присоединительные размеры фланца ISO 5211 (тип F14) и унифицированные гидравлические порты облегчают интеграцию гидровращателя РПГ-5000 в существующие гидросистемы.
- **Эффективная работа в широком температурном диапазоне.** Возможность функционирования при температурах от -40°C до +80°C делает его пригодным для использования в различных климатических зонах России.

Принцип действия и конструктивные особенности

Принцип функционирования гидровращателя РПГ-5000 основан на преобразовании гидростатической энергии. Рабочая жидкость под давлением поступает от гидростанции через распределитель в рабочие камеры устройства. Поршни, находящиеся под давлением, воздействуют на кривошипно-шатунный механизм, который, в свою очередь, приводит во вращение выходной шлицевый вал. Шарнирно-поводковая конструкция обеспечивает непрерывное и плавное движение без мертвых точек, что является ключевым фактором для получения стабильного крутящего момента на низких оборотах.

Режимы работы и факторы, влияющие на ресурс

Гидровращатель РПГ-5000 рассчитан на продолжительную работу в повторно-кратковременном и длительном режимах. Его ресурс, заявленный на уровне не менее 10 000 моточасов, напрямую зависит от соблюдения ряда условий:

- **Качество и чистота рабочей среды.** Использование рекомендованных масел (например, ISO VG 46) и поддержание высокого уровня фильтрации гидравлической жидкости – основное требование для долговечности устройства.
- **Соблюдение температурного диапазона.** Эксплуатация в указанных пределах от -40°C до +80°C. При холодном пуске в морозных условиях рекомендуется использовать масла пониженной вязкости и, по возможности, предварительный прогрев системы.
- **Регламент сервисного обслуживания.** Своевременная замена масла, фильтров и контроль состояния уплотнений обеспечивают стабильность параметров давления и расхода.
- **Отсутствие превышения пикового давления.** Хотя гидровращатель РПГ-5000 допускает кратковременные пиковые нагрузки, длительная работа выше номинального давления снижает общий ресурс.

Сферы применения и типовое оборудование

Благодаря высокому крутящему моменту и способности работать на низких оборотах, гидровращатель РПГ-5000 востребован в различных отраслях, где используется тяжелая и специальная техника:

- **Дорожно-строительная отрасль:** приводы барабанов рециклеров в

асфальтосмесительных установках, механизмы поворота платформ.
- **Коммунальное хозяйство:** приводы шнеков и роторов снегоуборщиков, механизмы перемешивания в пескоразбрасывателях.
- **Транспорт и логистика:** лебедочные механизмы для погрузки/разгрузки, приводы поворотных платформ…

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Расход	120 л/мин
Габаритные размеры, см	45*30*35
Масса, кг	74

3. Комплектность

Изделие «Гидровращатель РПГ-5000» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.