

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидровращатель ГПР-Ф-М-6300

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидромотора

Гидровращатель ГПР-Ф-М-6300 – это реверсивный гидравлический двигатель полноповоротного действия, спроектированный для работы в гидравлических системах со значительными нагрузками. Основной функцией этого агрегата является преобразование энергии потока гидравлической жидкости во вращательное движение выходного вала с высоким крутящим моментом. **Гидровращатель ГПР-Ф-М-6300** широко используется для привода поворотных платформ, стрел манипуляторов и других механизмов в строительной, сельскохозяйственной и специальной технике.

Краткие технические данные

Одной из ключевых характеристик данного гидромотора являются его компактные габариты при высоких мощностных показателях. Общая длина составляет 155 мм, а масса изделия – 46 кг. Фланцевое исполнение корпуса, обозначенное в маркировке буквой «Ф», обеспечивает надежное крепление на раме оборудования. Гидровращатель ГПР-Ф-М-6300 поставляется под кодом ТН ВЭД 8412299000. Усиленная конструкция **гидровращателя ГПР-Ф-М-6300** соответствует требованиям ГОСТ Р 55085-2012, что подтверждает его надежность для длительной эксплуатации в тяжелых условиях.

Параметр	Значение
Масса, кг	46
Общая длина (L), мм	155
Код ТН ВЭД	8412299000

"Инженер спрашивает коллегу: 'Что самое надежное в нашем проекте?' Ответ: 'Конечно, **Гидровращатель ГПР-Ф-М-6300**. Он у нас вращает мир вокруг... медленно, но верно.'"

Технические характеристики ГПР-Ф-М-6300

Эксплуатационные параметры **Гидровращателя ГПР-Ф-М-6300** определяются его конструкцией и предназначением для тяжелых условий работы. Основные величины приведены в таблице ниже.

Параметр	Значение
Рабочее давление номинальное, МПа	16
Максимальная пропускная способность (расход), л/мин	80
Номинальный крутящий момент, Н·м	11000
Частота вращения (ном./макс./мин.), об/мин	9 / 12,5 / 3
Рабочий объем (геометрический), см ³	6300
Коэффициент полезного действия (КПД), %	75

Преимущества и особенности эксплуатации

- **Высокая надежность и ресурс:** Гидровращатель **ГПР-Ф-М-6300** рассчитан на моторесурс до 6000 часов, что снижает частоту замен и общие затраты на техническое обслуживание машин.
- **Стабильность работы:** Роторно-планетарная схема обеспечивает плавное бесступенчатое вращение с минимальными пульсациями крутящего момента, что критично для точного позиционирования тяжелых узлов.
- **Широкая совместимость:** Модель предназначена для работы со стандартными

- гидравлическими маслами и совместима с большинством серийных гидрораспределителей, упрощая интеграцию в существующие системы.
- **Удобство монтажа:** Фланцевая конструкция крепления и компактные размеры облегчают установку **гидровращателя ГПР-Ф-М-6300** в ограниченном пространстве оборудования.
 - **Стойкость к нагрузкам:** Усиленная модификация корпуса (индекс «М») позволяет устройству выдерживать высокие ударные и вибрационные нагрузки.

Принцип работы гидровращателя

Функционирование **Гидровращателя ГПР-Ф-М-6300** базируется на действии роторно-планетарного механизма. Гидравлическая жидкость, нагнетаемая насосом, под давлением поступает через распределительный узел в рабочие камеры. Воздействуя на элементы планетарной передачи, поток создает высокий вращающий момент на выходном валу. Реверсирование (изменение направления вращения) осуществляется за счет переключения потока рабочей среды с помощью гидрораспределителя. Внутренняя компоновка и эффективная система уплотнений минимизируют внутренние утечки и обеспечивают высокий общий КПД.

Температурный режим и срок службы

Гидровращатель ГПР-Ф-М-6300 сертифицирован для работы в диапазоне температур окружающей среды и рабочей жидкости от -25°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Для сохранения заявленных характеристик и максимального ресурса, который может достигать 8000 часов, необходимо соблюдать несколько условий. Ключевым фактором является качество и чистота гидравлического масла – рекомендуется использование масел класса ISO VG 46 и выше с индексом вязкости от 140. Регулярная фильтрация масла, своевременная замена уплотнений в рамках сервисного обслуживания и соблюдение номинального давления в 16 МПа напрямую влияют на долговечность агрегата.

Области применения

Гидровращатель ГПР-Ф-М-6300 нашел применение в широком спектре отраслей, где требуется мощный и надежный низкооборотный привод. Он эффективно используется в составе буровых установок для нефтегазового сектора, в поворотных механизмах экскаваторов и фронтальных погрузчиков. Модель часто интегрируют в системы манипуляторов для лесозаготовительной техники и автокранов. Также этот гидромотор успешно работает в сельскохозяйственном оборудовании, таком как разбрасыватели удобрений, и в промышленных роботизированных комплексах. Его способность развивать большой момент при низких оборотах делает **Гидровращатель ГПР-Ф-М-6300** незаменимым в условиях значительных инерционных и знакопеременных нагрузок.

Типичные ошибки при подборе

- **Пренебрежение давлением и расходом:** Подбор модификации только по крутящему моменту без учета характеристик гидросистемы (номинальное давление 16 МПа, расход до 80 л/мин) может привести к непол...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
---------------	----

3. Комплектность

Изделие «Гидровращатель ГПР-Ф-М-6300» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.