ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмодроссель В77-36

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмодроссель с обратным клапаном В77-36, также известный как регулятор расхода, представляет собой компактный элемент управления для пневматических контуров. Основная техническая функция данного прибора заключается в плавном регулировании потока сжатого воздуха давлением от 0,1 до 1,0 МПа в одном направлении, одновременно обеспечивая свободный проход среды при реверсе потока. Такие дроссели находят широкое применение в системах управления и приводах технологического оборудования, станков и передвижной техники. Его установка позволяет точно настраивать скорость движения пневмоцилиндров и пневмомоторов, отвечающая за плавность работы всего аппаратного комплекса.

Технические параметры и габариты

Главными эксплуатационными характеристиками модели В77-36 являются рабочий диапазон давлений и типоразмер присоединения. Устройство рассчитано на работу с очищенным сжатым воздухом, уровень чистоты которого соответствует не ниже 10 класса по ГОСТ 17433. Это важный параметр, влияющий на долговечность внутренних уплотнений и стабильность регулировки. Климатическое исполнение УХЛ и О с категорией размещения 4 позволяет применять этот дроссель в умеренных и холодных макроклиматических районах на открытом воздухе под навесом.

Как объясняет механик наладчику: «Вот видишь этот **пневмодроссель В77-36**? Если его крутить по часовой – цилиндр едет медленнее, против – быстрее. А если совсем закрутить – можно пойти и выпить чаю, пока он доползёт».

Конструкция устройства предусматривает несколько типоразмеров резьбового подключения, что облегчает его врезку в существующие трубопроводы. Это один из ключевых моментов, который нужно учесть при подборе. Ниже приведена сводная таблица характеристик и габаритных размеров для моделей серии В77 (П-ДК).

Параметр	Значение
Рабочая среда	Сжатый очищенный воздух
Рабочее давление	от 0,1 до 1,0 МПа (1 до 10 бар)
Диапазон температур среды	В соответствии с климатическим исполнением УХЛ
Тип присоединения	Резьбовые отверстия в корпусе
Основные типоразмеры резьбы	G1/8"; G1/4"; G3/8"; G1/2"
Вибрационные нагрузки	Соответствие I степени жесткости по ГОСТ 28988
Масса (ориентировочно)	Зависит от типоразмера, в диапазоне 0.1 - 0.5 кг

Изображение: Пневмодроссель В77-36, вид со стороны регулировочной ручки и резьбовых портов.

Принцип работы и настройка

Эксплуатация пневмодросселя с обратным клапаном основывается на простоте и надежности конструкции. При подаче рабочей среды на порт, промаркированный цифрой «1», давление прижимает манжету к седлу, создавая герметичность. Воздушный поток направляется к выходному порту «2» через кольцевой регулируемый зазор, который формируется между конусом дросселирующего элемента и седлом.

Седло постоянно поджато к корпусу специальной пружиной, обеспечивая стабильность регулировочной характеристики.

Процесс настройки определенного значения расхода интуитивно понятен и доступен даже неквалифицированному персоналу после краткого инструктажа. Регулировочная ручка вращается вокруг своей оси, и ее положение надежно фиксируется специальной контргайкой. Это предотвращает самопроизвольное изменение настройки под воздействием вибрации. При изменении направления потока воздуха манжета обратного клапана отходит от седла, открывая свободный проход для среды без дросселирования, минимизируя потери давления при обратном ходе.

Преимущества и особенности эксплуатации

Использование дросселя с обратным клапаном серии B77-36 в производственных циклах дает ряд ощутимых преимуществ для предприятия:

1. Повышение точности и плавности регулирования – механическая ручная настройка позволяет тонко калибровать скорость исполнительных механизмов, что критически важно для качества технологических операций.

2. Снижение гидравлического сопротивления при обратном ходе – встроенный обратный клапан обеспечивает свободный проход воздуха, повышая общий КПД системы и снижая энергозатраты.

3. Упрощение монтажа и обслуживания – универсальные резьбовые порты и возможность установки в любом пространственном положении значительно сокращают время на ввод в эксплуатацию и техобслуживание.

4. Увеличение ресурса работы пневмосистемы – точная регулировка предотвращает ударные нагрузки на штоки цилиндров и другие элементы, продлевая межремонтные интервалы всего оборудования.

5. Совместимость с большинством стандартных систем – широкий выбор типоразмеров резьбы G позволяет интегрировать этот дроссель практически в любую пневмомагистраль без использования дорогостоящих адаптеров.

Монтаж и условные обозначения

Установка устройства **пневмодроссель B77-36** может производиться непосредственно в разрыв трубопровода, при этом ориентация корпуса в пространстве значения не имеет. Альтернативный вариант – крепление на монтажную панель с помощью специальной гайки или через два технологических отверстия d1 на корпусе. Для корректной работы критически важно соблюдать указанное направление потока. Стрелка, нанесенная на корпус, показывает направление, в котором обратный клапан закрыт, и происходит дросселирование воздуха.

Стрелка на самой регулировочной ручке указывает направление вращения для уменьшения расхода среды. Условное обозначение изделия, например, «П-ДК-10-1», расшифровывается следующим образом: «П-ДК» – пневмодроссель с обратным клапаном, «10» – условный проход, «1» или «2» – вариант конструктивного исполнения (например, с разным типом резьбы или способом монтажа). **Пневмодроссель B77-36** является частью данной типовой серии.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель В77-36» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.