



ПАСПОРТ

**ПБК15.16-Блок кондиционирования П-БК
15.16(10) (П-МК04, П-МК06, П-МК07, П-
КАП16) без манометра**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Модульная система блока кондиционирования ПБК15.16 предназначена для комплексной подготовки сжатого воздуха в промышленных пневмосистемах. Она обеспечивает фильтрацию, регулировку давления, смазку и защиту от превышения давления, что является критически важным для стабильной работы исполнительных механизмов, пневмоцилиндров и пневмоинструмента. Благодаря модульной конструкции блок кондиционирования ПБК 15.16 позволяет гибко компоновать необходимый набор функций под конкретную технологическую задачу.

Описание и назначение блока ПБК15.16

Блок кондиционирования ПБК функционирует как единый узел подготовки воздуха, монтируемый на входе в пневмолинию. Его основная задача — преобразование некондиционного сжатого воздуха, поступающего от компрессора, в чистый, осушенный, смазанный и имеющий стабильное давление воздушный поток. Правильно подобранный блок кондиционирования ПБК15.16 значительно увеличивает ресурс всего пневматического оборудования, снижает простои и затраты на ремонт. Использование блока кондиционирования ПБК 15.16 особенно актуально для систем, где критична точность и надежность, например, в пневмоавтоматике станков или контрольно-измерительных приборах.

Конфигурация блока

В зависимости от модификации, блок ПБК15.16 может включать в себя следующие аппараты:

Входной вентиль, выполняющий также функцию обратного клапана (узел П-МК07).

Фильтр-регулятор с абсолютной тонкостью фильтрации 40 мкм для очистки от твердых частиц и влаги (узел П-МК04).

Маслораспылитель для дозированной подачи масляного тумана в пневмолинию (узел П-МК06).

Реле давления для стабилизации выходного давления (обычно в конструкцию не входит, может устанавливаться отдельно по обозначению П-МК09).

Предохранительный клапан с регулируемым диапазоном настройки 0,5–0,7 МПа для защиты контура от аварийного роста давления (узел П-КАП16).

Приходит механик к инженеру хвастаться: «Видишь этот блок кондиционирования ПБК? Поставил, и теперь весь воздух в цеху как подбает — чистый, сухой, давление стабильное!» Инженер смотрит и говорит: «Отлично. А теперь поставь такой же между твоим отделом и бухгалтерией — там тоже воздух постоянно портится».

Технические характеристики

Основные рабочие параметры блока кондиционирования ПБК15.16 стандартизированы и зависят от условного прохода. При выборе необходимо учитывать как минимальное входное, так и номинальное давление, а также требуемый расход сжатого воздуха.

Параметр	Значения для условного прохода, мм			
	6	10	16	25
Минимальное	0,16 (1,6)			

давление на входе, МПа (кгс/см ²)				
Номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см ²)		1,0 (10)		
Расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа (6,3 кгс/см ²), м ³ /мин.:	0,25	0,8	2,0	4,0
- максимальный, не менее	0,05	0,16	0,16	0,16
- минимальный, не более				

Код ТН ВЭД для подобных устройств подготовки воздуха обычно относится к группе 84.81. Масса и габаритные размеры блока кондиционирования ПБК15.16 зависят от его конкретной комплектации и условного прохода. Для стандартной версии с Ду 16 ориентировочная масса составляет 2–3 кг.

Преимущества и особенности эксплуатации

Использование модульного блока кондиционирования ПБК 15.16 в составе пневмосистемы дает пользователю ряд существенных выгод, влияющих на рентабельность производства:

Снижение эксплуатационных расходов. Эффективная очистка и смазка воздуха продлевают срок службы дорогостоящих пневмоцилиндров, клапанов и инструмента.

Повышение надежности системы. Встроенный предохранительный клапан и стабилизация давления предотвращают аварийные ситуации и поломки оборудования.

Упрощение монтажа и обслуживания. Все компоненты собраны в единый компактный блок, что экономит место и сокращает время на установку. Модульная конструкция облегчает замену вышедших из строя элементов.

Универсальность. Блок кондиционирования ПБК15.16 совместим с большинством типовых промышленных пневмосистем и может быть легко адаптирован под конкретные требования.

Стабильность работы. Поддержание постоянного давления и влажности воздуха гарантирует точность и повторяемость технологических операций.

Принцип работы в системе

Сжатый воздух от компрессорной станции поступает во входной порт блока кондиционирования ПБК 15.16. Сначала он проходит через фильтр-влагоотделитель, где происходит грубая очистка от капельной влаги и механических примесей. Далее воздух очищается в фильтрующем элементе с тонкостью 40 мкм. После этого регулятор давления (редуктор) снижает и стабилизирует давление до требуемого технологией значения. При необходимости, в поток через маслораспылитель впрыскивается мелкодисперсное масло для смазки движущихся частей пневмооборудования. При возникновении аварийного повышения давления в системе срабатывает предохранительный клапан, стравливая избыток среды в атмосферу.

Температурный режим и ресурс

Блок кондиционирования ПБК15.16 рассчитан на работу с воздухом в стандартном промышленном диапазоне температур окружающей среды, как правило, от +5°C до +60°C. Температура рабочей среды (сжатого воздуха) не должна превышать +80°C. Устро...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
---------------	------

3. Комплектность

Изделие «ПБК15.16-Блок кондиционирования П-БК 15.16(10) (П-МК04, П-МК06, П-МК07, П-КАП16) без манометра» — 1 шт.

Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.