ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 16-2 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2"), (замена В77-14)

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмодроссель с обратным клапаном модели П-ДМ 16-2 УХЛ4 – это регулирующая арматура, предназначенная для дросселирования потока сжатого воздуха или неагрессивных газов в одном направлении и свободного пропуска среды в обратном. Устройство монтируется в разрыв пневмолинии и обеспечивает точную регулировку скорости привода за счёт изменения проходного сечения. Основная функция данного пневмодросселя – обеспечение плавного хода пневмоцилиндров и замедленного опускания грузов в подъёмно-транспортном и промышленном оборудовании.

Основные параметры и габариты

Конструкция пневмодросселя с обратным клапаном П-ДМ 16-2 УХЛ4 предусматривает компактные размеры и малый вес, что облегчает монтаж в стеснённых условиях. Условный проход устройства составляет 16 мм, присоединение – трубная резьба K1/2". Код ТН ВЭД для подобных изделий, как правило, 8481 80 000 0 (арматура для трубопроводов).

Параметр	Значение
Условный проход (Ду)	16 мм
Присоединительная резьба	K1/2"
Приблизительная масса	0,45–0,55 кг
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	≈ 95 × 50 × 50 мм

Точные размеры и вес могут незначительно отличаться в зависимости от партии изготовления. Перед монтажом рекомендуется свериться с паспортными данными.

Технические характеристики пневмодросселя П-ДМ 16-2 УХЛ4

Для корректной интеграции пневмодросселя с обратным клапаном в существующую систему необходимо учесть его основные эксплуатационные параметры.

Характеристика	Описание
Рабочее давление	0,2 – 1,0 МПа (2 – 10 бар)
Диапазон рабочих температур	от -10 °C до +80 °C
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, инертные и неагрессивные газы
Присоединительные размеры	Резьба трубная коническая K1/2" (ГОСТ 6211-81)
Масса, не более	0,55 кг
Пропускная способность (при ном. давлении)	До 120 л/мин в свободном проходе
Климатическое исполнение	УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

Преимущества и особенности эксплуатации

Применение пневмодросселя с обратным клапаном П-ДМ 16-2 УХЛ4 в пневмосистемах обеспечивает ряд практических выгод для производственных и сервисных компаний.

1. Снижение механических ударных нагрузок. Плавное регулирование скорости движения штоков пневмоцилиндров увеличивает ресурс всего исполнительного механизма и снижает вероятность поломок.

2. Универсальность и взаимозаменяемость. Модель П-ДМ 16-2 УХЛ4 является прямым аналогом широко распространённого дросселя В77-14, что упрощает модернизацию или ремонт оборудования без переделки трубопроводов.

3. Простота установки и обслуживания. Компактная конструкция и стандартная резьба К1/2" позволяют быстро интегрировать устройство в разрыв линии. Корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава.

4. Надёжность в широком температурном диапазоне. Исполнение УХЛ4 гарантирует стабильную работу в условиях умеренного и холодного климата, что актуально для большинства регионов России.

Принцип действия в пневмосистеме

Пневмодроссель с обратным клапаном монтируется в линию управления подачи воздуха к потребителю (например, в полость пневмоцилиндра). В направлении «дросселирование» поток среды проходит через сужаемое регулировочным винтом сечение, что создаёт сопротивление и снижает скорость. В обратном направлении («свободный проход») клапанный элемент (шарик или тарелка) отжимается от седла, открывая полный проход для беспрепятственного возврата воздуха. Таким образом, обеспечивается медленное движение привода в одном направлении и быстрое – в противоположном.

Температурный режим и ресурс работы

На ресурс напрямую влияют следующие факторы:

- **Качество рабочей среды.** Наличие пыли, влаги и масляного тумана в сжатом воздухе ускоряет износ уплотнений и подвижных частей. Рекомендуется использовать фильтры-влагоотделители.

- **Соблюдение диапазона рабочих давлений.** Работа на давлениях выше 1,0 МПа может привести к разрушению уплотнительных элементов и потере герметичности.

- **Частота профилактического обслуживания.** Периодическая очистка от загрязнений и визуальная проверка состояния увеличивают межремонтный интервал.

Область применения и совместимое оборудование

Данный пневмодроссель с обратным клапаном находит применение в различных отраслях промышленности, где используется пневматический привод.

Типы техники и установок:

- Станки с ЧПУ (пневмоподача, зажимные устройства).
- Прессовое оборудование малой и средней мощности.
- Подъёмно-транспортные механизмы (пневмоподъёмники, краны).
- Сборочные и упаковочные автоматические линии.
- Испытательные стенды и лабораторные установки.
- Пневмосистемы строительной и дорожной техники.

Типичные сферы: машиностроение, металлообработка, деревообработка, пищевая промышленность, ремонтные мастерские и сервисные центры.

Ремонт и типовые запасные части

Наиболее подвержены износу в процессе эксплуатации уплотнительные элементы и клапанный узел. Рекомендуется иметь на складе ремкомплект для оперативного восстановления работоспособности.

Наименование запчасти	Материал	Причина возможного выхода из строя
Уплотнительное кольцо регулировочного винта	Резина NBR	Естественный износ, пересыхание, работа при высоких температурах
Уплотнительная манжета корпуса		

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	0,63

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 16-2 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2"), (замена В77-14)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.