ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмоклапан обратный П-О 16-2

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмоклапан обратный П-О 16-2 – это элемент трубопроводной арматуры, предназначенный для автоматического предотвращения движения рабочей среды (сжатого воздуха, инертного газа или гидравлического масла) в обратном направлении. Устройство монтируется в разрыв линии для обеспечения одностороннего прохода потока, что критически важно для защиты оборудования от гидравлических ударов, утечек и потери давления в нерабочем состоянии системы.

Описание и назначение

Данный пневмоклапан выполняет роль предохранительного и запорного элемента в гидравлических и пневматических контурах. Основная функция – пропуск рабочей среды в заданном направлении и её автоматическая блокировка при попытке реверса потока. Изделие находит применение в составе насосных станций, гидроцилиндров, пневмоприводов и систем, где требуется поддержание давления в отдельных участках при остановке основного источника.

Габаритные размеры и Код ТН ВЭД
Масса клапана составляет ориентировочно 0.45 кг. Габаритные размеры варьируются в зависимости от конкретного исполнения и типа присоединения. Для точного определения совместимости с вашей системой рекомендуется свериться с таблицей размеров. Код ТН ВЭД для подобного оборудования обычно относится к группе 8481 – «Клапаны для трубопроводов, котлов, резервуаров».

Параметр	Значение / Описание
Условный проход (Ду)	16 мм
Тип присоединения	Резьбовое (внутренняя/наружная резьба)
Примерная масса	0.4 – 0.5 кг
Габариты (Д х Ш х В)	Зависит от модификации

Инженер спрашивает у клапана: «Почему ты такой упрямый, пропускаешь только в одну сторону?» А **пневмоклапан обратный П-О 16-2** отвечает: «У меня принципы! И пружина... очень сильная пружина».

Технические характеристики

Основные эксплуатационные параметры определяют область безопасного и эффективного использования клапана. Правильный подбор по характеристикам – залог долговечности как самого устройства, так и всей системы.

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление (номинальное)	До 16 МПа (160 бар)
Диапазон рабочих температур	От -20°C до +80°C
Тип рабочей среды	Минеральные масла, жидкости на водно-гликолевой основе, сжатый воздух
Присоединительные размеры	Резьба М16х1.5, М18х1.5 или аналогичная (требует уточнения)
Пропускная способность (расход)	Зависит от перепада давления, стандартно до 40 л/мин
Материал корпуса	Сталь, реже латунь
Уплотнения	Резина NBR, FKM (витон) в зависимости от исполнения

Преимущества и особенности эксплуатации

- **Надёжность и долгий ресурс работы.** Простая и проверенная конструкция с минимумом подвижных частей обеспечивает отказоустойчивость и длительный срок службы даже в условиях циклических нагрузок.
- **Стабильность давления в системе.** Эффективно предотвращает слив жидкости или сброс давления из исполнительных механизмов (гидроцилиндров, гидромоторов) при отключении насоса, уменьшая время на повторный запуск и повышая общую эффективность гидростанции.
- **Защита от гидроударов и обратного потока.** Служит барьером для неконтролируемого движения среды, защищая насосы, фильтры и другую чувствительную аппаратуру от повреждений.
- **Универсальность и простота монтажа.** Компактные размеры и стандартные резьбовые присоединения позволяют легко интегрировать **пневмоклапан обратный П-О 16-2** в новую или существующую систему без серьёзных доработок.
- **Совместимость с широким спектром рабочих сред.** Возможность работы как в гидравлических системах с маслом, так и в пневмосистемах повышает универсальность применения.

Принцип работы в гидросистеме

Клапан монтируется в линию с учётом направления потока, указанного на корпусе стрелкой. Под действием давления рабочей среды в прямом направлении запорный элемент (шарик или тарелка), преодолевая усилие пружины, отходит от седла, открывая проход. Как только давление со стороны входа падает или возникает давление с обратной стороны, запорный элемент под действием пружины и обратного давления немедленно возвращается на седло, герметично перекрывая канал. Таким образом, движение возможно только в одном направлении.

Температурный режим и ресурс

Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации от -20°C до +80°C. При температурах ниже -20°C требуется использование специальных морозостойких уплотнений и масел. Ресурс работы **пневмоклапана обратного П-О 16-2** напрямую зависит от чистоты рабочей среды, соблюдения предельного давления и отсутствия гидроударов. Регулярная фильтрация масла, исключение попадания абразивных частиц и контроль температуры значительно продлевают срок службы. Устройство рассчитано на продолжительную непрерывную работу в штатных режимах.

Область применения и типовое оборудование

Данный тип обратных клапанов широко используется в различных отраслях промышленности и сервиса. Типичные сферы применения:

- **Промышленные гидростанции и насосные группы:** для защиты насоса от обратного потока при остановке, удержания давления в напорной магистрали.
- **Прессовое оборудование, станки с ЧПУ, манипуляторы:** для фиксации положения гидроцилиндров.
- **Строительная и дорожная техника:** в гидросистемах экскаваторов, бульдозеров, автокранов.
- **Системы с несколькими насосами** (например, основной и резервный) для предотвращения взаимного влияния.
- **Пневмосистемы цехов** для разделения контуров и предотвращения обратного ход…

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан обратный П-О 16-2» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.