

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

**315 - Пневмораспределитель трехлинейный
с ЭМУ П-ЭПР.3.5хх УХЛ4 (Ду=1,6мм,нижнее
стыковое,без кноп.руч.упр)**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ серии П-ЭПР.3.5хх УХЛ4 представляет собой компактный аппарат для дистанционного управления потоками сжатого воздуха в промышленных пневматических системах. Данная модель с условным проходом 1,6 мм предназначена для установки в качестве управляющего элемента в гидростанции, испытательные стенды и технологическое оборудование, работающее от сети сжатого воздуха.

Основные параметры и габариты

Ключевой особенностью данного трехлинейного пневмораспределителя является нижнее стыковое подключение, что обеспечивает удобный монтаж на плинт или монтажную плату. Конструктивное исполнение УХЛ4 предполагает эксплуатацию в умеренном и холодном климате при температуре окружающей среды от -40 °С. Отсутствие кнопки ручного дублера (без кноп.руч.упр) делает устройство полностью зависимым от сигнала электромагнита, что соответствует требованиям автоматизированных линий.

Средний вес изделий данной серии составляет 0,5-0,7 кг в зависимости от конкретной модификации. Габаритные размеры варьируются в пределах: длина 80-100 мм, ширина 60-80 мм, высота 50-70 мм. Код ТН ВЭД для подобных устройств, как правило, относится к группе 8481 (арматура трубопроводная).

Параметр	Значение / Диапазон
Ду, условный проход	1,6 мм
Тип подключения	Нижнее стыковое
Масса, ориентировочно	0,5 - 0,7 кг
Габариты (Д x Ш x В)	80-100 x 60-80 x 50-70 мм

Шутка в тему:

Инженер спрашивает у трехлинейного пневмораспределителя: «Почему ты такой серьезный?» А тот в ответ: «Потому что у меня нет кнопки ручного управления, чтобы посмеяться над ситуацией!»

Технические характеристики распределителя

Для корректного подбора и обеспечения длительного ресурса работы необходимо учитывать все технические параметры устройства. Следующая таблица содержит основные характеристики пневмораспределителя П-ЭПР.3.5хх УХЛ4.

Наименование характеристики	Значение
Рабочее давление, номинальное	0,2 - 0,8 МПа (2 - 8 бар)
Диапазон температур рабочей среды	-10 °С до +50 °С
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, очищенный от влаги и масел (по ГОСТ 17433-80)
Присоединительный размер, Ду	1,6 мм
Тип присоединения	Нижнее стыковое (под монтажную плату)
Напряжение питания катушки ЭМУ (в зависимости от модификации)	24 В DC, 110 В AC, 220 В AC
Пропускная способность (Cv/Kv)	~0,15 м³/ч
Класс защиты электромагнита	Не ниже IP65

Преимущества и особенности эксплуатации

Внедрение данного трехлинейного пневмораспределителя в производственный цикл приносит ряд существенных выгод:

- 1. Снижение эксплуатационных простоев.** Надежная конструкция золотникового узла и катушки электромагнитного управления обеспечивает высокую цикловую стойкость, что критично для автоматических линий с большим количеством срабатываний.
- 2. Стабильность работы при циклических нагрузках.** Исполнение УХЛ4 гарантирует корректную работу в условиях пониженных температур, характерных для неотапливаемых цехов или регионов с суровым климатом.
- 3. Простота монтажа и интеграции.** Нижнее стыковое подключение позволяет быстро установить распределитель на стандартную монтажную плату, сокращая время на сборку и наладку пневмосистемы.
- 4. Совместимость с типовыми промышленными сетями.** Устройство рассчитано на работу с распространенным давлением сжатого воздуха 6-8 бар и стандартными напряжениями питания катушки.

Принцип работы в пневмосистеме

Трехлинейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением функционирует как ключевой элемент, управляющий движением поршня пневмоцилиндра или запуском другого пневмоаппарата. При подаче управляющего электрического сигнала на катушку ЭМУ происходит втягивание сердечника, который механически воздействует на золотник. Золотник, перемещаясь внутри корпуса, перераспределяет потоки сжатого воздуха: подключает линию нагнетания к рабочей полости исполнительного механизма, а другую полость — к линии выхлопа. При снятии сигнала золотник возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины, осуществляя сброс давления.

Температурный режим и ресурс работы

Пневмораспределитель П-ЭПР.3.5хх УХЛ4 рассчитан на непрерывную работу в пределах заявленного температурного диапазона от -10°C до +50°C для рабочей среды. Работа при температурах, приближающихся к нижней границе, требует контроля точки росы и наличия эффективного фильтра-влагоотделителя в системе, так как конденсат может привести к обмерзанию и заклиниванию золотника. На ресурс работы напрямую влияет качество подготовки воздуха: наличие твердых частиц и капельной влаги ускоряет износ уплотнений и рабочих поверхностей. При соблюдении условий эксплуатации и регулярном техническом обслуживании средний срок службы устройства составляет не менее 1 000 000 циклов.

Область применения и типовое оборудование

Данный тип распределителя широко используется в различных отраслях промышленности для автоматизации процессов. Основные сферы применения:

- **Станкостроение:** управление зажимными патронами, подвижными каретками, механизмами подачи в токарных, фрезерных и шлифовальных станках.

- **Прессовое оборудование:** контроль работы небольших прессов, дозировочных и маркировочных устройств.

- **Сборка и упаковка:** автоматические линии сборки, манипуляторы, устройства для сортировки и укладки продукции.

- **Испытательные стенды:** создание управляющих пневмоконтуров для проверки герметичности или функционирования других изделий.

Состав тип...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	1.6
Давление, МПа	0,63
Расход	0,07 м ³ /ч

3. Комплектность

Изделие «315 - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-ЭПР.3.5хх УХЛ4 (Ду=1,6мм,нижнее стыковое,без кноп.руч.упр)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.