



## **ПАСПОРТ**

---

**П-РЭ 3/2.5 1211,... - Пневмораспределитель  
трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-12хх  
(Ду=2,5мм, К1/8", боковое резьбовое, без  
кноп.руч.упр,разъем)**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Пневмораспределитель трехлинейный П-РЭ 3/2.5 1211 — это компактный и надежный элемент управления потоком рабочей среды в пневматических системах. Он предназначен для дистанционного переключения потоков сжатого воздуха в контурах управления станков, промышленных манипуляторов, системах автоматизации и другом технологическом оборудовании. Основная функция устройства — обеспечение 2-х позиционного управления (включение/отключение или переключение направления) в системах с давлением до 1.0 МПа посредством электромагнитного привода.

## Технические параметры и габариты

Модель П-РЭ 3/2.5 1211 относится к направляющей арматуре нормально закрытого типа. Устройство обеспечивает пропускную способность, соответствующую условному проходу 2,5 мм, и рассчитано на работу в широком диапазоне температур окружающей среды.

## 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	2,5
Давление, МПа	0,63
Расход	0,16 м <sup>3</sup> /ч

## 3. Комплектность

Изделие «П-РЭ 3/2.5 1211,... - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-12хх (Ду=2,5мм, К1/8", боковое резьбовое, без кноп.руч.упр,разъем)» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.