

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

**ЗРК16Э-1 - Пневмораспределитель 3/2 с
электропневматическим упр. ЗРК16Э-1
(Ду=16мм, К1/2", аналог ПР-13Э-16/10)**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмораспределители серии ЗРК являются ключевыми компонентами для управления потоками сжатого воздуха в промышленных системах. Конкретная модель ЗРК16Э-1 представляет собой трехлинейный золотниковый распределитель с электропневматическим управлением. Данный пневмораспределитель предназначен для использования в системах управления технологическим оборудованием и предназначен для изменения направления движения рабочей среды. Его основная функция – коммутация пневмосигналов в автоматизированных процессах.

Описание и назначение

Пневмораспределитель ЗРК16Э-1 – это устройство с условным проходом 16 мм, оснащенное электропневматическим приводом **ЗРК16Э-1**. Он служит для подачи и переключения потоков сжатого воздуха в соответствии с внешним электрическим сигналом. Может использоваться в системах пневмоавтоматики станков, манипуляторов, прессового оборудования и других пневматических установок, где требуется автоматическое или полуавтоматическое управление. Для соединения с трубопроводом используется коническая присоединительная резьба 1/2" (K1/2"). Данный **пневмораспределитель 3/2 с электропневматическим упр.** является прямым аналогом устаревшей модели ПР-13Э-16/10.

Общая масса изделия составляет около 2,3 кг. Габаритные размеры варьируются в зависимости от типа подключения и управляющего элемента, основные варианты приведены в таблице ниже. Код ТН ВЭД для данной продукции, как правило, 8481 80 000 0 (аппаратура для регулирования жидкости или газа).

Габаритные размеры и масса

Модель	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
ЗРК 16Э 1...	120	64	180	2.3
ЗРК 16Э 2...	120	64	180	2.3
ЗРК 16Э 3...	120	64	180	2.2

Инженер приходит на завод и видит, как механик ковыряет в пневмораспределителе отверткой. «Что делаешь?» – спрашивает он. «Да вот, этот пневмораспределитель 3/2 с электропневматическим упр. заклинило, думаю, как его оживить», – отвечает механик. Инженер смотрит на него и говорит: «Может, сначала напряжение проверишь?». Механик бьет по распределителю: «Вот оно, напряжение!».

Технические характеристики пневмораспределителя ЗРК16Э-1

Параметр	Значение
Условный проход (Du), мм	16
Присоединительная резьба	K1/2" (коническая) для основных каналов
Тип управления	Электропневматическое
Номинальное давление (Pном), МПа	1.0
Минимальное давление запуска, МПа, не более	0.25
Пропускная способность (Kv), м³/час	3.0
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +80°C для сжатого воздуха
Тип рабочей среды	Очищенный сжатый воздух (масляный туман допустим)

Параметр	Значение
Напряжение питания (постоянный ток)	24 В, 48 В, 110 В
Напряжение питания (переменный ток 50 Гц)	24 В, 110 В, 220 В
Время срабатывания (включение), с, не более	0.08
Время срабатывания (выключение), с, не более	0.08
Утечка воздуха, см ³ /мин., не более	100
Максимальная частота включений, Гц	5.8

Преимущества и особенности эксплуатации

- **Высокая надежность и увеличенный ресурс работы** благодаря отработанной конструкции золотникового узла и применению износостойких материалов.
- **Быстрое время срабатывания** (до 0.08 с) обеспечивает оперативное управление исполнительными механизмами, сокращая цикл работы оборудования.
- **Универсальность подключения** и совместимость с типовыми пневмосхемами, что упрощает монтаж и замену в существующих системах.
- **Снижение простоев** за счет высокой частоты переключений (до 5.8 Гц) и стабильной работы в широком диапазоне давлений.
- **Простота сервисного обслуживания**: конструкция позволяет выполнять ревизию и замену расходных элементов без полного демонтажа устройства.

Принцип работы пневмораспределителя 3/2

Пневмораспределитель **ЗРК16Э-1** функционирует по золотниковому принципу. В исходном состоянии (без управляющего сигнала) золотник под действием возвратной пружины находится в одном из фиксированных положений, перекрывая или открывая определенные каналы. При подаче электрического сигнала на катушку электромагнита создается магнитное поле, которое воздействует на якорь. Движение якоря передается на золотник, смещая его и изменяя путь движения сжатого воздуха через распределитель. В данном **пневмораспределителе 3/2 с электропневматическим упр.** предусмотрено три линии (подача, выход, сброс) и два положения золотника.

Температурный режим работы и срок службы

Данный **пневмораспределитель ЗРК16Э-1** рассчитан на работу в диапазоне температур окружающей среды от -30°C до +80°C. Допускается как непрерывный режим работы, так и циклические нагрузки с высокой частотой включений. Ресурс работы напрямую зависит от качества подаваемой рабочей среды – сжатый воздух должен быть очищен от влаги и крупных механических примесей. Использование фильтров грубой и тонкой очистки значительно продлевает срок службы уплотнений и золотниковой пары. Своевременное сервисное обслуживание (чистка, замена уплотнений) является ключевым фактором для обеспечения долговременной эксплуатации.

Область применения и совместимое оборудование

Пневмора...

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	0,63
Расход	3,6 м ³ /ч

3. Комплектность

Изделие «ЗРК16Э-1 - Пневмораспределитель 3/2 с электропневматическим упр. ЗРК16Э-1 (Ду=16мм, К1/2", аналог ПР-13Э-16/10)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.