ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р4.231-13-0-1-ХХХ (Ду=20 мм, трубный монтаж в стороны К1/2)

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель **5P4.231-13-0-1-XXX** представляет собой пятилинейный двухпозиционный клапан (**5/2**) с односторонним электропневматическим управлением (**одн.ЭПУ**). Изделие предназначено для установки в пневматических системах промышленного оборудования, где требуется дистанционное управление потоками сжатого воздуха, в том числе для приведения в действие пневмоцилиндров двустороннего действия. Основная функция – коммутация направлений подачи рабочей среды под давлением.

Описание и назначение

Пневмораспределитель данной модели является ключевым элементом управления в контурах с двойным давлением. Он монтируется непосредственно на трубопровод ответвлениями в стороны, что экономит пространство в шкафах управления. Устройство обеспечивает стабильное переключение между двумя рабочими положениями при подаче управляющего сигнала на катушку соленоида.

Габариты, вес и код ТН ВЭД

Основные габаритные и присоединительные размеры для проверки совместимости с существующим оборудованием приведены ниже. Устройство имеет компактный корпус, изготовленный из коррозионно-стойких материалов. **Код ТН ВЭД** для данного вида продукции – 8481801900.

Внешний вид пневмораспределителя 5/2 серии 5P4.231 с обозначением портов и вариантами подключения.

Технические характеристики

Параметры работы распределителя определяют его совместимость с конкретной пневмосистемой по давлению, расходу и типу рабочей среды.

Параметр	Значение / Характеристика
Тип распределителя и управления	**5/2** с односторонним электропневматическим управлением (**одн.ЭПУ**)
Рабочее давление	от 0.15 до 1.0 МПа (1.5 до 10 бар)
Диапазон температур рабочей среды	от +5°C до +60°C
Тип рабочей среды	Осушенный сжатый воздух, инертные газы (масляный туман допускается)
Присоединительные размеры (условный проход)	**Ду=20 мм**, резьбовое присоединение по ГОСТ/КТТ: **трубный монтаж в стороны K1/2**
Расход (пропускная способность) при Δp=0.5 бар	~ 2000 л/мин
Напряжение управления катушкой (типовое)	24 В DC, 220 В AC (зависит от исполнения XXX)
Класс защиты	IP65 (стандартно)
Масса (приблизительная)	~ 1.2 кг

Преимущества и особенности эксплуатации

- **Снижение времени простоя оборудования** благодаря высокой надежности и ремонтопригодности. Конструкция **пневмораспределителя 5/2** позволяет быстро заменять изношенные компоненты.
- **Увеличение ресурса работы** всей пневмосистемы за счет точного и плавного переключения потоков, минимизирующего ударные нагрузки.
- **Удобство монтажа и обслуживания**. **Трубный монтаж в стороны** на резьбу K1/2 обеспечивает простой доступ для подключения и демонтажа без необходимости полной разборки линии.
- **Стабильность работы** в широком диапазоне давлений (от 1.5 до 10 бар) и совместимость с общепромышленными источниками сжатого воздуха.
- **Высокая скорость отклика** на управляющий сигнал от контроллера, что критично для автоматизированных технологических циклов.

Принцип работы в составе системы

В исходном состоянии (без напряжения на катушке) управляющая пружина удерживает золотник в одном из крайних положений. Сжатый воздух от источника через входной порт P направляется к рабочему порту A, тогда как порт B соединен с выхлопом R. При подаче напряжения на соленоид **одн.ЭПУ** создается управляющее давление, которое преодолевает усилие пружины и перемещает золотник. В результате происходит переключение: порт P соединяется с B, а A – с выхлопом S. Таким образом, **пневмораспределитель** обеспечивает попеременную подачу воздуха в две полости пневмоцилиндра.

Температурный режим и ресурс работы

Допустимый температурный диапазон эксплуатации составляет от +5°C до +60°C для рабочей среды и окружающей среды. Устройство рассчитано на длительную непрерывную работу в циклических режимах с высокой частотой переключений. Основными факторами, влияющими на срок службы, являются качество подготовки воздуха (отсутствие конденсата и абразивных частиц), соблюдение номинального рабочего давления и своевременное техническое обслуживание. Регулярная замена фильтров-влагоотделителей продлевает ресурс уплотнений и золотника.

Область применения

Распределитель серии **5p4-231-13-0** применяется в различных отраслях промышленности и сервиса на оборудовании, где требуется точное управление пневмоприводами:

- Станки с ЧПУ: зажимные и поворотные механизмы, смены инструмента.
- Прессовое оборудование: управление цилиндрами подачи и выгрузки.
- Упаковочные и фасовочные автоматические линии.
- Строительная и дорожная техника: управление отбойными молотками, ковшами, стабилизаторами.
- Специализированные стенды для испытаний и диагностики.

Состав ремкомплекта и часто заменяемые детали

Для поддержания работоспособности рекомендуется иметь ремонтный комплект, включающий наиболее подверженные износу элементы в условиях загрязненной среды или высокочастотной работы.

Наименование запчасти	Условное обозначение / Код	Типичная причина износа
Комплект уплотнительных колец (на золотник)	RK-5.231.01	

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	0,63
Расход	5 м³/ч

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р4.231-13-0-1-ХХХ (Ду=20 мм, трубный монтаж в стороны К1/2)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.