

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

## **ПАСПОРТ**

---

**5P6-233-2 - Пневмораспределитель 5/2 с  
односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,с плитой  
для батарейного мон.)**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Электропневматический распределитель 5/2 серии 5P6-233-2 предназначен для точного управления исполнительными механизмами – пневмоцилиндрами – в составе промышленных систем автоматизации. Изделие устанавливается на специальную плиту, что позволяет организовать компактную батарею распределителей с централизованным подводом питания и управляющих сигналов.

## Описание и назначение

Модель 5P6-233-2 представляет собой пятилинейный двухпозиционный распределитель с электромагнитным управлением (односторонний соленоид) и пружинным возвратом. Основная функция – переключение потоков сжатого воздуха для управления движением поршня в цилиндре (вперед/назад). Климатическое исполнение УХЛ4 гарантирует стабильную работу в умеренном и холодном климате.

## Основные данные

Номинальный условный проход: 6 мм. Код ТН ВЭД: 8481809100 (пневматические распределители). Вес и габаритные размеры приведены в таблице. Подобное исполнение на монтажной плите оптимизирует обслуживание и ремонт – не требуется демонтаж трубопроводов.

Наладчик настраивает пневматическую линию. Смотрит на **пневмораспределитель 5/2** и говорит коллеге: «Думаешь, у него два положения – ВКЛ и ВЫКЛ? Нет, у него три: ВКЛ, ВЫКЛ и «я подумаю»... А «подумать» он может очень долго, если масло грязное!»

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип распределителя	5/2 (пятилинейный, двухпозиционный)
Тип управления	Электромагнитное (соленоид) одностороннее, с возвратной пружиной
Климатическое исполнение	УХЛ4
Номинальный (условный) проход (Dy)	6 мм
Рабочее давление	от 0.15 до 0.63 МПа
Диапазон рабочих температур	от +5°C до +50°C
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, очищенный от масел и механических примесей. Допускается использование инертных газов.
Напряжение питания соленоида	Стандартные значения: ~220В, 50 Гц или 24В DC (уточняйте при заказе)
Степень защиты (IP)	Стандартно IP65 (пылевлагозащищенное исполнение)
Масса	Около 0.55 – 0.65 кг (в зависимости от комплектации)
Способ монтажа	На унифицированной плите для батарейного (многоблочного) монтажа

## Габаритные размеры и вес

Пример установки пневмораспределителя 5P6-233-2 на плиту. Видны каналы подвода воздуха и крепежные отверстия.

Параметр	Размер, мм (ориентировочно)	Примечание
Высота распределителя	~110	Без учета соленоида
Ширина (по плите)	~18-20	Стандартный шаг для батареи
Длина плиты (присоединительный размер)	~80-100	Для монтажа на коллектор
Межосевое расстояние отверстий на плите	Стандартизировано (например, 40 мм)	
Общий вес комплекта	0.55 – 0.65 кг	

## Преимущества и особенности эксплуатации

Использование данного пневмораспределителя в системах автоматизации дает пользователю ряд существенных преимуществ.

**Снижение времени монтажа и обслуживания:** Батарейный монтаж на единой плите позволяет быстро устанавливать и заменять отдельные распределители без вмешательства в общую пневмолинию. Это сокращает простой оборудования при ремонте.

**Высокая надежность и ресурс:** Конструкция рассчитана на длительную циклическую работу. Ресурс существенно увеличивается при использовании очищенной рабочей среды и своевременном техобслуживании.

**Универсальность подключения:** Стандартизированная плита обеспечивает совместимость с широким рядом коллекторов и монтажных систем от различных производителей пневмоавтоматики.

**Стабильность переключения:** Электромагнитное управление обеспечивает четкое, быстрое срабатывание даже при минимальном рабочем давлении в системе (от 0.15 МПа), что важно для точного позиционирования.

**Соответствие климатическим условиям России:** Исполнение УХЛ4 позволяет применять распределитель в неотапливаемых, но защищенных от прямых осадков помещениях на территории большинства регионов РФ.

## Принцип работы в составе пневмосистемы

Сжатый воздух от сети или компрессорной станции подается на центральный подвод (вход - порт 1) распределителя через коллектор плиты. В исходном (обесточенном) положении соленоида, под действием возвратной пружины, внутренний золотник занимает позицию, при которой воздух поступает от порта 1 к порту 2 (например, на штоковую полость цилиндра), а порт 4 (поршневая полость) соединен с выхлопом через порт 5.

При подаче напряжения на катушку соленоида электромагнитная сила преодолевает усилие пружины и перемещает золотник. Происходит переключение: воздух от входа 1 направляется к порту 4, а порт 2 соединяется с выхлопом 3. Это приводит к обратному ходу исполнительного механизма. При снятии сигнала соленоид обесточивается, и пружина возвращает золотник в исходную позицию.

## Температурный режим и срок службы

Производитель гарантирует корректную работу пневмораспределителя 5P6-233-2 в

диапазоне температур окружающей среды от +5°C до +50°C. При более низких температурах возрастает вязкость смазки в подвижных частях, что может привести к замедленному срабатыванию. Рекомендуется устанавливать распределитель в зонах, защищенных от прямого воздействия тепла от нагревательных элементов и солнечной радиации.

Режим работы – повторно-кратковременный (циклический) с большой частотой включений. Ресурс изделия до первого капитального ремонта напрямую зависит от трех ключевых факторов: чистоты рабочей среды (обязательна фильтрация), стабильности давления в рекомендуемом диапазоне и качества электропитания соленоида. Р...

## 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	0,63
Расход	0,9 м <sup>3</sup> /ч

## 3. Комплектность

Изделие «5Р6-233-2 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм,с плитой для батарейного мон.)» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.