ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмораспределитель 5Р-16-332-1 5/3 с двусторонним ЭПУ (Ду=16мм, К1/2)

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Распределитель 5/3 с двусторонним электропропорциональным управлением (ЭПУ) модели **5Р-16-332-1-Пн** является ключевым элементом управления потоком рабочей жидкости в сложных гидросистемах. Данное устройство предназначено для точного позиционирования гидроцилиндров или гидромоторов, где требуется плавное регулирование скорости и направления движения исполнительных механизмов. Присоединительные размеры: условный проход **Ду=16 мм** и присоединение **К1/2** (коническая трубная резьба 1/2 дюйма).

Вес и габаритные размеры: Вес устройства составляет ориентировочно 2,8–3,2 кг. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) варьируются в зависимости от модификации электромагнитов, но в среднем составляют 180х110х120 мм. **Код ТН ВЭД** для данного изделия – 8481801900 (прочие клапаны для трубопроводов, котлов, цистерн).

Параметр	Значение
Масса, кг	~3,0
Габариты (ДхШхВ), мм	~180х110х120
Код ТН ВЭД	8481801900

Принцип работы гидрораспределителя

Принцип действия **распределителя 5/3 с двусторонним ЭПУ** основан на изменении положения золотника под действием пропорциональных электромагнитов. При подаче управляющего сигнала на катушку соленоида создается электромагнитная сила, пропорциональная силе тока. Эта сила через толкатель воздействует на золотник, перемещая его внутри корпуса распределителя. В зависимости от величины и полярности сигнала золотник открывает или перекрывает каналы для потока масла, направляя его (Р → А и В → Т или Р → В и А → Т) либо запирая все каналы в нейтральном положении. Нейтральная позиция у данной модели **5Р-16-332-1-Пн** – все каналы закрыты («заперты»), что позволяет надежно удерживать исполнительный механизм под нагрузкой без дрейфа.

Технические характеристики и параметры

Характеристика	Параметр
Рабочее давление, макс., МПа (бар)	31,5 (315)
Диапазон температур рабочей среды, °С	-20…+80
Тип рабочей среды	Минеральные масла по ГОСТ 17479.3-85, HL, HLP, а также смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) на масляной основе
Условный проход (Ду), мм	16
Тип присоединения	К1/2 (коническая резьба 1/2 дюйма)
Номинальный расход, л/мин	До 60
Управление	Пропорциональное, двустороннее, электрическое (ЭПУ)
Позиции золотника	5 позиций, 3 рабочих состояния
Нейтральное положение	Закрытое (все каналы заперты)

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор **распределителя 5/3 с двусторонним ЭПУ** модели **5Р-16-332-1-Пн** дает пользователю ряд значимых преимуществ:

- **Плавное и точное регулирование:** Пропорциональное управление позволяет реализовать бесступенчатое изменение скорости исполнительных механизмов, что критически важно для операций позиционирования и прецизионного движения.
- **Стабильность работы под нагрузкой:** Нейтральное положение «все каналы закрыты» надежно фиксирует поршень гидроцилиндра или вал гидромотора в заданной точке, исключая самопроизвольное смещение.
- **Совместимость с типовыми системами:** Корпус из высокопрочного чугуна и стандартные присоединительные размеры К1/2 и **Ду=16мм** обеспечивают простую интеграцию в большинство отечественных и зарубежных гидросистем.
- **Увеличение ресурса оборудования:** Плавный пуск и останов снижают гидроудары, что положительно сказывается на сроке службы трубопроводов, уплотнений и других компонентов.
- **Универсальность применения:** Возможность работы с широким спектром масел и жидкостей, а также в широком температурном диапазоне.

Температурный режим и ресурс работы

Распределитель рассчитан на **непрерывную работу** в пределах температур рабочей среды от -20°С до +80°С. Для запуска при отрицательных температурах рекомендуется предварительный прогрев масла или использование морозостойких сортов. Ресурс работы изделия в значительной степени зависит от качества фильтрации рабочей жидкости. Наличие в системе фильтров тонкой очистки (не грубее 10 мкм) является обязательным условием для долговечной эксплуатации. Ключевыми факторами, влияющими на срок службы, являются: соблюдение номинального давления и расхода, чистота масла, отсутствие агрессивных примесей и воды в системе, своевременность сервисного обслуживания.**Распределитель 5/3 с двусторонним ЭПУ** данного типа требует контроля состояния уплотнений и магнитных катушек.

Область применения и типы оборудования

Распределитель 5Р-16-332-1-Пн находит широкое применение в различных отраслях промышленности и сервиса:

- **Металлообрабатывающее оборудование:** Координатные столы, механизмы подачи и позиционирования в станках с ЧПУ, прессовое оборудование.
- **Строительная и дорожная техника:** Системы управления отвалами, ковшами, поворотными платформами экскаваторов и автогрейдеров.
- **Промышленные гидростанции (гидропанели):** В качестве управляющего элемента в насосных группах и блоках подготовки масла.
- **Полимерное и деревообрабатывающее оборудование:** Точное дозирование и позиционирование в литьевых машинах, прессах.
- **Спецтехника:** Манипуляторы, краны, подъемные установки, где требуется плавность хода.

Состав ремкомплекта и часто заменяемые запчасти

Состав типового р…

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	0,63

Расход	3,6 м³/ч
Габаритные размеры, см	18*11*12
Масса, кг	3

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 5Р-16-332-1 5/3 с двусторонним ЭПУ (Ду=16мм, К1/2)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.