

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Датчик положения МДП106

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Датчик положения МДП106: назначение и особенности

Датчик положения МДП106 — это ключевой элемент современной гидравлической автоматики, предназначенный для точного определения конечных или промежуточных точек хода поршня гидравлического цилиндра. Устройство относится к классу **бесконтактных герконового датчиков**, что обеспечивает его высокую надежность, долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Основная функция датчика **МДП106** — формирование электрического сигнала при достижении поршнем определенного положения, что позволяет интегрировать гидросистему в общие контуры управления станками, прессами, подъемными механизмами и другим промышленным оборудованием. Простота монтажа, широкий **диапазон рабочих напряжений** и стойкость к внешним воздействиям делают **датчик положения МДП106** универсальным решением для российских производственных условий.

Описание и технические характеристики

Датчик положения МДП106 монтируется на внешней боковой поверхности гильзы гидравлического цилиндра, оснащенной специальными Т-образными профильными пазами. Внутри корпуса размещен герметичный магнитоуправляемый контакт (геркон). Срабатывание **датчика МДП106** происходит при приближении постоянного магнита, установленного на движущемся поршне цилиндра. Это приводит к замыканию контактов и появлению выходного сигнала, сопровождающегося свечением встроенного светодиодного индикатора. Такая конструкция делает устройство абсолютно невосприимчивым к загрязнениям и влаге, а отсутствие механического контакта с подвижными частями цилиндра гарантирует практически неограниченный ресурс.

Основные технические параметры

Параметр	Значение для датчика МДП-106
Тип и принцип действия	Бесконтактный герконового датчик, магнитное управление
Способ электрического подключения	Двухжильный кабель фиксированной длины
Диапазон рабочего напряжения питания	Постоянный / переменный ток, от 5 до 240 В
Предельный выходной коммутируемый ток	100 мА
Максимальная коммутируемая мощность	10 Вт / 10 ВА
Степень защиты корпуса по IP	IP 67 (полная защита от пыли и кратковременного погружения в воду)
Температурный диапазон работы	От -10°C до +70°C
Максимальная частота срабатываний	200 циклов в минуту
Устойчивость к механическим воздействиям	Ударная нагрузка: до 30 G, вибрационная: до 9 G
Масса датчика (нетто)	Не более 0,015 кг (15 грамм)

Принцип работы и подключение

Принцип работы **датчика положения МДП106** основан на взаимодействии магнитных полей. Внутри его герметичного корпуса расположены две ферромагнитные пластины (контакты), заключенные в стеклянную колбу с инертным газом. При попадании в зону чувствительности датчика магнитного поля от постоянного магнита поршня, эти пластины намагничиваются и притягиваются друг к другу, замыкая электрическую цепь. Как только магнит удаляется, контакты под действием собственной упругости

размыкаются.

Подключение устройства предельно простое: двухжильный кабель имеет цветовую маркировку (**коричневый провод — «+» питания/сигнала, синий провод — «-»/общий**) и подключается напрямую к блоку управления, программируемому логическому контроллеру (ПЛК) или промежуточному реле. Применение **датчика МДП106** не требует специальных усилителей или сложной настройки.

Загадка: Что самое надежное в гидросистеме и всегда знает свое место?

Ответ: **Датчик положения МДП106** — он никогда не теряется и не дает сбоев, даже когда поршень пытается «уйти в загул».

Сфера применения и совместимое оборудование

Датчик положения МДП106 нашел широкое применение в системах автоматизации, где требуется контроль позиционирования исполнительных механизмов. Чаще всего его устанавливают на гидравлические цилиндры следующих типов оборудования:

- **Металлообрабатывающие станки** (токарные, фрезерные, шлифовальные) — для контроля перемещений суппортов, салазок, шпинделей.
- **Прессовое оборудование** — для фиксации верхней и нижней мертвых точек ползуна, обеспечения синхронности работы нескольких цилиндров.
- **Подъемно-транспортные механизмы** (гидравлические подъемники, манипуляторы, краны) — для ограничения хода стрелы, платформы или захвата.
- **Дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника** — для управления положением отвала, ковша, навесного оборудования.
- **Технологические линии** в деревообработке, производстве пластика, упаковочные автоматы.

Главное условие — наличие на гильзе цилиндра стандартного **Т-образного паза** для крепления. Датчик совместим с большинством гидроцилиндров отечественного и импортного производства, имеющих такую конструктивную особенность. На нашем сайте 777-gidra.ru представлен широкий ассортимент цилиндров, готовых к оснащению датчиками **МДП106**.

Условное обозначение, монтаж и эксплуатация

Условное обозначение **МДП106** расшифровывается как «Магнитный Датчик ...»

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Датчик положения МДП106» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.