

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Датчик положения МДП131

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение герконового датчика МДП131

Бесконтактный герконовый **датчик положения МДП131** представляет собой надежное и простое в применении устройство для точного контроля положения поршня в гидравлических цилиндрах. Этот **датчик положения МДП131** предназначен для монтажа в специальные Т-образные пазы на профильных гильзах цилиндров. Его основная функция – формирование электрического сигнала при достижении поршнем заданной точки, что позволяет автоматизировать технологические процессы, обеспечивать безопасность и точность работы промышленного оборудования. Устройство активно применяется на российских предприятиях благодаря своей неприхотливости, совместимости с отечественными системами и способности работать в широком диапазоне электрических параметров.

Ключевые габариты, вес и код ТН ВЭД

Датчик положения МДП131 отличается компактными размерами, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию цилиндра. Устройство монтируется в стандартный Т-образный паз, а для подключения используется двухпроводная кабель диаметром 2,8 мм. Данный тип устройств классифицируется под **кодом ТН ВЭД 8536 50 000 0** (электрические аппараты для коммутации электрических цепей). Ниже представлена сводная таблица с основными физическими параметрами.

Параметр	Значение для МДП131
Приблизительная масса, кг	До 0.05 (не более 50 грамм)
Диаметр кабеля, мм	2.8
Тип присоединения	Встраиваемый в Т-образный паз гильзы
Код ТН ВЭД	8536 50 000 0

Технические характеристики датчика МДП131

Основные эксплуатационные параметры **датчика положения МДП131** представлены в следующей таблице. Эти характеристики позволяют оценить совместимость устройства с вашей системой управления и условиями эксплуатации.

Параметр	Значение
Тип датчика и принцип действия	Бесконтактный герконовый (магнитоуправляемый контакт)
Электрическое присоединение	2-х проводной кабель (коричневый – плюс, синий – минус)
Рабочее напряжение, В (постоянный/переменный ток)	5...240
Максимальный коммутируемый ток, мА	100
Максимальная коммутируемая мощность, Вт/ВА	10
Степень защиты корпуса (IP)	IP 67 (полная защита от пыли и кратковременного погружения в воду)
Максимальная частота срабатываний, мин ⁻¹	200
Температурный диапазон работы, °С	-10...+70
Устойчивость к вибрации (нагрузка), G	9
Устойчивость к удару (нагрузка), G	30

Принцип работы и температурный режим

Принцип действия **датчика положения МДП131** основан на эффекте замыкания магнитоуправляемых контактов (геркона). На поршень цилиндра устанавливается постоянный магнит. При его приближении к зоне расположения герконового датчика, магнитное поле воздействует на контакты внутри герметичной стеклянной колбы датчика, вызывая их замыкание. Это замыкание зажигает встроенный светодиодный индикатор (для визуального контроля) и замыкает управляющую электрическую цепь, подавая сигнал на контроллер или пульт управления. Таким образом, **датчик положения МДП131** обеспечивает дискретный сигнал «включено/выключено» о достижении поршнем заданной точки.

Температурный режим работы устройства составляет от -10°C до $+70^{\circ}\text{C}$, что покрывает большинство условий работы промышленного оборудования в цехах. Срок службы **датчика положения МДП131** исчисляется десятками миллионов срабатываний благодаря отсутствию механического износа контактов (они не трутся друг о друга). На долговечность влияет отсутствие механических движущихся частей и высокая степень защиты IP67, предохраняющая от попадания влаги, масла и абразивной пыли.

Техническая загадка: Он молчалив, но всегда на своем месте. Не двигается сам, но точно знает, где побывал магнит. Что это? Конечно, это верный страж поршня – **датчик положения МДП131!** Он «видит» магнитный взгляд и подаёт сигнал, хотя сам на месте лежит.

Область применения и совместимое оборудование

Датчик положения МДП131 является универсальным решением для систем автоматизации, где требуется контроль конечных или промежуточных положений штока гидроцилиндра. Основные области применения:

Промышленные станки и прессы: контроль положения подвижных элементов, обеспечение точности хода, блокировка в крайних положениях.

Подъемно-транспортное оборудование: краны, манипуляторы, погрузчики – датчик сигнализирует о выдвигании или задвигании стрелы, опор и других механизмов.

Технологические линии и роботизированные комплексы: позиционирование заготовок, деталей, инструмента в автоматическом цикле.

Дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника: контроль положения отвалов, ковшей, навесного оборудования.

Устройство совместимо с цилиндрами, имеющими специальную профильную гильзу с Т-образным пазом (например, серии ПЦ14М и аналоги). Оно легко интегрируется в схемы управления на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК), релейной логики и других систем.

Состав и возможные неисправности

Конструкция датчика МДП131 проста и ремонту в полевых условиях не подлежит, так как его основной чувствительный элемент – геркон – запаян в герметичную стеклянную колбу. В случае выхода из строя производится замена датчика целиком. Типичные причины неисправностей обычно связаны не с самим датчиком, а с внешними факторами: обрыв или перетирание кабеля, неправильное подключение полярности,

слишком сильное удаление магнита или его смещение. Само устройство обладает...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Датчик положения МДП131» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.