

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

**Пневмораспределители ЗР-4(6;10;16)-211-3;
ЗР-4(6;10;16)-213-3**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

В современных пневматических системах управления механизмами и станками ключевую роль играет надежное коммутационное оборудование. Серия **пневмораспределителей ЗР-4-211-3, ЗР-6-211-3, ЗР-10-211-3, ЗР-16-211-3 и ЗР-4-213-3, ЗР-6-213-3, ЗР-10-213-3, ЗР-16-213-3** представляет собой типовое решение для ручного управления потоком сжатого воздуха. Эти устройства, известные также как золотниковые распределители, предназначены для переключения направления потока рабочей среды в гидроприводах и пневмоприводах различного технологического оборудования. Универсальность, простота конструкции и долгий срок службы делают данные модели востребованными на российском промышленном рынке.

Описание и назначение

Пневмораспределители серии ЗР-4(6;10;16)-211-3 и ЗР-4(6;10;16)-213-3 – это двухпозиционные, трехлинейные (3/2) золотниковые распределители с ручным управлением (кнопочным или рычажным). Их основное назначение – дистанционное управление исполнительными механизмами (пневмоцилиндрами, пневмомоторами) путем подачи, перекрытия или сброса сжатого воздуха. Отличительной особенностью моделей с индексом **213-3** является наличие фиксации золотника в рабочем положении, что удобно для длительных технологических операций. Модели с индексом **211-3** имеют возвратную пружину, автоматически возвращающую золотник в исходное положение. Все модели серии отличаются высокой пропускной способностью при компактных габаритах.

Основные параметры и код ТН ВЭД

Серия распределителей включает модели с четырьмя типоразмерами условного прохода: 4, 6, 10 и 16 мм, что позволяет подобрать устройство под требуемую производительность системы. Код ТН ВЭД для данных изделий — 8481 80 100 0 (Арматура для трубопроводов, клапаны для пневматических систем). Устройства изготавливаются из высокопрочных алюминиевых сплавов и конструкционной стали, что обеспечивает малый вес и коррозионную стойкость.

Параметр	Значение / Диапазон
Диапазон условных проходов (Ду)	4, 6, 10, 16 мм
Диапазон масс (серии 211-3 / 213-3)	от 0.35 кг (Ду4) до 1.2 кг (Ду16)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	Приблизительно от 70x40x100 мм до 150x80x150 мм в зависимости от модели
Тип присоединения	Резьбовое (внутренняя резьба по ГОСТ)

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочее давление	от 0.2 до 1.0 МПа (2 до 10 бар)
Диапазон температур рабочей среды	от +5°C до +80°C
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, очищенный от капельной влаги и масел (по ГОСТ 17433-80), инертные газы
Присоединительные размеры (резьба)	G1/8" (Ду4), G1/4" (Ду6), G3/8" (Ду10), G1/2" (Ду16) либо метрическая резьба M10x1 (Ду4), M12x1.5 (Ду6) и т.д.
Принцип управления	Ручное, кнопочное (211-3 – с возвратной пружинной, 213-3 – с фиксацией)

Масса	Зависит от типоразмера, см. таблицу габаритов
Пропускная способность (Kv)	Зависит от типоразмера: от ~0.4 м³/ч (Ду4) до ~6.3 м³/ч (Ду16)

Принцип работы

В основе работы **пневмораспределителя ЗР-4-211-3** и его аналогов лежит перемещение золотника внутри прецизионного корпуса. При воздействии оператора на орган управления (кнопку или рычаг) золотник смещается, открывая каналы для прохода сжатого воздуха от источника (порт Р) к рабочему порту (А или В), а второй рабочий порт в этот момент соединяется с портом выхлопа (R). В моделях 211-3 после прекращения воздействия пружина возвращает золотник в исходную нейтральную позицию, в которой все каналы, как правило, перекрыты. В моделях 213-3 золотник фиксируется в рабочем положении до повторного воздействия оператора. Такая простая и безотказная механика обеспечивает надежную коммутацию потоков.

Температурный режим и срок службы

Пневмораспределители серии ЗР рекомендованы для эксплуатации в отапливаемых производственных помещениях при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C. Рабочая среда (сжатый воздух) должна иметь температуру в диапазоне от +5°C до +80°C. При условии использования очищенного воздуха, соответствующего требованиям по влажности и содержанию масла, а также при регулярном техническом обслуживании, средний срок службы данных распределителей составляет не менее 5-7 лет или 1 000 000 циклов переключения.

Что может быть проще работы **пневмораспределителя ЗР-4-211-3**? Нажал — воздух пошел, отпустил — воздух перекрылся. Но иногда кажется, что он думает сам: "Нажму-ка я на себя... нет, лучше не буду". Простое надежное устройство для ясных задач.

Область применения и оборудование

Данные распределители активно используются в составе станочного оборудования (фрезерные, токарные, сверлильные станки), в системах автоматизации технологических линий, в пневмозажимных устройствах, на стендах для испытаний, в деревообрабатывающей и упаковочной промышленности. Их устанавливают на пневмошкафах управления, станциях подготовки воздуха и непосредственно на исполнительных механизмах. **Пневмораспределитель ЗР-6-213-3** с фиксацией часто применяется для управления зажимными патронами, где требуется длительное удержание давления.

Состав ремкомплекта и часто заменяемые запчасти

Конструкция распределителя модульная, что позволяет проводить ремонт в полевых условиях. Наиболее подвержены износу уплотнительные элементы (манжеты, кольца) золотника и управляющего штока.

Наименование запчасти (типовое)	Назначение
Комплект уплотнений золотника (кольца круглого сечения)	Обеспечение герметичности между полостями корпуса и золотника
Уплотнительная манжета штока управления	

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределители ЗР-4(6;10;16)-211-3; ЗР-4(6;10;16)-213-3» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «__» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.