

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

**Пневмораспределители
5Р-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционные**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмораспределителей 5P-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционных

Пневмораспределители 5P-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционные представляют собой серию надежных устройств для управления потоками сжатого воздуха в пневматических системах. Эти распределители выпускаются в нескольких модификациях с условным проходом (Ду) 4, 6, 10 и 16 мм, что позволяет подобрать оптимальный вариант для различных задач. Ключевой особенностью серии является двухпозиционное действие с односторонним пневматическим управлением, обеспечивающее точное и быстрое переключение.

Пневмораспределители 5P-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционные предназначены для изменения направления потоков сжатого воздуха в пневмоприводах промышленного оборудования, станках, автоматических линиях и других системах, где требуется эффективное управление пневмоцилиндрами или пневмомоторами. Благодаря своей конструкции, они обеспечивают высокую производительность и долговечность даже в интенсивных режимах работы.

Технические характеристики пневмораспределителей серии 5P

В таблице ниже приведены основные технические параметры для пневмораспределителей 5P-4, 5P-6, 5P-10, 5P-16 двухпозиционных серии 211(3)-3.

Параметр	Значение
Условный проход (Ду), мм	4, 6, 10, 16
Рабочее давление, МПа	от 0,2 до 1,0
Диапазон температур рабочей среды, °С	от +5 до +50
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, очищенный не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433, с распыленным маслом вязкостью 10...35 сСт при 50°С
Присоединительные размеры	Резьбовые отверстия в корпусе (например, для Ду4 – G1/8, Ду6 – G1/4, Ду10 – G3/8, Ду16 – G1/2, но уточняйте для конкретной модели)
Тип управления	Одностороннее пневматическое
Возврат в исходное положение	Пневматический (схема 211) или пружинный (схема 213)
Климатическое исполнение	УХЛ, О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150
Масса (примерно), кг	0,2 – 0,8 (в зависимости от модели)
Производительность (пропускная способность)	Зависит от условного прохода: для Ду4 – до X л/мин, Ду6 – до Y л/мин и т.д. (уточняйте)

Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД

Пневмораспределители 5P-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционные имеют компактные габариты, что облегчает их монтаж в ограниченном пространстве. Ниже приведена таблица с ориентировочными размерами и весом для серии.

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Код ТН ВЭД
5P-4-211-3	~60	~30	~40	~0,2	8481 80 000 0
5P-6-211-3	~70	~35	~45	~0,3	
5P-10-211-3	~85	~40	~50	~0,5	
5P-16-211-3	~100	~50	~60	~0,8	

Код ТН ВЭД 8481 80 000 0 соответствует клапанам для пневматических систем. Указанные габариты и вес могут незначительно отличаться в зависимости от производителя и конкретной партии.

Принцип работы пневмораспределителей 5P-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционных

Пневмораспределители 5P-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционные работают на основе цилиндрического золотника с эластичными уплотнениями. Золотник перемещается внутри корпуса, имеющего каналы для подключения пневмолиний. В исходном положении канал питания (1) соединен с выходным каналом (2), а выходной канал (4) связан с атмосферным каналом (5). Канал (3) при этом закрыт. При подаче управляющего давления в канал (14) золотник сдвигается, и канал питания (1) соединяется с каналом (4), а канал (2) – с атмосферным каналом (3). Канал (5) блокируется.

Возврат золотника в исходное положение осуществляется либо пневматически (в схеме 211, где давление в полости управления поддерживается от канала питания), либо с помощью пружины (в схеме 213). Это обеспечивает надежное и точное управление потоками воздуха.

Температурный режим работы и срок службы

Пневмораспределители 5P-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционные рассчитаны на работу в диапазоне температур окружающей среды от -40°C до +50°C, что позволяет использовать их в различных климатических условиях. При соблюдении рекомендаций по эксплуатации, включая использование очищенного воздуха с масляным туманом, срок службы распределителей составляет не менее 1 000 000 циклов переключения или 5 лет непрерывной работы, в зависимости от того, что наступит раньше.

Загадка: Что говорит один пневмораспределитель 5P-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционный другому? — Я всегда знаю, куда дуть, чтобы всё работало как часы!

Область применения и оборудование

Пневмораспределители 5P-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционные широко используются в промышленной пневмоавтоматике. Они устанавливаются на оборудовании для управления пневмоцилиндрами, зажимными устройствами, поворотными механизмами, а также в системах подачи воздуха к инструментам. Типичные области применения: станкостроение, автомобильная промышленность, пищевая промышленность, упаковочные машины, робототехника и другие отрасли, где требуется надежное пневматическое управление.

Состав ремкомплекта и запасные части

Для обслуживания и ремонта пневмораспределителей 5P-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционных рекомендуется иметь следующие запасные части и ремкомплекты:

Наименование	Код детали	Назначение
Уплотнительные кольца золотника	РК-5Р-УПЛ	Для замены изношенных уплотнений
Пружина возвратная (для схемы 213)	РК-5Р-ПР	Замена пружины возвратного механизма
Комплект прокладок корпуса		

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределители 5Р-4(6;10;16)-211(3)-3 двухпозиционные» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «__» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.