ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Распределители В64-2А(3А) с односторонним электропневматическим управлением

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмораспределители B64-23A-03, B64-24A-03, B64-25A-03 — технические характеристики

Пневмораспределители B64-23A-03, B64-24A-03, B64-25A-03, B64-33A-03, B64-34A-03 — это четырёхлинейные двухпозиционные устройства с односторонним электропневматическим управлением от российского бренда **«Пневмо»**. Предназначены для изменения направления потоков сжатого воздуха в пневмоприводах станков и промышленного оборудования.

Производство — на заводе **«Пневматическое оборудование»**, поставки — от компании **«Гидравлика»**. Устройства соответствуют ГОСТ, имеют резьбовое присоединение и подходят для интеграции в существующие пневмосистемы.

Время чтения: 3 минуты | Обновлено: 05.04.2025

Назначение и применение

Пневмораспределители серии B64 используются для управления пневмоприводами в:

- Станках и станочном оборудовании
- Прессах и штамповочном оборудовании
- Упаковочных и фасовочных линиях
- Системах автоматизации и робототехнике

Распределение воздуха осуществляется с помощью **плоского золотника**, перемещающегося по плите. Золотник с канавкой перекрывает парные отверстия на плите, соединённые с резьбовыми патрубками.

Основные характеристики

Параметр	Значение
Тип	4/2, двухпозиционный
Управление	Одностороннее электропневматическое
Возврат	Пружинный (B64-2xA) или пневматический (B64-3xA)
Присоединение	Резьбовое, боковое (трубы в стороны)
Условный проход (Ду)	10 мм (B64-23A), 16 мм (B64-24A), 20 мм (B64-25A)
Присоединительная резьба	K3/8", K1/2", K3/4" (по ГОСТ 6111)
Напряжение питания	Постоянный ток: 12, 24, 48, 110 В Переменный ток (50 Гц): 24, 36, 48, 110, 220, 380 В

Модели серии B64

- **B64-23A-03** — Ду 10 мм, K3/8", пружинный возврат
- **B64-24A-03** — Ду 16 мм, K1/2", пружинный возврат
- **B64-25A-03** — Ду 20 мм, K3/4", пружинный возврат
- **B64-33A-03** — Ду 10 мм, K3/8", пневматический возврат

- **B64-34A-03** — Ду 16 мм, К1/2", пневматический возврат

Конструкция

- **Распределительный орган:** плоский золотник
- **Принцип работы:** золотник с канавкой перемещается по плите, перекрывая парные отверстия (1-2, 3-4)
- **Фиксация положения:** за счёт давления воздуха и пружины
- **Монтаж:** крепление на плиту или панель

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Распределители В64-2А(3А) с односторонним электропневматическим управлением» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.