

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-10А

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-10А – это пневмоаппарат, предназначенный для значительного увеличения скорости работы пневматических приводов. Его основная функция заключается в обеспечении сброса рабочей среды (сжатого воздуха) из полости исполнительного устройства (пневмоцилиндра) в атмосферу по кратчайшему и наименее сопротивляемому пути, минуя длинные трубопроводы и дросселирующие элементы управляющей арматуры.

Назначение и область применения клапана быстрого выхлопа

Основное назначение пневмоклапана П-КБВ-10А – устранение замедления в цикле «обратный ход» или «сброс давления» в пневматических системах. Он монтируется непосредственно на портовый узел пневмоцилиндра или максимально близко к нему, создавая альтернативный, почти прямолинейный канал для выхлопа. Это критически важно для оборудования, где цикличность и скорость позиционирования напрямую влияют на производительность: прессовое, упаковочное, штамповочное, роботизированное оборудование, станции автоматической сборки и деревообрабатывающие линии.

Технические характеристики П-КБВ-10А

Ключевые эксплуатационные параметры, определяющие выбор и применение данного устройства, сведены в таблицу. Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-10А рассчитан на работу в составе промышленных систем управления.

Параметр	Значение для П-КБВ-10А
Условный проход (Ду), мм	10
Тип присоединения пневмолиний	Резьба коническая (К) 3/8 дюйма
Номинальное (максимальное) рабочее давление, МПа	1.0 (10 бар)
Минимальное рабочее давление, МПа	0.1 (1 бар)
Пропускная способность (коэффициент Kv) при наполнении, м ³ /ч, не менее	2,5
Пропускная способность (коэффициент Kv) при выхлопе, м ³ /ч, не менее	3,0
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный не грубее 10 класса по ГОСТ 17433, с распыленным маслом 10...35 мм ² /с
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ, О; категория 4 по ГОСТ 15150
Масса, кг, не более	0,250

Габаритные и присоединительные размеры

Габариты и посадочные размеры являются критически важными для компоновки пневмошкафа или непосредственного монтажа на оборудовании. Ниже приведены данные для пневмоклапана быстрого выхлопа П-КБВ-10А, а также для других типоразмеров серии.

Чертеж с габаритными размерами и обозначением портов (1-вход, 2-выход к приводу, 3-выхлоп) пневмоклапана П-КБВ-10А.

Обозначение модели (D)	Присоединение D1, мм	B, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм
П-КБВ- K1/8" 4А	-	22	30	18	-	-	38.5	23.5	-	-
П-КБВ- K1/4" 6А	-	26	38	23	-	-	48.5	32.0	-	-
П-КБВ K3/8" -10А	5.8	40	50	30	38	6.0	55	40.0	18	7
П-КБВ- K1/2" 16А	7.0	44	60	37	47	6.5	70	51.5	25	9

Принцип действия и внутреннее устройство

Конструктивно **пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-10А** представляет собой корпус с тремя портами и подпружиненный мембранно-лепестковый механизм. В исходном, нормально открытом состоянии канал между портом «2» (пневмопривод) и портом «3» (атмосферный выхлоп) открыт. Канал «1» (управляющее давление) закрыт.

При подаче сжатого воздуха на управляющий порт «1», давление перемещает клапан, который, во-первых, перекрывает атмосферный выхлоп «3», а во-вторых, открывает проход от входа «1» к выходу «2». Воздух поступает в привод, совершая рабочий ход. При снятии управляющего сигнала с порта «1», пружина и давление в линии «2» возвращают клапан в исходное положение. Полость привода мгновенно соединяется напрямую с атмосферой через крупный канал порта «3», обеспечивая быстрый сброс давления и, как следствие, высокую ...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
---------------	---

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-10А» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.