

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмораспределители VP4000

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

В современной промышленной автоматике, где требуется высокое быстродействие, надежность и компактность в условиях жестких производственных циклов, особое место занимают пневмораспределители серии **VP4000**. Эти устройства представляют собой пятипозиционные электропневматические распределители с золотниковым принципом действия и внутренним пилотным управлением, разработанные для работы на очищенном сжатом воздухе. Их основная задача — точное и быстрое переключение потоков сжатого воздуха, управляющее работой пневмоцилиндров, пневмодвигателей, захватов и другого исполнительного оборудования. Широкий модельный ряд **пневмораспределителей VP4000**, включающий исполнения с разными типоразмерами и вариантами присоединения, позволяет подобрать оптимальное решение для любой технологической задачи — от упаковочных машин и станков с ЧПУ до автоматизированных сборочных линий и роботизированных комплексов.

Описание и назначение серии пневмораспределителей VP4000

Серия **пневмораспределителей VP4000** — это эталон надежности и производительности в классе промышленной пневмоавтоматики. Конструкция устройств предусматривает возможность сборки многопозиционных блоков на общей монтажной плите, что значительно экономит пространство в шкафах управления и упрощает монтаж. Основные преимущества, которые предоставляют **пневмораспределители VP4000**, включают высокую пропускную способность (C_v до 8,0), что обеспечивает быстрое наполнение и опорожнение пневмоцилиндров большого объема, а также высокую скорость срабатывания, критически важную для циклов с высокой частотой. Устройства отличаются минимальным уровнем утечек, что повышает общую энергоэффективность пневмосистемы, и высокой устойчивостью к вибрациям, характерным для работающего производственного оборудования. Корпус и электрический разъем обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги, позволяя эксплуатировать **пневмораспределители VP4000** в сложных цеховых условиях.

Габаритные размеры, вес и код ТН ВЭД

Модельный ряд **пневмораспределителей VP4000** включает устройства с различными присоединительными размерами и исполнениями, что отражается на их габаритах и массе. Это позволяет оптимально вписать оборудование в существующую пневмомагистраль. Условное обозначение модели, например, VP4250-E2P-M1-H, расшифровывается следующим образом: серия VP4000, типоразмер (25 соответствует номинальному проходу), тип управления (E2P — двусторонний электромагнит с внутренним пилотом), напряжение катушки, наличие ручного дублера и тип электрического разъема.

Для всех моделей серии **пневмораспределителей VP4000** актуален единый **код ТН ВЭД**: 8481 80 100 0 — «Арматура для трубопроводов... клапаны обратные, распределительные... пневматические».

Модель пневмораспределителя VP4000	Присоединительная резьба (основные варианты)	Примерная длина, мм	Примерная ширина, мм	Примерная высота, мм	Масса, кг (приблизительно)
VP4150	G1/2, G3/4	150 - 170	60	160	1.8 - 2.2

Модель пневмораспределителя VP4000	Присоединительная резьба (основные варианты)	Примерная длина, мм	Примерная ширина, мм	Примерная высота, мм	Масса, кг (приблизительно)
VP4250, VP4350, VP4450	G3/4, G1	180 - 200	85	175	3.0 - 3.8
VP4170	G1/2	115	48	137	1.0 - 1.3
VP4270	G3/4	135	68	150	1.8 - 2.2

Технические характеристики пневмораспределителей VP4000

Технические параметры определяют область применения и условия эксплуатации устройств. Все **пневмораспределители VP4000** имеют схожие ключевые характеристики, различаясь в основном пропускной способностью (Cv) в зависимости от типоразмера.

Параметр	Значение / Описание
Тип рабочей среды	Очищенный сжатый воздух, смазанный маслом (турбинное масло класс 1 ISO VG32)
Рабочее давление	0.2 ~ 0.9 МПа (от 2 до 9 бар)
Диапазон рабочих температур	От +5°C до +60°C
Присоединительные размеры	Резьба: G1/2, G3/4, G1 (в зависимости от модели). Подвод трубопроводов возможен сбоку или снизу.
Производительность (Cv)	От ~2.0 (VP4170) до ~8.0 (VP4450) в зависимости от модели и исполнения.
Тип управления	Электропневматическое, 5/2 или 5/3 (для трехпозиционных версий), с внутренним пилотным управлением для снижения усилия на золотнике.
Напряжение питания	DC 24V или AC 220V (50/60 Гц). Допуск по напряжению: от -15% до +10%.
Электрический подвод	Стандартный DIN-разъем, обеспечивающий быстрое подключение и защиту от влаги.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределители VP4000» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации.
Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.