

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Насос НШ71-71-50М-4**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Насос НШ71-71-50М-4 является ключевым компонентом для сложных гидравлических систем, требующих независимого питания нескольких исполнительных механизмов. Этот трехсекционный шестеренчатый агрегат предназначен для установки на дорожно-строительную технику, прессовое оборудование, станки с ЧПУ и другие виды промышленного оснащения. Его основная функция — создание и поддержание стабильного потока рабочей жидкости с разными объемами подачи от каждой из трех секций.

## Описание и габариты

Модель НШ71-71-50М-4 выделяется своей универсальностью и надежностью. Конструкция насоса включает три независимые шестеренные пары, объединенные в общий корпус, что позволяет минимизировать занимаемое пространство в гидросистеме. Использование качественного алюминиевого сплава для корпуса обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса, а также устойчивость к коррозии.

Параметр	Значение
Масса	22 кг
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	320 × 180 × 210 мм
Код ТН ВЭД	8413.60.000

Инженер-гидравлик говорит механику: «У нас в системе давление упало, надо проверить насос НШ71-71-50М-4». Механик, не отрываясь от смартфона: «Загуглил. Судя по отзывам, он сам всё знает и умеет, пускай сам проверяется».

## Технические характеристики насоса НШ71-71-50М-4

Точное соответствие заявленным параметрам является основой для долговечной и бесперебойной работы всего гидравлического контура. Ниже приведены ключевые технические характеристики трехсекционного шестеренчатого насоса.

Параметр	Значение
Рабочий объем, см <sup>3</sup> /об (секция 1/2/3)	71 / 71 / 50
Номинальное рабочее давление, МПа (бар)	20 (200)
Максимальное давление, МПа (бар)	25 (250)
Минимальная частота вращения вала, об/мин	500
Направление вращения приводного вала	Левое или правое (уточняйте при заказе)
Тип рабочей среды	Гидравлические масла класса HM, HV по ISO 6743/4
Диапазон рабочих температур среды	от -25°C до +80°C
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Присоединительные размеры (фланцы, вал)	Стандарт ГОСТ 12448-80
Чертеж габаритных размеров и схемы подключения насоса НШ71-71-50М-4 для проверки совместимости.	

## Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор насоса НШ71-71-50М-4 для комплектации или модернизации гидросистемы дает пользователю ряд существенных эксплуатационных преимуществ.

**Снижение затрат на эксплуатацию.** Компактная трехсекционная конструкция

заменяет несколько отдельных насосов, уменьшая стоимость системы, упрощая монтаж и обслуживание.

**Повышенный ресурс работы.** Оптимизированная геометрия зубьев шестерен и высокоточная обработка снижают внутренние утечки и механические потери, что напрямую увеличивает срок службы агрегата.

**Стабильность параметров.** Насос НШ71-71-50М-4 обеспечивает стабильную подачу жидкости по трем независимым каналам даже при переменных нагрузках, что критически важно для точного оборудования.

**Ремонтопригодность и сервис.** Конструкция позволяет проводить замену уплотнений, шестерен и подшипников, восстанавливая производительность без замены всего агрегата. Наличие ремкомплектов упрощает техническое обслуживание.

**Широкий диапазон применения.** Совместимость с большинством стандартных гидравлических масел и адаптация к типовым условиям монтажа делают данный насос универсальным решением.

## Принцип работы в гидросистеме

Функционирование насоса НШ71-71-50М-4 основано на классическом принципе действия шестеренного насоса. Приводной вал приводит во вращение ведущую шестерню, которая сцепляется с ведомой. В зоне выхода зубьев из зацепления создается разрежение, благодаря чему рабочая жидкость всасывается из линии всаса. Масло переносится во впадинах между зубьями по периметру корпуса к напорной полости. В области входа зубьев в зацепление объем уменьшается, что вызывает вытеснение жидкости в напорную магистраль. Три секции работают в общем корпусе от одного приводного вала, но имеют отдельные каналы всасывания и нагнетания, что позволяет запитать три независимых гидравлических контура с разным требуемым расходом.

## Ресурс, температурный режим и обслуживание

Заявленный производителем ресурс насоса НШ71-71-50М-4 до первого капитального ремонта составляет не менее 10 000 моточасов при соблюдении условий эксплуатации. Ключевым фактором, влияющим на этот показатель, является состояние рабочей жидкости. Обязательное требование — использование фильтров тонкой очистки с толщиной фильтрации не грубее 25 мкм. Температурный диапазон работы от -25°C до +80°C позволяет эксплуатировать насос в большинстве климатических зон России, включая северные регионы. Для холодного пуска рекомендуется использование масел с низкой температурой застывания. Режим работы — продолжительный, насос рассчитан на постоянную эксплуатацию в составе гидростанции. Своевременная замена масла и фильтрующих элементов, контроль отсутствия кавитации — основные меры по увеличению межремонтного периода.

## Область применения и типовое оборудование

Трехсекционный шестеренчатый насос НШ71-71-50М-4 находит применение в различных отраслях промышленности, где требуется надежный и производительный источник гидравлической энергии для нескольких потребителей.

**Дорожно-строительная и спецтехника:** экскаваторы-погрузчики (JCB, CASE), асфальтоукладчики, бульдозеры, автогрейдеры. Одна секция может отвечать за ходовую часть, другая — за рабочее оборудование, третья — за вспомогательные

функции.

## Металлообрабатывающее оборудование:

### 2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
---------------	----

### 3. Комплектность

Изделие «Насос НШ71-71-50М-4» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.