

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Клапаны КОВ обратные встраиваемые**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание и назначение клапанов КОВ обратных встраиваемых

Клапаны КОВ обратные встраиваемые представляют собой серию надежных гидравлических аппаратов, предназначенных для пропуска потока рабочей жидкости (масла) в одном направлении и его автоматической блокировки при попытке обратного хода. Данные устройства являются неотъемлемыми компонентами в системах, где требуется обеспечить защиту от противотока, предотвратить опорожнение полостей гидроцилиндров или поддерживать давление в определенной линии.

Серия включает три основных типоразмера: клапан КОВ 10-00, клапан КОВ 20-00 и клапан КОВ 32-00. Эти обратные встраиваемые клапаны отличаются прежде всего диаметром условного прохода, что напрямую влияет на их пропускную способность и область применения в различных гидравлических контурах. Конструкция клапанов КОВ обратных встраиваемых выполнена в виде моноблочного патрона, что позволяет удобно интегрировать их в блоки управления или коллекторы через стандартные резьбовые или фланцевые отверстия (в исполнении «встраиваемый»). Высокие показатели номинального давления и надежное уплотнение обеспечивают долгосрочную и безотказную работу даже в жестких условиях эксплуатации.

### Габаритные размеры, вес и код ТН ВЭД

Клапаны КОВ обратные встраиваемые представляют собой компактные устройства цилиндрической формы. Их масса и габаритные размеры варьируются в зависимости от модели. Диаметр корпуса и посадочная часть адаптированы под стандартные условия монтажа в гидравлические блоки.

Обозначение модели	Масса (без рабочей жидкости), кг, не более	Код ТН ВЭД*
Клапан КОВ 10-00	0.73	8481 30 900 0
Клапан КОВ 20-00	1.15	
Клапан КОВ 32-00	2.0	

\*Код ТН ВЭД 8481 30 900 0 — клапаны для трубопроводов или котлов, прочие. Указан в ознакомительных целях.

### Технические характеристики клапанов КОВ

Серия клапанов КОВ обратных встраиваемых отличается высокой унификацией по ключевым параметрам рабочего давления, при этом предлагая разные варианты по номинальному расходу для различных гидросистем.

Параметр	Значение	Примечание
Тип рабочей среды	Минеральные и синтетические масла по ГОСТ	Совместимы с отечественными гидравлическими маслами.
Рабочее давление, номинальное	до 32 МПа (320 кгс/см <sup>2</sup> )	Допускается кратковременное повышение до 35 МПа.
Минимальное давление открытия	0.05 МПа (0.5 кгс/см <sup>2</sup> )	Гарантированное срабатывание при малом

Диапазон температур рабочей среды	от -40 °С до +80 °С	перепаде. Стабильная работа в условиях холодного и умеренного климата России. Зависит от условного прохода.
Расход рабочей жидкости, номинальный / максимальный	См. модель	
Внутренняя герметичность	Полная (утечки не допускаются)	Высокий класс герметичности для ответственных систем.
Присоединительные размеры	Резьба в корпусе или под уплотнительные кольца	Зависит от исполнения под встраивание в блок.

## Расходные характеристики моделей КОВ

Обозначение	Условный проход, мм	Номинальный / Максимальный расход, л/мин
Клапан КОВ10-00	10	63 / 100
Клапан КОВ20-00	20	160 / 250
Клапан КОВ32-00	32	320 / 500

## Принцип работы клапанов КОВ обратных встраиваемых

Конструкция любого клапана КОВ обратного встраиваемого основана на простом и надежном золотниковом (клапанном) принципе. Основными элементами являются корпус-патрон, запирающий элемент (клапан), возвратная пружина и уплотнительные элементы (кольца круглого сечения). При подводе рабочего масла под давлением к входному каналу (условно обозначенному «Р» или «А») сила давления преодолевает сопротивление пружины и отжимает клапан от седла. Это открывает путь потоку жидкости через радиальные отверстия в патроне к выходному каналу («А» или «Б»).

Как только давление на входе падает или возникает обратный поток со стороны выхода, жидкость через специальные отверстия в клапане поступает в его надклапанную полость. Под действием этого давления и усилия пружины клапан практически мгновенно прижимается к седлу патрона, полностью перекрывая канал и предотвращая обратный ход жидкости. Таким образом, клапаны КОВ обратные встраиваемые обеспечивают надежную одностороннюю пропускную способность и защиту от нежелательного противотока.

## Температурный режим и срок службы

Клапаны КОВ обратные встраиваемые рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне температур рабочей среды — от -40 °С до +80 °С. Исполнение УХЛ (для районов с умеренным и холодным климатом) и категория размещения 4 позволяют использовать данную арматуру на всей территории России, включая северные регионы. Срок службы изделий существенно зависит от условий эксплуатации: чистоты рабочей жидкости, соблюдения температурных и нагрузочных режимов. При соблюдении рекомендаций производителя ресурс клапанов составляет десятки тысяч рабочих циклов. Главными факторами увеличения срока службы является использование качественных масел, своевременная замена уплотнений и фильтрация жидкости.

## Где применяются клапаны КОВ обратные встраиваемые?

Область применения клапанов КОВ обратных встраиваемых охватывает практически все

отрасли промышленной гидравлики. Они устанавливаются в гидросистемах металлорежущих станков (токарных, фрезерных), кузнечно-прессового оборудования (гидропрессы), подъемно-транспортных машин (гидравлические краны, погрузчики), а также в системах управления технологическими линиями. Конкретный пример использования: клапан КОВ-20 обеспечивает герметичность полости главного цилиндра при выдержке изделия под давлением...

## **2. Технические характеристики**

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

## **3. Комплектность**

Изделие «Клапаны КОВ обратные встраиваемые» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## **4. Свидетельство о приёмке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.