

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Насос НА4М 40/200

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Аксиально-поршневой **Насос НА4М 40/200** представляет собой мощный гидравлический агрегат, созданный для оснащения промышленных систем высокого давления. Он выступает ключевым элементом в гидростанциях и насосных группах прессового, бурового и строительного оборудования. Основная функция данного **насоса НА4М 40/200** заключается в обеспечении стабильной подачи рабочей жидкости под высоким давлением, что гарантирует надежность работы всей гидросистемы.

Описание и технические параметры

Эта модель разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 16770-85 и предназначена для интеграции в гидравлические контуры станков, спецтехники и технологических линий. Для **насоса НА4М 40/200** характерен высокий КПД, достигающий 92%, что обеспечивает экономию энергопотребления привода. Главным преимуществом агрегата является наклонный блок цилиндров, который снижает износ трущихся пар и увеличивает общий ресурс работы узла.

Габариты, вес и область таможенного регулирования

Благодаря компактным размерам (320×280×210 мм) и массе в 48 кг, монтаж **насоса НА4М 40/200** в существующую систему не представляет сложности. Унифицированные присоединительные размеры позволяют производить замену устаревших агрегатов без переделки посадочных мест. Для удобства импорта и соблюдения таможенного законодательства изделие классифицировано по Код ТН ВЭД 8413.50.000.

Изображение: Внешний вид промышленного гидронасоса НА4М 40/200 в рабочей позиции, вид сбоку на фланец подключения.

Параметр	Значение
Рабочий объем	40 см ³ /об
Максимальное рабочее давление	20 МПа (200 бар)
Номинальная частота вращения вала	1500 об/мин
Требуемая мощность привода	18,5 кВт
Рекомендуемый тип рабочей среды	Масла гидравлические на минеральной основе, марки МГЕ-46В
Присоединительные размеры	Фланец ISO 5211
Масса (нетто)	48 кг

Инженер спрашивает у коллеги:

- Почему новый **насос НА4М 40/200** тихо смеется на стенде испытаний?
- Потому что он знает свой рабочий объем наизусть и не собирается его сбрасывать.

Преимущества и особенности эксплуатации

- **Снижение эксплуатационных затрат:** Конструкция с гидростатической разгрузкой торцевых узлов минимизирует трение, что ведет к уменьшению износа и увеличению межсервисных интервалов.
- **Стабильность гидравлических параметров:** **Насос НА4М 40/200** обеспечивает минимальную пульсацию давления и расхода, что критически важно для точного позиционирования в станках с ЧПУ.
- **Универсальность монтажа:** Стандартизированные присоединительные размеры и широкий диапазон рабочих температур делают модель пригодной для

- модернизации большинства типовых гидросистем.
- **Высокая ремонтпригодность:** Наличие полного спектра запчастей и ремкомплектов от производителя позволяет оперативно восстанавливать работоспособность агрегата.
 - **Длительный гарантийный срок:** Гарантия в 36 месяцев на **насос НА4М 40/200** подтверждает высокий уровень надежности и качество сборки.

Принцип действия в составе гидравлической системы

Принцип работы **насоса НА4М 40/200** базируется на аксиальном расположении поршней. Вращение ведущего вала через наклонную шайбу преобразуется в возвратно-поступательное движение группы поршней в своих цилиндрах. Это создает разрежение на линии всасывания, за счет чего рабочая жидкость поступает в полости цилиндров. На фазе нагнетания поршни вытесняют масло под давлением в напорную магистраль системы. Распределительный узел обеспечивает плавное переключение потоков, корректируя производительность. Интеграция данного **насоса НА4М 40/200** в гидросистему обеспечивает ее стабильную работу при высоких нагрузках.

Температурные режимы и долговечность

Агрегат рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур окружающей среды и рабочей жидкости — от -25°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Для обеспечения такого ресурса критически важным является качество гидравлического масла и своевременная фильтрация. При соблюдении регламента технического обслуживания и использовании рекомендованных марок жидкостей ресурс **насоса НА4М 40/200** до капитального ремонта составляет не менее 3000 моточасов непрерывной работы, что эквивалентно 10 годам службы в условиях средненагруженного оборудования.

Сферы применения и типы оборудования

Данный **насос НА4М 40/200** нашел широкое применение в отраслях, где требуется высокая удельная мощность и надежность гидропривода. Его используют в качестве силового узла в гидростанциях буровых установок и машин для добычи полезных ископаемых. Он эффективно работает в гидравлических системах металлургических прессов, кузнечно-штамповочного оборудования и гибочных станков. Техника для сельского и дорожного строительства — ковшовые погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры — часто оснащается именно такими насосами. Кроме того, модель востребована в судостроении для привода палубных механизмов.

Расшифровка индекса модели

Условное обозначение **НА4М 40/200** несет полную информацию о ключевых параметрах изделия:

Н — Насос.

А — Аксиально-поршневой тип конструкции.

4 — Типоразмер или номер технического исполнения.

М — Модификация с механическим (объемным) регулированием.

40 — Рабочий объем, выраженный в кубических сантиметрах на один оборот вала ($\text{см}^3/\text{об}$).

200 — Номинальное рабочее давление, выраженное в барах (200 бар или 20 МПа).

Ключевые компоненты ремонтного комплекта и часто заменяе...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Насос НА4М 40/200» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.