ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Электродвигатель ВРА 280 М4 РВ ExdI

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение взрывозащищенного электродвигателя

Электродвигатель ВРА 280 М4 РВ ExdI представляет собой трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, разработанный специально для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Ключевой задачей данного изделия является надежная и безопасная работа в составе насосных групп, гидравлических станций и другого промышленного оборудования, где присутствуют горючие газы, пары или пыль. Исполнение ExdI (взрывонепроницаемая оболочка) гарантирует, что искрение или нагрев внутренних частей электродвигателя не приведет к воспламенению внешней взрывоопасной среды.

Основные параметры

Данный электродвигатель ВРА 280 М4 РВ ExdI относится к серии машин с высотой оси вращения 280 мм и является мощным приводным элементом. Он рассчитан на продолжительный режим работы (S1) и предназначен для подключения к трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц. Модель обладает высокой перегрузочной способностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что делает её незаменимой в тяжелых промышленных условиях.

При монтаже и эксплуатации данного электродвигателя ВРА 280 М4 РВ ExdI следует строго соблюдать требования технической документации, особенно в части заземления и присоединения кабельных вводов во взрывозащищенном исполнении.

Маркировка и расшифровка условного обозначения

Понимание логики индекса позволяет точно определить параметры и область применения двигателя:

- **ВРА** – серия взрывозащищенных асинхронных электродвигателей.
- **280** – высота оси вращения в миллиметрах (габарит).
- **М4** – вариант установочных размеров и конструктивного исполнения по способу монтажа (например, на лапах).
- **РВ** – климатическое исполнение и категория размещения (умеренный и холодный климат, для работы на открытом воздухе).
- **ExdI** – уровень взрывозащиты. «Ex» указывает на взрывозащищенное оборудование, «d» – тип защиты «взрывонепроницаемая оболочка», «I» – подгруппа, указывающая на применение в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу (метану).

Таким образом, электродвигатель ВРА 280 М4 РВ ExdI предназначен для суровых условий эксплуатации во взрывоопасной среде.

На совещании инженер спрашивает механика: «Ты точно заказал электродвигатель ВРА 280 М4 РВ ExdI?» Тот отвечает: «Конечно, обычный Ex-двигатель сюда не подойдет – мало ли что взорвется от обычной искры!»

Технические характеристики

Параметр	Значение / Описание

Тип двигателя	Трехфазный асинхронный, с короткозамкнутым ротором
Серия	BPA
Высота оси вращения	280 мм
Исполнение по способу монтажа	M4 (на лапах)
Климатическое исполнение и категория размещения	PB (для умеренного и холодного климата на открытом воздухе)
Уровень взрывозащиты	ExdI
Номинальная мощность	Определяется конкретной модификацией в рамках габарита 280 мм
Степень защиты IP	Не менее IP54 (защита от пыли и брызг воды)
Номинальное напряжение	~380 В, 50 Гц (или иное, в зависимости от заказа)
Режим работы	S1 (продолжительный)
Класс изоляции	F или H (высокая термостойкость)
Код ТН ВЭД	8501 51 100 0 – Электродвигатели переменного тока мощностью > 75 кВт

Габаритные и установочные размеры

Конкретные размеры (длина, ширина, высота, диаметр вала, расстояние между монтажными отверстиями в лапах) зависят от установочного исполнения M4 и номинальной мощности в рамках габарита 280. Эти данные являются критически важными для замены вышедшего из строя двигателя или интеграции в новую конструкцию. Перед заказом электродвигателя BPA 280 M4 PB ExdI необходимо свериться с габаритными чертежами.

Преимущества и особенности эксплуатации

- **Безопасность в опасных зонах:** Взрывозащищенная оболочка типа «d» предотвращает распространение внутреннего взрыва во внешнюю среду, что является требованием для работы в зонах класса I по ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
- **Надежность в суровых условиях:** Исполнение PB (климатическое УХЛ1) и высокая степень защиты IP обеспечивают устойчивость к низким температурам, повышенной влажности и запыленности, характерным для открытых площадок шахт, карьеров, нефтегазовых объектов.
- **Унификация и ремонтопригодность:** Конструкция двигателя стандартизирована, что облегчает подбор аналога, поиск запасных частей (подшипники, уплотнения) и проведение сервисного обслуживания.
- **Высокая перегрузочная способность:** Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором устойчив к кратковременным перегрузкам, что важно для приводов насосов, вентиляторов и компрессоров.
- **Длительный ресурс работы:** Использование изоляции высокого класса (F/H) и качественных подшипниковых узлов обеспечивает продолжительный срок службы даже при циклических нагрузках.

Область применения и типичное оборудование

Электродвигатель BPA 280 M4 PB ExdI находит применение в отраслях, где оборудование работает в потенциально взрывоопасных атмосферах:

- **Горнодобывающая промышленность:** Привод вентиляторов главного

проветривания, насосов водоотлива, конвейеров, подъемных машин в шахтах и рудниках, опасных по газу (метану) и пыли.
- **Нефтегазовый комплекс:** Привод насосов на установках подготовки и перекачки нефти и газа, на автозаправочных станциях с подземными резервуарами, в компрессорных станциях.
- **Химическая и нефтехимическая промышленность:** Привод мешалок, насосов д…

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 280 М4 РВ ExdI» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.