

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Виброопора ЕК-190(м)

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение виброизолирующего элемента ЕК-190(м)

Виброопора ЕК-190(м) представляет собой высокоэффективное демпфирующее устройство, предназначенное для защиты промышленного оборудования от вибрационных и ударных нагрузок. Основная функция изделия – обеспечение стабильной работы станков, насосных агрегатов и компрессоров за счет снижения передаваемых на фундамент колебаний. Конструкция виброопоры ЕК-190(м) базируется на комбинации эластичного резинового элемента и усиленного стального каркаса, что гарантирует надежность и длительный ресурс в составе ответственных гидравлических и механических систем.

Внешний вид виброопоры ЕК-190(м), метрическое исполнение для монтажа на стандартное оборудование.

Технические характеристики и параметры

Технические параметры виброопоры ЕК-190(м) обеспечивают ее универсальность для широкого спектра промышленных задач. Эффективность этой модели подтверждена многолетней эксплуатацией на российских предприятиях.

Параметр	Значение
Максимальная несущая способность	800 кг
Допустимая амплитуда смещения	±3 мм
Собственная частота колебаний	8 - 12 Гц
Диапазон рабочих температур	-45°C до +70°C
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	220 × 78 × 57 мм
Масса изделия	1.9 кг

Для удобства подбора и проектирования ниже приведены точные габариты и вес.

Параметр	Значение
Габаритные размеры	220 × 78 × 57 мм
Масса виброопоры	1900 г
Код ТН ВЭД	8431 49 000 0

Инженер спрашивает у механика: "Почему на новом станке нет вибраций?" Тот отвечает: "Потому что мы применили виброопору ЕК-190(м) – теперь он работает тихо, как швейцарские часы".

Принцип работы виброопоры в промышленной системе

Принцип действия виброопоры ЕК-190(м) основан на поглощении и рассеивании энергии механических колебаний. Возникающие при работе оборудования вибрации вызывают деформацию внутреннего резинового элемента. Энергия колебаний преобразуется в тепловую за счет внутреннего трения в материале. Стальной каркас предотвращает боковые смещения и обеспечивает стабильное положение агрегата. Такое конструктивное решение делает виброопору ЕК-190(м) незаменимой для высокоточного оборудования, чувствительного к микроколебаниям.

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор виброопоры ЕК-190(м) предоставляет производственным и сервисным компаниям ряд существенных преимуществ:

- 1. Снижение уровня шума и общей вибрации.** Установка виброопоры ЕК-190(м) позволяет снизить общий уровень шума в рабочей зоне на 8-12 дБ, что соответствует требованиям современных санитарных норм.
- 2. Увеличение срока службы оборудования.** Гашение колебаний защищает подшипниковые узлы, резьбовые соединения и электрические компоненты от преждевременного износа, увеличивая межремонтный интервал.
- 3. Удобство монтажа и обслуживания.** Стандартные присоединительные размеры и метрическая резьба М16 упрощают интеграцию виброопоры ЕК-190(м) в существующие системы без доработки фундаментов.
- 4. Универсальность применения.** Широкий температурный диапазон делает модель пригодной для эксплуатации в неотапливаемых цехах северных регионов.
- 5. Соответствие нормам ТР ТС.** Продукция сертифицирована по требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", что гарантирует ее легальное использование на территории ЕАЭС.

Температурный режим и ресурс работы

Эксплуатация виброопоры ЕК-190(м) допустима в широком диапазоне температур от -45°C до +70°C, что охватывает большинство климатических зон России. При условии использования в сертифицированных гидравлических маслах, соответствующих ГОСТ, и при отсутствии прямого контакта с агрессивными средами, средний срок службы виброопоры ЕК-190(м) составляет не менее 8 лет при непрерывной круглосуточной работе. Гарантийный срок, предоставляемый производителем бренда ГИДРАВЛИК, составляет 24 месяца.

Область применения и типы оборудования

Виброопора ЕК-190(м) находит применение в различных отраслях промышленности для виброизоляции ответственного оборудования:

- **Насосные агрегаты** (центробежные, шестеренчатые, винтовые насосы) на станциях водоснабжения, в системах гидравлики и теплофикации.
- **Компрессорное оборудование** винтового и поршневого типа, используемое в системах пневматики, на производственных линиях и в автосервисах.
- **Металлорежущие и деревообрабатывающие станки** (токарные, фрезерные, шлифовальные), где точность обработки напрямую зависит от стабильности основания.
- **Генераторные установки** (дизель-генераторы) для снижения шума и вибраций в энергетических модулях.
- **Лабораторное и измерительное оборудование**, требующее высокой степени виброизоляции от внешних воздействий.

Расшифровка условного обозначения

Шифр модели Виброопора ЕК-190(м) имеет следующую структуру:

ЕК – тип изделия: элемент крепления виброизолирующий.

190 – условный типоразмер по длине в миллиметрах.

(м) – исполнение с метрической резьбой для стандартного крепежа.

Дополнительное цифровое обозначение в спецификациях (например, ЕК-190(м)-800) указывает на максимальную нагрузку в килограммах.

Габаритные и присоединительные размеры

Чертеж модели ЕК-190(м) с размерами центрального отверстия М16 и четырех крепежных отверстий Ø10 мм.

Ключевыми присоединительными размерами являются центральное отверстие с резьбой М16 для крепления к оборудованию и четыре отверстия диаметром...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Виброопора ЕК-190(м)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.