ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

LME 230 M24

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Виброопора LME 230 M24 — регулируемая по высоте виброопора серии LME с резьбой M24×1,5.

Характеристики

Параметр	Значение
Диаметр D, мм	229
Высота H, мм	54–66
Диапазон регулировки, мм	12
Масса, кг	8,0
Присоединение (резьба)	M24×1,5
Макс. нагрузка для станков, кг	3000
Макс. нагрузка для прессов, кг	4500
Макс. нагрузка для оборудования, кг	7000

Данные приведены по таблице раздела каталога. Перед заказом уточните исполнение у инженера.

Характеристики всей серии и другие исполнения — в разделе Виброопоры LME.

Поможем подобрать аналог, проверим совместимость и рассчитаем доставку по России и СНГ — оставьте заявку или позвоните.

2. Технические характеристики

Масса, кг	8

3. Комплектность

Изделие «LME 230 M24» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.