ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Виброопора EPC 05-70

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Виброопора ЕРС 05-70 — виброопора серии ЕРС.

Характеристики

Параметр	Значение
Диаметр D, мм	108
Высота H, мм	50
Расстояние между отверстиями A, мм	160
Диаметр отверстия d×M, мм	16,4
Резьба крепёжного элемента G	M16
Максимальная нагрузка, кг	1400
Сжатие при макс. нагрузке, мм	2,5
Жёсткость, Н/мм	5600

Данные приведены по таблице раздела каталога. Перед заказом уточните исполнение у инженера.

Характеристики всей серии и другие исполнения — в разделе Виброопора ЕРС.

Поможем подобрать аналог, проверим совместимость и рассчитаем доставку по России и СНГ — оставьте заявку или позвоните.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Виброопора ЕРС 05-70» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.