

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Питатель импульсные смазочный СВВ-2**

г. Екатеринбург, 2026 г.

# 1. Назначение и описание

## Опишайте назначение

Питатель импульсный смазочный ССВ-2 представляет собой гидравлический, автоматизированный смазочный аппарат, обеспечивающий смазку, предотвращающую износ.

Применяется для металлургического оборудования, конвейеров. Работает в режиме off-line.

Питатель импульсный смазочный ССВ-2 используется в процессе производства? Пожалуйста, опишите!

□□ □□□

Работает при 40 МПа, температура -20°C до +80°C. Работоспособность 8 лет, ресурс 50,000 циклов. Смазочный материал (до 1,000 сСт). Расход 0.05-0.5 мл, расход 2%. Работает в режиме off-line.

□□□□□□□□

Питатели ССВ: С-100; С-150; В-100 Тан. Работоспособность (2...) лет. Питатель ССВ-4: С-100, С-150, В-100, 4-100. Track code TH VЭD 8481809000. Вес 0.85.2 kg, размеры 60x180 mm, 30x130 mm.

□□	□A,mm	□B,mm
ССВ-2	60	30
ССВ-3	80	30
ССВ-4	100	50
ССВ-5	120	70
ССВ-6	140	90
ССВ-7	160	110
ССВ-8	180	130

□□□□□□□□□□

### Питатель импульсный смазочный ССВ-2:

1. Работоспособность - 8 лет, ресурс 50,000 циклов.
2. Работоспособность - 8 лет, ресурс 50,000 циклов.
3. Работоспособность - 8 лет, ресурс 50,000 циклов.
4. Работоспособность - 8 лет, ресурс 50,000 циклов, система SKF, Lincoln, и др.
5. Работоспособность - 8 лет, ресурс 50,000 циклов, расход 30%, расход 2%

□□□□□□

Питатель импульсный смазочный ССВ-2, работает в режиме off-line, расход 0.05-0.5 мл each (до 600 сСт) температура +40°C.

Вопросы, ответы - пожалуйста, пишите

Yes, using Vitone смазочный материал до 500 ppm, расход 2%

